

MIMO 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Nominální výkon [W]: | 13.00 - 30.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1900 - 5000 |
| Teplota barvy [K]: | 3000; 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | C; D |
| Materiál karoserie: | PC |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | MAT |
| Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1230/45/50; 1510/45/50; 670/45/50; |
| Záruka [roky]: | 5 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimo 2 LED představuje novou generaci hermetických LED svítidel s velmi vysokou těsností IP66. Svítidlo využívá moderní koncepce ke zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Jeho design zahrnoval jak osvědčená řešení ovlivňující vysokou účinnost a odolnost, tak i účinné LED moduly nabízející nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 66 %. Vícevrstvé stínidlo je vyrobeno z UV odolného polykarbonátu. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: 150 lm/W. Volitelné: Sériové připojení Through-Wiring - LS2.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách se zvýšenou prašností a vlhkostí. Je vhodný zejména do průmyslových podmínek, parkovišť (podzemních i vícepatrových), sportovních stadionů, skladů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak i při náhradě tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce je přizpůsobena pro přisazenou a závěsnou instalaci pomocí standardního vybavení.

MIMO 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

MIMO 2 LED 1230/45/50mm

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Energetická třída | Index |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 23 | 3000 | 3350 | MAT | | 1230/45/50 | C | >> 100796 |
| 23 | 4000 | 3600 | MAT | | 1230/45/50 | C | >> 100864 |
| 23 | 3000 | 3350 | MAT | LS2 | 1230/45/50 | C | >> 100819 |
| 23 | 4000 | 3600 | MAT | LS2 | 1230/45/50 | C | >> 100888 |

MIMO 2 LED 1510/45/50mm

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Energetická třída | Index |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 30 | 3000 | 4650 | MAT | | 1510/45/50 | C | >> 100802 |
| 30 | 4000 | 5000 | MAT | | 1510/45/50 | C | >> 100871 |
| 30 | 3000 | 4650 | MAT | LS2 | 1510/45/50 | C | >> 100826 |
| 30 | 4000 | 5000 | MAT | LS2 | 1510/45/50 | C | >> 100895 |

MIMO 2 LED 670/45/50mm

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Energetická třída | Index |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 13 | 3000 | 1900 | MAT | | 670/45/50 | D | >> 100741 |
| 13 | 4000 | 2050 | MAT | | 670/45/50 | D | >> 100727 |
| 13 | 3000 | 1900 | MAT | LS2 | 670/45/50 | D | >> 100758 |
| 13 | 4000 | 2050 | MAT | LS2 | 670/45/50 | D | >> 100734 |

MIMO 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|----------|--|
| 100673 | Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl) |
| 800ML208 | Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y |



Dvojitý držák MIMO 2 LED
(cpl) (100673)



Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý
DL06-3A-2Y (800ML208)

Datum vytvoření karty: 29 květen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 149/2019; 151/2023