MIMO 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	13.00 - 30.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1900 - 5000
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	C; D
Materiál karoserie:	PC
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1230/45/50; 1510/45/50; 670/45/50;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimo 2 LED představuje novou generaci hermetických LED svítidel s velmi vysokou těsností IP66. Svítidlo využívá moderní koncepce ke zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Jeho design zahrnoval jak osvědčená řešení ovlivňující vysokou účinnost a odolnost, tak i účinné LED moduly nabízející nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 66 %. Vícevrstvé stínidlo je vyrobeno z UV odolného polykarbonátu. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: 150 lm/W. Volitelné: Sériové připojení Through-Wiring - LS2.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách se zvýšenou prašností a vlhkostí. Je vhodný zejména do průmyslových podmínek, parkovišť (podzemních i vícepatrových), sportovních stadionů, skladů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak i při náhradě tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce je přizpůsobena pro přisazenou a závěsnou instalaci pomocí standardního vybavení.

MIMO 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

MIMO 2 LED 1230/45/50mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
23	3000	3350	mat		1230/45/50	C	>> 100796
23	4000	3600	mat		1230/45/50	C	>> 100864
23	3000	3350	mat	LS2	1230/45/50	C	>> 100819
23	4000	3600	mat	LS2	1230/45/50	C	>> 100888

MIMO 2 LED 1510/45/50mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
30	3000	4650	mat		1510/45/50	C	>> 100802
30	4000	5000	mat		1510/45/50	C	>> 100871
30	3000	4650	mat	LS2	1510/45/50	C	>> 100826
30	4000	5000	mat	LS2	1510/45/50	C	>> 100895

MIMO 2 LED 670/45/50mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
13	3000	1900	mat		670/45/50	D	>> 100741
13	4000	2050	mat		670/45/50	D	>> 100727
13	3000	1900	mat	LS2	670/45/50	D	>> 100758
13	4000	2050	mat	LS2	670/45/50	D	>> 100734

MIMO 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
100673	Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl)
800ML208	Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y



Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl) (100673)



Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y (800ML208)

Datum vytvoření karty: 29 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 149/2019; 151/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl