

# MIMO 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Nominální výkon [W]:</b>	13.00 - 30.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1900 - 5000
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	C; D
<b>Materiál karoserie:</b>	PC
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	mat
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1230/45/50; 1510/45/50; 670/45/50;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimo 2 LED představuje novou generaci hermetických LED svítidel s velmi vysokou těsností IP66. Svítidlo využívá moderní koncepce ke zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Jeho design zahrnoval jak osvědčená řešení ovlivňující vysokou účinnost a odolnost, tak i účinné LED moduly nabízející nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 66 %. Vícevrstvé stínidlo je vyrobeno z UV odolného polykarbonátu. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: 150 lm/W. Volitelné: Sériové připojení Through-Wiring - LS2.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách se zvýšenou prašností a vlhkostí. Je vhodný zejména do průmyslových podmínek, parkovišť (podzemních i vícepatrových), sportovních stadionů, skladů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak i při náhradě tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce je přizpůsobena pro přisazenou a závěsnou instalaci pomocí standardního vybavení.

# MIMO 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### MIMO 2 LED 1230/45/50mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
23	3000	3350	mat		1230/45/50	C	<a href="#">&gt;&gt; 100796</a>
23	4000	3600	mat		1230/45/50	C	<a href="#">&gt;&gt; 100864</a>
23	3000	3350	mat	LS2	1230/45/50	C	<a href="#">&gt;&gt; 100819</a>
23	4000	3600	mat	LS2	1230/45/50	C	<a href="#">&gt;&gt; 100888</a>

### MIMO 2 LED 1510/45/50mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
30	3000	4650	mat		1510/45/50	C	<a href="#">&gt;&gt; 100802</a>
30	4000	5000	mat		1510/45/50	C	<a href="#">&gt;&gt; 100871</a>
30	3000	4650	mat	LS2	1510/45/50	C	<a href="#">&gt;&gt; 100826</a>
30	4000	5000	mat	LS2	1510/45/50	C	<a href="#">&gt;&gt; 100895</a>

### MIMO 2 LED 670/45/50mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
13	3000	1900	mat		670/45/50	D	<a href="#">&gt;&gt; 100741</a>
13	4000	2050	mat		670/45/50	D	<a href="#">&gt;&gt; 100727</a>
13	3000	1900	mat	LS2	670/45/50	D	<a href="#">&gt;&gt; 100758</a>
13	4000	2050	mat	LS2	670/45/50	D	<a href="#">&gt;&gt; 100734</a>

# MIMO 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
100673	Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl)
800ML208	Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y



Dvojitý držák MIMO 2 LED  
(cpl) (100673)



Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý  
DL06-3A-2Y (800ML208)

Datum vytvoření karty: 29 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 149/2019; 151/2023