

# COMPACT SOLID LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	24.00 - 60.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2950 - 8100
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>UGR (4H8H):</b>	< 19
<b>Energetická třída:</b>	A+, A++
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS + ocelový plech s práškovým nástřikem
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL; PRM
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	71/620/620;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené k instalaci do modulárních stropů nebo k povrchové montáži. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu a plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. \*Koefficient UGR je splněn pro typické použití svítidla.

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.

# COMPACT SOLID LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### COMPACT SOLID LED 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Třída ochrany	Index
24	4000	2950	OPÁL	II	<a href="#">&gt;&gt; 009631</a>
24	3000	3300	PRM	II	<a href="#">&gt;&gt; 009648</a>
24	4000	3550	PRM	II	<a href="#">&gt;&gt; 009655</a>

### COMPACT SOLID LED 32W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Třída ochrany	Index
32	4000	3800	OPÁL	II	<a href="#">&gt;&gt; 009662</a>
32	3000	4250	PRM	II	<a href="#">&gt;&gt; 009679</a>
32	4000	4550	PRM	II	<a href="#">&gt;&gt; 009686</a>

### COMPACT SOLID LED 42W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Třída ochrany	Index
42	4000	4800	OPÁL	II	<a href="#">&gt;&gt; 009693</a>
42	3000	5350	PRM	II	<a href="#">&gt;&gt; 009709</a>
42	4000	5750	PRM	II	<a href="#">&gt;&gt; 009716</a>

### COMPACT SOLID LED 52W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Třída ochrany	Index
52	4000	5450	OPÁL	II	<a href="#">&gt;&gt; 009723</a>
52	4000	6550	PRM	II	<a href="#">&gt;&gt; 009730</a>


### COMPACT SOLID LED 60W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Třída ochrany	Index
60	4000	6750	OPÁL	I	<a href="#">&gt;&gt; 009747</a>
60	4000	8100	PRM	I	<a href="#">&gt;&gt; 009754</a>


# COMPACT SOLID LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



COMPACT SOLID LED OPAL




COMPACT SOLID LED PRM

# COMPACT SOLID LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	COMPACT SOLID - ocelový rám



COMPACT SOLID - ocelový  
rám (009624)

Datum vytvoření karty: 28 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 363/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl