

# TYTAN MULTI LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	13/17/20/24; 16/21/25/29; 26/33/40/47; 33/41/50/59
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	2500/3150/3750/4350; 3150/3900/4700/5450; 5000/6250/7500/8700; 6300/7850/9350/10900
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiál karoserie:</b>	PC
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	MAT
<b>Materiál optiky:</b>	PC
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1152/85/80; 1432/85/80;
<b>Záruka [roky]:</b>	2 / 0.5 (baterie); 5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan Multi LED je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 175 lm/W. Zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 68 %. Ve svítidle je aplikováno řešení založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru, nastavitelné montážní držáky zajišťující montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava kování: spony z nerezové oceli (INOX). Montážní výška snímače pohybu: až 5 metrů. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze čtyř nastavení (nominální výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]): 13W-24W - 1. 13W/2500 lm; 2. 17W/3150 lm; 3. 20W/3750 lm; 4. 24W/4350 lm; 26W-47W - 1. 26W/5000 lm; 2. 33W/6250 lm; 3. 40W/7500 lm; 4. 47W/8700 lm; 21W-29W - 1. 16W/3150 lm; 2. 21W/3900 lm; 3. 25W/4700 lm; 4. 29W/5450 lm; 33W-59W - 1. 33W/6300 lm; 2. 41W/7850 lm; 3. 50W/9350 lm; 4. 59W/10900 lm.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidla je určena pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadiónů, dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

# TYTAN MULTI LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### TYTAN MULTI LED 13/17/20/24W

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
13/17/20/24	4000	2500/3150/3750/4350	MAT			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358807</a>
13/17/20/24	4000	2500/3150/3750/4350	MAT			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358777</a>
13/17/20/24	4000	2500/3150/3750/4350	MAT	ano		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358791</a>
13/17/20/24	4000	2500/3150/3750/4350	MAT		LS2	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358784</a>

### TYTAN MULTI LED 16/21/25/29W

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
16/21/25/29	4000	3150/3900/4700/5450	MAT			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358883</a>
16/21/25/29	4000	3150/3900/4700/5450	MAT			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358852</a>
16/21/25/29	4000	3150/3900/4700/5450	MAT	ano		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358876</a>
16/21/25/29	4000	3150/3900/4700/5450	MAT		LS2	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358869</a>

### TYTAN MULTI LED 26/33/40/47W

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
26/33/40/47	4000	5000/6250/7500/8700	MAT			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358845</a>
26/33/40/47	4000	5000/6250/7500/8700	MAT			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358814</a>
26/33/40/47	4000	5000/6250/7500/8700	MAT	ano		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358838</a>
26/33/40/47	4000	5000/6250/7500/8700	MAT		LS2	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358821</a>


### TYTAN MULTI LED 33/41/50/59W

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
33/41/50/59	4000	6300/7850/9350/10900	MAT			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358920</a>
33/41/50/59	4000	6300/7850/9350/10900	MAT			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358890</a>
33/41/50/59	4000	6300/7850/9350/10900	MAT	ano		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358913</a>
33/41/50/59	4000	6300/7850/9350/10900	MAT		LS2	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 358906</a>

# TYTAN MULTI LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



TYTAN MULTI LED

# TYTAN MULTI LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá  
- BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 152/2019

