

TYTAN LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Nominální výkon [W]:	13.00 - 70.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2500 - 12000
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	PC
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	MAT
Materiál optiky:	PC
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80; 1237/85/80;
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie); 5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan LED Pro je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 178 lm/W. Zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie. Ve svítidle je aplikováno řešení založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru, nastavitelné montážní držáky zajišťující montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava kování: spony z nerezové oceli (INOX). Montážní výška snímače pohybu: až 5 metrů.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidla je určena pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadiónů, dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

TYTAN LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TYTAN LED PRO 13W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Záruka [roky]	Index
13	4000	2500	MAT				1152/85/80	2 / 0.5 (baterie)	>> 389061
13	4000	2500	MAT			LS2	1152/85/80	5	>> 389023
13	4000	2500	MAT	ano			1152/85/80	5	>> 389047
13	4000	2500	MAT				1152/85/80	5	>> 389009
13	4000	2500	MAT		ano		1152/85/80	5	>> 389283

TYTAN LED PRO 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Záruka [roky]	Index
24	4000	4350	MAT				1152/85/80	2 / 0.5 (baterie)	>> 389078
24	4000	4350	MAT				1152/85/80	5	>> 389016
24	4000	4350	MAT			LS2	1152/85/80	5	>> 389030
24	4000	4350	MAT	ano			1152/85/80	5	>> 389054
24	4000	4350	MAT		ano		1152/85/80	5	>> 389290

TYTAN LED PRO 29W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Záruka [roky]	Index
29	4000	5450	MAT				1432/85/80	2 / 0.5 (baterie)	>> 389191
29	4000	5450	MAT				1432/85/80	5	>> 389160
29	4000	5450	MAT			LS2	1432/85/80	5	>> 389177
29	4000	5450	MAT	ano			1432/85/80	5	>> 389184
29	4000	5450	MAT		ano		1432/85/80	5	>> 389320

TYTAN LED PRO 33W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Záruka [roky]	Index
33	4000	6300	MAT				1432/85/80	2 / 0.5 (baterie)	>> 389269
33	4000	6300	MAT				1432/85/80	5	>> 389207
33	4000	6300	MAT			LS2	1432/85/80	5	>> 389221
33	4000	6300	MAT	ano			1432/85/80	5	>> 389245
33	4000	6300	MAT		ano		1432/85/80	5	>> 389337

TYTAN LED PRO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

TYTAN LED PRO 40W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Záruka [roky]	Index
40	4000	7500	MAT				1152/85/80	2 / 0.5 (baterie)	>> 389146
40	4000	7500	MAT			LS2	1152/85/80	5	>> 389108
40	4000	7500	MAT	ano			1152/85/80	5	>> 389122
40	4000	7500	MAT				1152/85/80	5	>> 389085
40	4000	7500	MAT		ano		1152/85/80	5	>> 389306

TYTAN LED PRO 47W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Záruka [roky]	Index
47	4000	8700	MAT				1152/85/80	2 / 0.5 (baterie)	>> 389153
47	4000	8700	MAT			LS2	1152/85/80	5	>> 389115
47	4000	8700	MAT	ano			1152/85/80	5	>> 389139
47	4000	8700	MAT				1152/85/80	5	>> 389092
47	4000	8700	MAT		ano		1152/85/80	5	>> 389313
47	4000	8700	MAT		ano		1237/85/80		>> 552663

TYTAN LED PRO 59W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Záruka [roky]	Index
59	4000	10900	MAT				1432/85/80	2 / 0.5 (baterie)	>> 389276
59	4000	10900	MAT				1432/85/80	5	>> 389214
59	4000	10900	MAT			LS2	1432/85/80	5	>> 389238
59	4000	10900	MAT	ano			1432/85/80	5	>> 389252
59	4000	10900	MAT		ano		1432/85/80	5	>> 389344


TYTAN LED PRO 70W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Záruka [roky]	Index
70	4000	12000	MAT				1432/85/80	2 / 0.5 (baterie)	>> 389382
70	4000	12000	MAT				1432/85/80	5	>> 389351
70	4000	12000	MAT			LS2	1432/85/80	5	>> 389368
70	4000	12000	MAT	ano			1432/85/80	5	>> 389375
70	4000	12000	MAT		ano		1432/85/80	5	>> 389399

TYTAN LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA




TYTAN LED PRO

TYTAN LED PRO


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
358937	TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - světelný modul
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
358944	TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - světelný modul
16000507	Variabilní odvodušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
358951	TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - světelný modul
	TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm
80000279	Vývodka nosníku Codar z měkkého polyvinylchloridu (PVC-P) šedá



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - světelný modul (358937)



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)




TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - světelný modul (358944)



Variabilní odvodušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68 (16000507)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21 (60000006)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - světelný modul (358951)



TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm (907920)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 112/2022; 79/2023

