INDUSTRY IP66 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	13.00 - 212.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2150 - 34000
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B; C; D
Materiál karoserie:	hliník
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1150/63/55; 1450/63/55; 1250/104/135; 1450/104/135; 570/63/55
Záruka [roky]:	5
Materiál optiky:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Industry IP66 LED je hermetický paprsek z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel věnovaných technologii LED. Tělo vyrobené od základu, vyrobené z hliníkového profilu a podrobené procesu eloxování, dodává svítidlu pevnost a pevnost a úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. LEDky od renomovaného výrobce a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 163 lm/W. Tím je zaručeno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Stínidlo je vyrobeno z tvrzeného skla odolného proti UV záření. Kombinace materiálů (hliník a tvrzené sklo) a nerozebíratelná konstrukce s externím konektorem poskytuje svítidlu vysokou odolnost vůči náročným okolním podmínkám. Vhodné pro povrchovou a závěsnou montáž.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo bylo navrženo pro použití v oblastech vyžadujících vysokou odolnost proti prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro použití v místnostech určených pro lékařské a laboratorní účely a také v průmyslových prostorách (zejména v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu).

INDUSTRY IP66 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

INDUSTRY IP66 LED 13W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
13	4000	2150	110	ano	570/63/55	C	>> 552779
13	4000	2150	110		570/63/55	C	>> 552762

INDUSTRY IP66 LED 23W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
23	4000	3500	110	ano	570/63/55	C	>> 552793
23	4000	3500	110		570/63/55	C	>> 552786

INDUSTRY IP66 LED 26W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
26	4000	4000	50		1150/63/55	C	>> 663536
26	4000	4100	50	ano	1150/63/55	C	>> 663710
26	4000	4200	80		1150/63/55	C	>> 663550
26	4000	4200	70		1150/63/55	C	>> 663543
26	4000	4300	80	ano	1150/63/55	C	>> 663734
26	4000	4300	70	ano	1150/63/55	C	>> 663727
26	4000	4500	110		1150/63/55	B	>> 552007
26	4000	4500	110	ano	1150/63/55	B	>> 552076

INDUSTRY IP66 LED 46W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
46	4000	6900	50		1150/63/55	C	>> 663567
46	4000	6900	50	ano	1150/63/55	C	>> 663741
46	4000	7200	70	ano	1150/63/55	C	>> 663758
46	4000	7200	70		1150/63/55	C	>> 663574
46	4000	7250	80	ano	1150/63/55	C	>> 663765
46	4000	7250	80		1150/63/55	C	>> 663581
46	4000	7800	110	ano	1150/63/55	C	>> 552083
46	4000	7800	110		1150/63/55	C	>> 552014

INDUSTRY IP66 LED 67W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
67	4000	9700	50	ano	1150/63/55	D	>> 663772
67	4000	9700	50		1150/63/55	D	>> 663598
67	4000	10150	70	ano	1150/63/55	C	>> 663789

INDUSTRY IP66 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
67	4000	10150	70		1150/63/55	C	>> 663604
67	4000	10200	80	ano	1150/63/55	C	>> 663796
67	4000	10200	80		1150/63/55	C	>> 663611
67	4000	11000	110		1150/63/55	C	>> 552021
67	4000	11000	110	ano	1150/63/55	C	>> 552090

INDUSTRY IP66 LED 83W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
83	4000	12150	50	ano	1450/63/55	D	>> 663833
83	4000	12150	50		1450/63/55	D	>> 663659
83	4000	12650	70	ano	1450/63/55	C	>> 663840
83	4000	12650	70		1450/63/55	C	>> 663666
83	4000	12750	80	ano	1450/63/55	C	>> 663857
83	4000	12750	80		1450/63/55	C	>> 663673
83	4000	13800	110		1450/63/55	C	>> 552052
83	4000	13800	110	ano	1450/63/55	C	>> 552120

INDUSTRY IP66 LED 85W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
85	4000	12050	50		1150/63/55	D	>> 663628
85	4000	12050	50	ano	1150/63/55	D	>> 663802
85	4000	12550	70	ano	1150/63/55	C	>> 663819
85	4000	12550	70		1150/63/55	C	>> 663635
85	4000	12650	80	ano	1150/63/55	C	>> 663826
85	4000	12650	80		1150/63/55	C	>> 663642
85	4000	13600	110		1150/63/55	C	>> 552038
85	4000	13600	110	ano	1150/63/55	C	>> 552106

INDUSTRY IP66 LED 106W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
106	4000	15050	50		1450/63/55	D	>> 663680
106	4000	15050	50	ano	1450/63/55	D	>> 663864
106	4000	15700	70		1450/63/55	C	>> 663697
106	4000	15700	70	ano	1450/63/55	C	>> 663871
106	4000	15850	80		1450/63/55	C	>> 663703
106	4000	15850	80	ano	1450/63/55	C	>> 663888
106	4000	17000	110		1450/63/55	C	>> 552069
106	4000	17000	110	ano	1450/63/55	C	>> 552137

INDUSTRY IP66 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

INDUSTRY IP66 LED 170W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
170	4000	23950	50		1250/104/135	D	>> 663956
170	4000	24950	70		1250/104/135	D	>> 663963
170	4000	25200	80		1250/104/135	D	>> 663970
170	4000	27200	110		1250/104/135	C	>> 552434


INDUSTRY IP66 LED 212W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
212	4000	29900	50		1450/104/135	D	>> 663987
212	4000	31200	70		1450/104/135	D	>> 663994
212	4000	31500	80		1450/104/135	D	>> 669194
212	4000	34000	110		1450/104/135	C	>> 552441


INDUSTRY IP66 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA




INDUSTRY IP66 LED 110°



INDUSTRY IP66 LED 50°



INDUSTRY IP66 LED 70°




INDUSTRY IP66 LED 80°

INDUSTRY IP66 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)

Datum vytvoření karty: 13 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 11/2021; 12/2021; 145/2023; 146/2023; 18/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl