

# VECTOR 3 MULTI LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	A+
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM MAT
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	601/61/125; 1161/61/125; 1441/126/60;
<b>Záruka [roky]:</b>	2 / 0.5 (baterie); 5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Varianta svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze čtyř nastavení (jmenovitý výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]): 13W-24W - 13/1700; 17/2100; 20/2450; 24/2750 26W-48W - 26/3350; 34/4150; 40/4900; 48/5700 34W-59W - 34/4200; 42/5150; 51/6000; 59/6900

## APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).

# VECTOR 3 MULTI LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### VECTOR 3 MULTI LED 13/17/20/24W

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
13/17/20/24	4000	1700/2100/2450/2750	PRM MAT			601/61/125	A+	<a href="#">&gt;&gt; 661891</a>
13/17/20/24	4000	1700/2100/2450/2750	PRM MAT	ano		601/61/125	A+	<a href="#">&gt;&gt; 661945</a>

### VECTOR 3 MULTI LED 26/34/40/48W

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
26/34/40/48	4000	3350/4150/4900/5700	PRM MAT			1161/61/125	A+	<a href="#">&gt;&gt; 661976</a>
26/34/40/48	4000	3350/4150/4900/5700	PRM MAT			1161/61/125	A+	<a href="#">&gt;&gt; 661907</a>
26/34/40/48	4000	3350/4150/4900/5700	PRM MAT	ano		1161/61/125	A+	<a href="#">&gt;&gt; 661952</a>
26/34/40/48	4000	3350/4150/4900/5700	PRM MAT		LS2	1161/61/125	A+	<a href="#">&gt;&gt; 661921</a>


### VECTOR 3 MULTI LED 34/42/51/59W

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
34/42/51/59	4000	4200/5150/6000/6900	PRM MAT			1441/126/60	A+	<a href="#">&gt;&gt; 661983</a>
34/42/51/59	4000	4200/5150/6000/6900	PRM MAT			1441/126/60	A+	<a href="#">&gt;&gt; 661914</a>
34/42/51/59	4000	4200/5150/6000/6900	PRM MAT	ano		1441/126/60	A+	<a href="#">&gt;&gt; 661969</a>
34/42/51/59	4000	4200/5150/6000/6900	PRM MAT		LS2	1441/126/60	A+	<a href="#">&gt;&gt; 661938</a>

# VECTOR 3 MULTI LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



VECTOR 3 MULTI LED

Datum vytvoření karty: 27 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 331/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl