

VECTOR 3 MULTI LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	A+
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM MAT
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	601/61/125; 1161/61/125; 1441/126/60;
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie); 5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Varianta svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze čtyř nastavení (jmenovitý výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]): 13W-24W - 13/1700; 17/2100; 20/2450; 24/2750 26W-48W - 26/3350; 34/4150; 40/4900; 48/5700 34W-59W - 34/4200; 42/5150; 51/6000; 59/6900

APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).

VECTOR 3 MULTI LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

VECTOR 3 MULTI LED 13/17/20/24W

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
13/17/20/24	4000	1700/2100/2450/2750	PRM MAT			601/61/125	A+	>> 661891
13/17/20/24	4000	1700/2100/2450/2750	PRM MAT	ano		601/61/125	A+	>> 661945

VECTOR 3 MULTI LED 26/34/40/48W

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
26/34/40/48	4000	3350/4150/4900/5700	PRM MAT			1161/61/125	A+	>> 661976
26/34/40/48	4000	3350/4150/4900/5700	PRM MAT			1161/61/125	A+	>> 661907
26/34/40/48	4000	3350/4150/4900/5700	PRM MAT	ano		1161/61/125	A+	>> 661952
26/34/40/48	4000	3350/4150/4900/5700	PRM MAT		LS2	1161/61/125	A+	>> 661921


VECTOR 3 MULTI LED 34/42/51/59W

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
34/42/51/59	4000	4200/5150/6000/6900	PRM MAT			1441/126/60	A+	>> 661983
34/42/51/59	4000	4200/5150/6000/6900	PRM MAT			1441/126/60	A+	>> 661914
34/42/51/59	4000	4200/5150/6000/6900	PRM MAT	ano		1441/126/60	A+	>> 661969
34/42/51/59	4000	4200/5150/6000/6900	PRM MAT		LS2	1441/126/60	A+	>> 661938

VECTOR 3 MULTI LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



VECTOR 3 MULTI LED

Datum vytvoření karty: 25 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 331/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl