OCULUS LED ENDURA

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Nominální výkon [W]:	203.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	26600 - 28300
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	C; D
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Materiál difuzoru:	PC; tvrzené sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Montážní verze:	závěsné
Provozní teplota [°C]:	-20 až +75 (lampa) / -20 až +45 (napájení)
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	106/371;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Oculus LED Endura je HIGH-BAY svítidlo z produktové řady NEXT GEN, které představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Od nuly navržené tělo – vyrobené z tlakově litého hliníku a práškově lakované – využívá přirozené procesy vedení a konvekce, které mají pozitivní vliv na tepelné hospodaření svítidla. Tvar těla s integrovaným účinným chladičem a kvalitní materiály zajišťují maximální odvod tepla z LED modulu. Externí oddíl řidiče, oddělený od těla, spojený se svítilnou 10metrovým kabelem, zaručuje optimální tepelné podmínky pro napájecí systém. To umožňuje provoz lampy při okolní teplotě max. + 75 °C a ovladače + 45 °C. LED od renomovaného výrobce a nové LED moduly umožňují vysokou světelnou účinnost: max 140 lm/W. Tím je zaručeno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Difuzor a optický systém jsou složeny z přesných lineárních čoček vyrobených z polykarbonátu (PC). K dispozici jsou 3 vyhrazené rozsahy rozložení světla: 55°, 75°, 105°. Standardně vybaveno kabelem H07RN-F zakončeným přídavným konektorem samec a samice, což usnadňuje a usnadňuje montáž. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro závěsnou montáž.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž (pomocí řetězů, drátů atd.) v interiéru i exteriéru. Skvěle se osvědčí ve výrobních závodech a halách i ve velkoformátových skladech a logistických centrech.

OCULUS LED ENDURA

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti


OCULUS LED ENDURA 203W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Materiál difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Energetická třída	Index
203	4000	27000	PC	55	D	>> 964282
203	4000	27000	PC	75	D	>> 964275
203	4000	28300	PC	105	C	>> 964268
203	4000	26600	tvrzené sklo	105	C	>> 963506


OCULUS LED ENDURA

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



OCULUS LED 105D



OCULUS LED 55D




OCULUS LED 75D

OCULUS LED ENDURA

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
964862	OCULUS LED - bezpečnostní síť
964244	OCULUS LED - Detektor pohybu RCR
964893	OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali
	OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali




OCULUS LED - bezpečnostní síť (964862)



OCULUS LED - Detektor pohybu RCR (964244)



OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964893)



OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964886)

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 155/2023; 22/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

