

# TYTAN 2 LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	31.00; 44.00; 45.00; 51.00; 73.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	4300 - 10600
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Materiál karoserie:</b>	PC
<b>Barva těla:</b>	RAL7035; šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	MAT
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1152/85/80; 1432/85/80;
<b>Záruka [roky]:</b>	2 / 0.5 (baterie); 3; 5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED Basic je základní řada svítidel, která poskytuje vynikající alternativu k tradičním zářivkám. Svítidlo bylo navrženo od začátku. Tytan 2 LED Basic obsahuje nová řešení, která zlepšují rozložení světla a teplotní rovnováhu. Nové LED moduly zajišťují vysokou světelnou účinnost <math><143 \text{ lm/W}</math>. To zajišťuje požadovanou úroveň osvětlení spolu s významnými úsporami energie. Svítidlo obsahuje mnoho vylepšení, která usnadňují a urychlují proces instalace: řešení zahrnující integraci difuzoru s modulem LED, závěsný systém difuzoru a nastavitelné montážní držáky s tolerancí instalace  $\pm 40 \text{ mm}$ . Svítidlo je standardně vybaveno robustními sponami z nerezové oceli (INOX). Tělo svítidla a difuzor jsou odolné vůči UV záření.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidla je určena pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadiónů, dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

# TYTAN 2 LED BASIC

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### TYTAN 2 LED BASIC 31W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
31	4000	4300	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 908736</a>
31	4000	4300	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909504</a>
31	4000	4300	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909580</a>
31	4000	4300	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909627</a>
31	4000	4300	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909542</a>

### TYTAN 2 LED BASIC 44W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
44	4000	6300	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 908743</a>
44	4000	6300	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909511</a>
44	4000	6300	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909597</a>
44	4000	6300	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909634</a>
44	4000	6300	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909559</a>

### TYTAN 2 LED BASIC 45W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
45	4000	6800	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909900</a>
45	4000	6800	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909917</a>
45	4000	6800	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909931</a>
45	4000	6800	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909948</a>
45	4000	6800	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909924</a>

### TYTAN 2 LED BASIC 51W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
51	4000	7150	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 908750</a>
51	4000	7150	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909528</a>
51	4000	7150	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909603</a>
51	4000	7150	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909641</a>
51	4000	7150	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909566</a>

### TYTAN 2 LED BASIC 54W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
54	4000	7900	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 911552</a>
54	4000	7900	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 911569</a>
54	4000	7900	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 911583</a>

# TYTAN 2 LED BASIC

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
54	4000	7900	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 911590</a>
54	4000	7900	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 911576</a>

### TYTAN 2 LED BASIC 73W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
73	4000	10300	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 908767</a>
73	4000	10300	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909535</a>
73	4000	10300	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909610</a>
73	4000	10300	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909658</a>
73	4000	10300	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909573</a>

### TYTAN 2 LED BASIC 74W


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
74	4000	10600	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912504</a>
74	4000	10600	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912535</a>
74	4000	10600	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912559</a>
74	4000	10600	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912511</a>
74	4000	10600	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912542</a>
74	4000	10600	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912528</a>

# TYTAN 2 LED BASIC

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
16000507	Variabilní odvodušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
	TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)



Variabilní odvodušňovací vývodka šedá M20\*1,5 IP68 (16000507)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21 (60000006)



TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm (907920)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 137/2023; 274/2023; 275/2023; 81/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl