

PORTAL LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	6.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	440
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	4
Energetická třída:	F; G
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/185/55;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové obdélníkové svítidlo LED s vysokým světelným tokem, stupněm krytí IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna z ABS; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK08).

APLIKACE

PORTAL LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Soumrakový senzor	Index
6	4000	440	OPÁL		>> 199660/HV
6	4000	440	OPÁL	ano	>> 199684/HV

PORTAL LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



Portal LED 6W 4000K

Datum vytvoření karty: 30 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 404/2023; 56/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl