# DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Stupeň těsnosti:** | IP65 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK10 |
| **Jmenovitý výkon [W] - rozsah:** | 21/27/32 |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000; 4000 |
| **Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:** | 2150/2650/3000; 2300/2800/3200 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Materiál karoserie:** | ABS |
| **Materiál prstenu:** | ABS |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Montážní verze:** | povrchová montáž |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 340/115; |
| **Záruka [roky]:** | 5 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté LED svítidlo s povrchovou montáží a integrovaným úsporným LED modulem je navrženo od základu. Kování přináší nová řešení pro zlepšení rozložení světla a vyvážení teplot. Vyznačuje se vysokou účinností osvětlení a velmi vysokým krytím IP65. Speciálně profilovaný difuzor z PC odolného proti vandalismu umožňuje zachovat nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu IK10. Využívá řadu osvědčených řešení, která ovlivňují rychlost a snadnost montáže (závěsná sada pro difuzor, připravenost pro průchozí zapojení) a bezpečnost komponent: difuzor integrovaný s modulem LED. K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Varianta svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze tří nastavení (jmenovitý výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]).
Je k dispozici také ve 2 provedeních:
- **P** – lakovaný difuzor a kroužek; -**DP** – lakovaný difuzor.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

# DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED

| Jmenovitý výkon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah | Rádiový detektor pohybu | Nouzový modul - provozní doba [h] | Verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/27/32 | 3000 | 2150/2650/3000 | | | | >> 952111 |
| 21/27/32 | 3000 | 2150/2650/3000 | | 3 | | >> 940354 |
| 21/27/32 | 4000 | 2300/2800/3200 | | | | >> 952128 |
| 21/27/32 | 4000 | 2300/2800/3200 | | 3 | | >> 940316 |
| 21/27/32 | 3000 | 2150/2650/3000 | ano | | | >> 952135 |
| 21/27/32 | 3000 | 2150/2650/3000 | ano | 3 | | >> 940347 |
| 21/27/32 | 3000 | 2150/2650/3000 | ano | | | >> 943065 |
| 21/27/32 | 4000 | 2300/2800/3200 | ano | 3 | | >> 940309 |
| 21/27/32 | 4000 | 2300/2800/3200 | ano | | | >> 952142 |

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED DP

| Jmenovitý výkon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah | Rádiový detektor pohybu | Nouzový modul - provozní doba [h] | Verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/27/32 | 3000 | 2150/2650/3000 | | | DP | >> 952357 |
| 21/27/32 | 3000 | 2150/2650/3000 | | 3 | DP | >> 940231 |
| 21/27/32 | 4000 | 2300/2800/3200 | | | DP | >> 952364 |
| 21/27/32 | 4000 | 2300/2800/3200 | | 3 | DP | >> 940194 |
| 21/27/32 | 3000 | 2150/2650/3000 | ano | | DP | >> 952371 |
| 21/27/32 | 3000 | 2150/2650/3000 | ano | 3 | DP | >> 940224 |
| 21/27/32 | 4000 | 2300/2800/3200 | ano | | DP | >> 952388 |
| 21/27/32 | 4000 | 2300/2800/3200 | ano | 3 | DP | >> 940187 |

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED P


| Jmenovitý výkon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah | Rádiový detektor pohybu | Nouzový modul - provozní doba [h] | Verze | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/27/32 | 3000 | 2150/2650/3000 | | | P | >> 952234 |
| 21/27/32 | 3000 | 2150/2650/3000 | | 3 | P | >> 940118 |
| 21/27/32 | 4000 | 2300/2800/3200 | | | P | >> 952241 |
| 21/27/32 | 4000 | 2300/2800/3200 | | 3 | P | >> 940071 |
| 21/27/32 | 3000 | 2150/2650/3000 | ano | 3 | P | >> 940101 |
| 21/27/32 | 3000 | 2150/2650/3000 | ano | | P | >> 952258 |
| 21/27/32 | 4000 | 2300/2800/3200 | ano | | P | >> 952265 |
| 21/27/32 | 4000 | 2300/2800/3200 | ano | 3 | P | >> 940064 |

# DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 120DL118 | Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu |



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 12 listopad 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 381/2023; 71/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

