

# DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	21/27/32
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	2150/2650/3000; 2300/2800/3200
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	340/115;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté LED svítidlo s povrchovou montáží a integrovaným úsporným LED modulem je navrženo od základu. Kování přináší nová řešení pro zlepšení rozložení světla a vyvážení teplot. Vyznačuje se vysokou účinností osvětlení a velmi vysokým krytím IP65. Speciálně profilovaný difuzor z PC odolného proti vandalismu umožňuje zachovat nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu IK10. Využívá řadu osvědčených řešení, která ovlivňují rychlost a snadnost montáže (závěsná sada pro difuzor, připravenost pro průchozí zapojení) a bezpečnost komponent: difuzor integrovaný s modulem LED. K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Varianta svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze tří nastavení (jmenovitý výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]).

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

# DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Verze	Index
21/27/32	3000	2150/2650/3000				<a href="#">&gt;&gt; 952111</a>
21/27/32	3000	2150/2650/3000		3		<a href="#">&gt;&gt; 940354</a>
21/27/32	4000	2300/2800/3200				<a href="#">&gt;&gt; 952128</a>
21/27/32	4000	2300/2800/3200		3		<a href="#">&gt;&gt; 940316</a>
21/27/32	3000	2150/2650/3000	ano			<a href="#">&gt;&gt; 952135</a>
21/27/32	3000	2150/2650/3000	ano	3		<a href="#">&gt;&gt; 940347</a>
21/27/32	3000	2150/2650/3000	ano			<a href="#">&gt;&gt; 943065</a>
21/27/32	4000	2300/2800/3200	ano	3		<a href="#">&gt;&gt; 940309</a>
21/27/32	4000	2300/2800/3200	ano			<a href="#">&gt;&gt; 952142</a>

### DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED DP

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Verze	Index
21/27/32	3000	2150/2650/3000			DP	<a href="#">&gt;&gt; 952357</a>
21/27/32	3000	2150/2650/3000		3	DP	<a href="#">&gt;&gt; 940231</a>
21/27/32	4000	2300/2800/3200			DP	<a href="#">&gt;&gt; 952364</a>
21/27/32	4000	2300/2800/3200		3	DP	<a href="#">&gt;&gt; 940194</a>
21/27/32	3000	2150/2650/3000	ano		DP	<a href="#">&gt;&gt; 952371</a>
21/27/32	3000	2150/2650/3000	ano	3	DP	<a href="#">&gt;&gt; 940224</a>
21/27/32	4000	2300/2800/3200	ano		DP	<a href="#">&gt;&gt; 952388</a>
21/27/32	4000	2300/2800/3200	ano	3	DP	<a href="#">&gt;&gt; 940187</a>

### DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED P


Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Verze	Index
21/27/32	3000	2150/2650/3000			P	<a href="#">&gt;&gt; 952234</a>
21/27/32	3000	2150/2650/3000		3	P	<a href="#">&gt;&gt; 940118</a>
21/27/32	4000	2300/2800/3200			P	<a href="#">&gt;&gt; 952241</a>
21/27/32	4000	2300/2800/3200		3	P	<a href="#">&gt;&gt; 940071</a>
21/27/32	3000	2150/2650/3000	ano	3	P	<a href="#">&gt;&gt; 940101</a>
21/27/32	3000	2150/2650/3000	ano		P	<a href="#">&gt;&gt; 952258</a>
21/27/32	4000	2300/2800/3200	ano		P	<a href="#">&gt;&gt; 952265</a>
21/27/32	4000	2300/2800/3200	ano	3	P	<a href="#">&gt;&gt; 940064</a>

# DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 07 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 381/2023; 71/2020

