

# DIONE LED PLUS MULTI

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	10/12/15/17; 10/12/16/19; 15/18/22/26; 15/19/22/26
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	1650/1900/2300/2610; 1650/2000/2320/2650; 1650/2030/2320/2650; 1800/2100/2400/2800
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS; Bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	340x115; 340/115; 140; ø340/115;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchový kruhový LED plafón s integrovaným energeticky úsporným LED panelem, navržený od základu. Svítidlo přináší nová řešení pro zlepšení distribuce světla a teplotní rovnováhy. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností a velmi vysokou těsností IP65. Speciálně profilovaný nárazuvzdorný difuzor z PC zachovává plafonu nejvyšší odolnost proti nárazu IK10. Využívá řadu osvědčených řešení, která mají vliv na rychlost a snadnost instalace (systém zavěšení difuzoru, připravenost pro průchozí kabeláž) a bezpečnost komponent: difuzor integrovaný s panelem LED. K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití. Stropní kroužek je navržen tak, aby zakryl mezeru mezi svítidlem a povrchem, na který je namontováno. Příslušenství lze použít ve vězeňských celách.

Řada svítidel PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: Díky integrovanému mikrospínači je možné zvolit jedno ze 4 nastavení (jmenovitý výkon [W] / světelný tok [lm]).

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

# DIONE LED PLUS MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### DIONE LED PLUS MULTI 15/18/22/26W


Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	Antivandal	Nouzový modul - provozní doba [h]	Autotest	Index
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPÁL						<a href="#">&gt;&gt; 951800</a>
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPÁL	ano					<a href="#">&gt;&gt; 951831</a>
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPÁL						<a href="#">&gt;&gt; 951794</a>
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPÁL	ano					<a href="#">&gt;&gt; 951848</a>
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPÁL			ano			<a href="#">&gt;&gt; 940736</a>
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPÁL	ano		ano			<a href="#">&gt;&gt; 940743</a>
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPÁL			ano			<a href="#">&gt;&gt; 943270</a>
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPÁL	ano		ano			<a href="#">&gt;&gt; 943287</a>
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPÁL				3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 951855</a>
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPÁL	ano			3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 951879</a>
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPÁL				3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 951862</a>
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPÁL	ano			3	ano	<a href="#">&gt;&gt; 951886</a>
15/18/22/26	3000	1800/2100/2400/2800	OPÁL		ano	ano			<a href="#">&gt;&gt; 943836</a>
15/18/22/26	4000	1800/2100/2400/2800	OPÁL		ano	ano			<a href="#">&gt;&gt; 943843</a>

# DIONE LED PLUS MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 379/2023; 80/2020

