TERRA 2 LED MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	24/36; 40/44/49
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2100/2800; 2200/3000; 2850/3950; 3000/4200; 3250/3550/3700; 3500/3750/3900; 4500/4900/5050; 4800/5200/5400
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílá matná; bílý lesk; černá mat
Úhel osvětlení [°]:	90
Montážní verze:	povrchová montáž; povrchová montáž (magnet ver.); zapuštěné; závěsné
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Čtvercové LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z práškově lakovaného bílého ocelového plechu. Svítidlo má nainstalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné montážní verze: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních nebo KG stropů (pomocí adaptéru) nebo zavěšená. V přisazené verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost montáže. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace přisazených verzí na absolutní minimum. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze tří nastavení (nominální výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]). UGR <19 Unified Glare Rating je indikátor charakterizující odlesky. Čím nižší je index Unified Lighting Rating Index (UGR), tím nižší je oslnění. U svítidel určených do kancelářských prostor UGR <19 mimo jiné zlepšuje komfort práce, snižuje chybovost a únavu. Hodnota UGR také závisí na mnoha faktorech charakterizujících místnost a umístění pozorovatele. Pro přesné určení stupně oslnění pro konkrétní podmínky by měly být použity speciální počítačové programy.

APLIKACE

Všeobecné vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných technických místnostech. Hodí se jako hlavní zdroj světla, i když práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TERRA 2 LED MULTI povrchová montáž

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž	>> 239809
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž	>> 239816
24/36	3000	2100/2800	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž	>> 239823
24/36	4000	2200/3000	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž	>> 239588
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž	>> 239571
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž	>> 239564
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž	>> 240072
40/44/49	3000	3250/3550/3700	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž	>> 240096
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž	>> 240089
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž	>> 240058
40/44/49	4000	3500/3750/3900	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž	>> 240065
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž	>> 240041

TERRA 2 LED MULTI povrchová montáž (magnet ver.)

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991110
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991196
24/36	3000	2100/2800	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991295
24/36	3000	2100/2800	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991271
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991080
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991165
24/36	4000	2200/3000	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991240
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991219
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991349
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991332

TERRA 2 LED MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991202
40/44/49	4000	3500/3750/3900	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991288

TERRA 2 LED MULTI zapuštěné

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílá matná	595/595/32	zapuštěné	>> 239878
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílý lesk	595/595/32	zapuštěné	>> 239885
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílá matná	595/595/32	zapuštěné	>> 239632
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílý lesk	595/595/32	zapuštěné	>> 239649
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílá matná	595/595/32	zapuštěné	>> 240126
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílý lesk	595/595/32	zapuštěné	>> 240133
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílý lesk	595/595/32	zapuštěné	>> 240119
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílá matná	595/595/32	zapuštěné	>> 240102

TERRA 2 LED MULTI závěsné

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílý lesk	595/595/38	závěsné	>> 239960
24/36	3000	2100/2800	ON	4x1	černá mat	595/595/38	závěsné	>> 239977
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílá matná	595/595/38	závěsné	>> 239953
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílá matná	595/595/38	závěsné	>> 239717
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílý lesk	595/595/38	závěsné	>> 239724
24/36	4000	2200/3000	ON	4x1	černá mat	595/595/38	závěsné	>> 239731
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílá matná	595/595/38	závěsné	>> 240171
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílý lesk	595/595/38	závěsné	>> 240188
40/44/49	3000	3250/3550/3700	ON	4x1	černá mat	595/595/38	závěsné	>> 240195
40/44/49	4000	3500/3750/3900	ON	4x1	černá mat	595/595/38	závěsné	>> 240164
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílý lesk	595/595/38	závěsné	>> 240157
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílá matná	595/595/38	závěsné	>> 240140

TERRA 2 LED MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



TERRA 2 LED

TERRA 2 LED MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 24 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 288/2023; 289/2023; 386/2023; 96/2020

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl