

TERRA 2 LED MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	24/36; 40/44/49
Teplota barvy [K]:	3000; 4000 2100/2800; 2200/3000; 2850/3950; 3000/4200; 3250/3550/3700; 3500/3750/3900; 4500/4900/5050; 4800/5200/5400
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílá matná; bílý lesk; černá mat
Úhel osvětlení [°]:	90
Montážní verze:	povrchová montáž; povrchová montáž (magnet ver.); zapuštěné; závěsné
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Čtvercové LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z práškově lakovaného bílého ocelového plechu. Svítidlo má nainstalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné montážní verze: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních nebo KG stropů (pomocí adaptéru) nebo zavěšená. V přisazené verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost montáže. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace přisazených verzí na absolutní minimum. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze tří nastavení (nominální výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]). UGR <19 Unified Glare Rating je indikátor charakterizující odlesky. Čím nižší je index Unified Lighting Rating Index (UGR), tím nižší je oslnění. U svítidel určených do kancelářských prostor UGR <19 mimo jiné zlepšuje komfort práce, snižuje chybovost a únavu. Hodnota UGR také závisí na mnoha faktorech charakterizujících místnost a umístění pozorovatele. Pro přesné určení stupně oslnění pro konkrétní podmínky by měly být použity speciální počítačové programy.

APLIKACE

Všeobecné vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných technických místnostech. Hodí se jako hlavní zdroj světla, i když práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TERRA 2 LED MULTI povrchová montáž

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž	>> 239809
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž	>> 239816
24/36	3000	2100/2800	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž	>> 239823
24/36	4000	2200/3000	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž	>> 239588
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž	>> 239571
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž	>> 239564
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž	>> 240072
40/44/49	3000	3250/3550/3700	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž	>> 240096
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž	>> 240089
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž	>> 240058
40/44/49	4000	3500/3750/3900	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž	>> 240065
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž	>> 240041

TERRA 2 LED MULTI povrchová montáž (magnet ver.)

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991110
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991196
24/36	3000	2100/2800	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991295
24/36	3000	2100/2800	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991271
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991080
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991165
24/36	4000	2200/3000	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991240
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991219
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991349
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991332

TERRA 2 LED MULTI

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991202
40/44/49	4000	3500/3750/3900	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991288

TERRA 2 LED MULTI zapuštěné

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílá matná	595/595/32	zapuštěné	>> 239878
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílý lesk	595/595/32	zapuštěné	>> 239885
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílá matná	595/595/32	zapuštěné	>> 239632
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílý lesk	595/595/32	zapuštěné	>> 239649
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílá matná	595/595/32	zapuštěné	>> 240126
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílý lesk	595/595/32	zapuštěné	>> 240133
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílý lesk	595/595/32	zapuštěné	>> 240119
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílá matná	595/595/32	zapuštěné	>> 240102


TERRA 2 LED MULTI závěsné

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílý lesk	595/595/38	závěsné	>> 239960
24/36	3000	2100/2800	ON	4x1	černá mat	595/595/38	závěsné	>> 239977
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílá matná	595/595/38	závěsné	>> 239953
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílá matná	595/595/38	závěsné	>> 239717
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílý lesk	595/595/38	závěsné	>> 239724
24/36	4000	2200/3000	ON	4x1	černá mat	595/595/38	závěsné	>> 239731
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílá matná	595/595/38	závěsné	>> 240171
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílý lesk	595/595/38	závěsné	>> 240188
40/44/49	3000	3250/3550/3700	ON	4x1	černá mat	595/595/38	závěsné	>> 240195
40/44/49	4000	3500/3750/3900	ON	4x1	černá mat	595/595/38	závěsné	>> 240164
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílý lesk	595/595/38	závěsné	>> 240157
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílá matná	595/595/38	závěsné	>> 240140

TERRA 2 LED MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA




TERRA 2 LED

TERRA 2 LED MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ



Rám ocelové konstrukce bílé barvy
RAL9016 600x600 SM "well
effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 25 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 288/2023; 289/2023; 386/2023; 96/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl