

# TERRA 2 LED MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	24/36; 40/44/49
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000 2100/2800; 2200/3000; 2850/3950; 3000/4200; 3250/3550/3700; 3500/3750/3900; 4500/4900/5050; 4800/5200/5400
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Barva těla:</b>	bílá matná; bílý lesk; černá mat
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	90
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž; povrchová montáž (magnet ver.); zapuštěné; závěsné
<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Čtvercové LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z práškově lakovaného bílého ocelového plechu. Svítidlo má nainstalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné montážní verze: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních nebo KG stropů (pomocí adaptéru) nebo zavěšená. V přisazené verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost montáže. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace přisazených verzí na absolutní minimum. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze tří nastavení (nominální výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]). UGR <19 Unified Glare Rating je indikátor charakterizující odlesky. Čím nižší je index Unified Lighting Rating Index (UGR), tím nižší je oslnění. U svítidel určených do kancelářských prostor UGR <19 mimo jiné zlepšuje komfort práce, snižuje chybovost a únavu. Hodnota UGR také závisí na mnoha faktorech charakterizujících místnost a umístění pozorovatele. Pro přesné určení stupně oslnění pro konkrétní podmínky by měly být použity speciální počítačové programy.

## APLIKACE

Všeobecné vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných technických místnostech. Hodí se jako hlavní zdroj světla, i když práce vyžaduje soustředění zraku.

# TERRA 2 LED MULTI

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### TERRA 2 LED MULTI povrchová montáž

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 239809</a>
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 239816</a>
24/36	3000	2100/2800	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 239823</a>
24/36	4000	2200/3000	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 239588</a>
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 239571</a>
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 239564</a>
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 240072</a>
40/44/49	3000	3250/3550/3700	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 240096</a>
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 240089</a>
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 240058</a>
40/44/49	4000	3500/3750/3900	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 240065</a>
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž	<a href="#">&gt;&gt; 240041</a>

### TERRA 2 LED MULTI povrchová montáž (magnet ver.)

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991110</a>
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991196</a>
24/36	3000	2100/2800	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991295</a>
24/36	3000	2100/2800	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991271</a>
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991080</a>
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991165</a>
24/36	4000	2200/3000	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991240</a>
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991219</a>
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991349</a>
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílá matná	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991332</a>

# TERRA 2 LED MULTI

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílý lesk	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991202</a>
40/44/49	4000	3500/3750/3900	ON	4x1	černá mat	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991288</a>

## TERRA 2 LED MULTI zapuštěné

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílá matná	595/595/32	zapuštěné	<a href="#">&gt;&gt; 239878</a>
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílý lesk	595/595/32	zapuštěné	<a href="#">&gt;&gt; 239885</a>
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílá matná	595/595/32	zapuštěné	<a href="#">&gt;&gt; 239632</a>
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílý lesk	595/595/32	zapuštěné	<a href="#">&gt;&gt; 239649</a>
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílá matná	595/595/32	zapuštěné	<a href="#">&gt;&gt; 240126</a>
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílý lesk	595/595/32	zapuštěné	<a href="#">&gt;&gt; 240133</a>
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílý lesk	595/595/32	zapuštěné	<a href="#">&gt;&gt; 240119</a>
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílá matná	595/595/32	zapuštěné	<a href="#">&gt;&gt; 240102</a>


## TERRA 2 LED MULTI závěsné

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Verze	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílý lesk	595/595/38	závěsné	<a href="#">&gt;&gt; 239960</a>
24/36	3000	2100/2800	ON	4x1	černá mat	595/595/38	závěsné	<a href="#">&gt;&gt; 239977</a>
24/36	3000	2850/3950	ON	4x1	bílá matná	595/595/38	závěsné	<a href="#">&gt;&gt; 239953</a>
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílá matná	595/595/38	závěsné	<a href="#">&gt;&gt; 239717</a>
24/36	4000	3000/4200	ON	4x1	bílý lesk	595/595/38	závěsné	<a href="#">&gt;&gt; 239724</a>
24/36	4000	2200/3000	ON	4x1	černá mat	595/595/38	závěsné	<a href="#">&gt;&gt; 239731</a>
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílá matná	595/595/38	závěsné	<a href="#">&gt;&gt; 240171</a>
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	4x1	bílý lesk	595/595/38	závěsné	<a href="#">&gt;&gt; 240188</a>
40/44/49	3000	3250/3550/3700	ON	4x1	černá mat	595/595/38	závěsné	<a href="#">&gt;&gt; 240195</a>
40/44/49	4000	3500/3750/3900	ON	4x1	černá mat	595/595/38	závěsné	<a href="#">&gt;&gt; 240164</a>
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílý lesk	595/595/38	závěsné	<a href="#">&gt;&gt; 240157</a>
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	4x1	bílá matná	595/595/38	závěsné	<a href="#">&gt;&gt; 240140</a>

# TERRA 2 LED MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA




TERRA 2 LED

# TERRA 2 LED MULTI


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
<a href="#">998966</a>	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"
<a href="#">374845</a>	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 25 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 288/2023; 289/2023; 386/2023; 96/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl