TERRA 2 LED LONG MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	24/36; 40/44/49
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2100/2800; 3000/4200; 4500/4900/5050; 4800/5200/5400
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	A+; B; C
Třída ochrany:	II
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílá matná; bílý lesk
Optika:	ON
Montážní verze:	zapuštěné

VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z práškově lakovaného bílého ocelového plechu. Svítidlo má nainstalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné verze montáže: povrchová, zapuštěná v modulární a závěsná. Verze pro povrchovou montáž využívá řešení, která zvyšují rychlost a bezpečnost instalace. Velké množství verzí & rozměry umožňují výměnu opotřebovaných vestavných zářivkových svítidel. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze tří nastavení (nominální výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]).

APLIKACE

Všeobecné přisazené svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných technických místnostech. Hodí se jako hlavní zdroj světla, i když práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED LONG MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TERRA 2 LED LONG MULTI 24/36W

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
24/36	3000	2100/2800	ON	bílá matná	1195/300/32	B	>> 238550
24/36	3000	2100/2800	ON	bílý lesk	1195/300/32	B	>> 238567
24/36	4000	3000/4200	ON	bílá matná	1195/300/32	A+	>> 238093
24/36	4000	3000/4200	ON	bílý lesk	1195/300/32	A+	>> 238109

TERRA 2 LED LONG MULTI 40/44/49W

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Optika	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	bílá matná	1195/300/32	C	>> 240027
40/44/49	3000	4500/4900/5050	ON	bílý lesk	1195/300/32	C	>> 240034
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	bílá matná	1195/300/32	A+	>> 240003
40/44/49	4000	4800/5200/5400	ON	bílý lesk	1195/300/32	A+	>> 240010

Datum vytvoření karty: 24 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 355/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl