

# TYTAN 2 LED CHEMO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Nominální výkon [W]:</b>	28.00 - 69.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	4550 - 11300
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PCT-G
<b>Typ difuzoru:</b>	MAT
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1152/85/80; 1432/85/80;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED Chemo je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel s technologií LED. Kování navržené od základu umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: 155 lm/W. Zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 68 %. V kování je použito řešení založené na integraci difuzoru a LED modulu. Kování má řadu zařízení, která usnadňují a urychlují montáž: systém zavěšení difuzoru, nastavitelné montážní držáky zajišťující toleranci montáže +/-50 mm. Standardní vybavení kování: spony z nerezové oceli (INOX). Montážní výška snímače pohybu: až 5 metrů. Těleso je vyrobeno z ABS a difuzor svítidla je vyroben z kopolyesteru (PCT-G), který se vyznačuje vyšší odolností vůči chemikáliím, jako je například čpavek a chemické dezinfekční prostředky. Díky tomu jej lze používat v náročném chemickém prostředí bez prasklin, zamřzení nebo poškrábání. Materiál difuzoru má certifikaci GREENGUARD, která zaručuje, že svítidla pro vnitřní použití splňují přísné limity emisí chemických látek a přispívají ke zdravějšímu vnitřnímu prostředí.

## APLIKACE

Multifunkční svítidlo LED je určeno pro použití v oblastech s vysokými požadavky na prachotěsnost a vodotěsnost. Doporučuje se zejména pro: - budovy, kde se chovají chovná zvířata; - zdravotnické prostory, kde se používají chemické dezinfekční prostředky.

# TYTAN 2 LED CHEMO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### TYTAN 2 LED CHEMO 28W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
28	4000	4550	MAT				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942501</a>
28	4000	4550	MAT		LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942563</a>
28	4000	4550	MAT		LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942556</a>
28	4000	4550	MAT	ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942549</a>

### TYTAN 2 LED CHEMO 35W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	4000	5650	MAT				1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942525</a>
35	4000	5650	MAT		LS2	5x2,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942655</a>
35	4000	5650	MAT		LS2	5x1,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942648</a>
35	4000	5650	MAT	ano			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942631</a>

### TYTAN 2 LED CHEMO 47W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
47	4000	7850	MAT				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942518</a>
47	4000	7850	MAT		LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942594</a>
47	4000	7850	MAT		LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942587</a>
47	4000	7850	MAT	ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942570</a>

### TYTAN 2 LED CHEMO 69W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
69	4000	11300	MAT				1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942532</a>
69	4000	11300	MAT		LS2	5x2,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942624</a>
69	4000	11300	MAT		LS2	5x1,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942617</a>
69	4000	11300	MAT	ano			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942600</a>

# TYTAN 2 LED CHEMO


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
80000279	Vývodka nosníku Codar z měkkého polyvinylchloridu (PVC-P) šedá
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá  
- BPM-21 (60000006)



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -  
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl  
(2 ks) (908200)

Datum vytvoření karty: 18 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 105/2020; 132/2023

