RQ 160 LED N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP33; IP44
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	17.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1700 - 2200
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	D; E; F
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM; mat
Úhel osvětlení [°]:	75; 110; 115
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	166/86; 171/97;
Záruka [roky]:	5
Atest PZH:	B-BK-60112-0365-2022

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 160 LED N je nová řada kruhových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Těleso je vyrobeno z plastu, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností. Těleso je standardně k dispozici v bílé barvě. Další barvy jsou k dispozici na vyžádání. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED.

APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 160 LED N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

RQ 160 LED N 17W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	3000	1700	mat	IP33	166/86	>> 570483
17	3000	1700	mat	IP44	171/97	>> 573903
17	4000	1800	mat	IP33	166/86	>> 570339
17	4000	1800	mat	IP44	171/97	>> 573910
17	3000	2100	PRM	IP33	166/86	>> 570537
17	3000	2100	PRM	IP44	171/97	>> 573941
17	4000	2200	PRM	IP33	166/86	>> 570384
17	4000	2200	PRM	IP44	171/97	>> 573958
17	3000	1900	OPÁL	IP33	166/86	>> 570582
17	3000	1900	OPÁL	IP44	171/97	>> 573927
17	4000	2050	OPÁL	IP33	166/86	>> 570438
17	4000	2050	OPÁL	IP44	171/97	>> 573934

RQ 160 LED N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573637	Závěs RQ160 fi100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 26 srpen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 154/2020; 29/2025; 317/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl