

# RQ 160 LED N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP33; IP44
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Nominální výkon [W]:</b>	17.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1700 - 2200
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Energetická třída:</b>	D; E; F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	MAT; OPÁL; PRM
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	75; 110; 115
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	166/86; 171/97;
<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Atest PZH:</b>	B-BK-60112-0365-2022

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 160 LED N je nová řada kruhových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Těleso je vyrobeno z plastu, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností. Těleso je standardně k dispozici v bílé barvě. Další barvy jsou k dispozici na vyžádání. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# RQ 160 LED N

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### RQ 160 LED N 17W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	3000	1700	MAT	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570483</a>
17	3000	1700	MAT	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573903</a>
17	4000	1800	MAT	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570339</a>
17	4000	1800	MAT	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573910</a>
17	3000	2100	PRM	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570537</a>
17	3000	2100	PRM	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573941</a>
17	4000	2200	PRM	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570384</a>
17	4000	2200	PRM	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573958</a>
17	3000	1900	OPÁL	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570582</a>
17	3000	1900	OPÁL	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573927</a>
17	4000	2050	OPÁL	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570438</a>
17	4000	2050	OPÁL	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573934</a>

# RQ 160 LED N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573637	Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 26 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 154/2020; 317/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl