

# RQ 160 LED P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Nominální výkon [W]:</b>	17.00 - 21.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1700 - 2900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	D; E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Optika:</b>	objektiv
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	75; 110; 115
<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	0.270

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED P je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

## APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# RQ 160 LED P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### RQ 160 LED P 17W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Energetická třída	Index
17	3000	1700	MAT	110	E	<a href="#">&gt;&gt; 570186</a>
17	4000	1800	MAT	110	E	<a href="#">&gt;&gt; 570032</a>
17	3000	2100	PRM	115	D	<a href="#">&gt;&gt; 570230</a>
17	4000	2200	PRM	115	D	<a href="#">&gt;&gt; 570087</a>
17	3000	1900	OPÁL	75	E	<a href="#">&gt;&gt; 570285</a>
17	4000	2100	OPÁL	75	E	<a href="#">&gt;&gt; 570131</a>

### RQ 160 LED P 21W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Energetická třída	Index
21	3000	2300	MAT	110	E	<a href="#">&gt;&gt; 570193</a>
21	4000	2450	MAT	110	E	<a href="#">&gt;&gt; 570049</a>
21	3000	2750	PRM	115	D	<a href="#">&gt;&gt; 570247</a>
21	4000	2900	PRM	115	D	<a href="#">&gt;&gt; 570094</a>
21	3000	2600	OPÁL	75	D	<a href="#">&gt;&gt; 570292</a>
21	4000	2800	OPÁL	75	D	<a href="#">&gt;&gt; 570148</a>

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 152/2020; 318/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl