

INDUSTRY IP66 LED ENDURA

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Nominální výkon [W]:	54.00; 62.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	8900; 10500
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Provozní teplota [°C]:	od -40 do +60
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1150/63/55; 1450/63/55;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Industry IP66 LED Endura je hermetický paprsek z řady NEXT GEN, což je nová generace žárovek věnovaných technologii LED. Tělo vyrobené od základu, vyrobené z hliníkového profilu a podrobené procesu eloxování, dodává svítidlu pevnost a pevnost a úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. LEDky od renomovaného výrobce a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 161 lm/W. Tím je zaručeno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Stínidlo je vyrobeno z tvrzeného skla odolného proti UV záření. Kombinace materiálů (hliník a tvrzené sklo) a nerozebíratelná konstrukce s externím konektorem poskytuje svítidlu vysokou odolnost vůči drsným okolním podmínkám. Vhodné pro přisazenou i závěsnou montáž.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo bylo navrženo pro použití v oblastech vyžadujících vysokou odolnost proti prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro použití v místnostech určených pro lékařské a laboratorní účely a také v průmyslových prostorách.

INDUSTRY IP66 LED ENDURA

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

INDUSTRY IP66 LED ENDURA 54W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
54	4000	8900	1150/63/55	B	>> 552472


INDUSTRY IP66 LED ENDURA 62W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
62	4000	10500	1450/63/55	B	>> 552489


INDUSTRY IP66 LED ENDURA

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA




INDUSTRY IP66 LED 110°



INDUSTRY IP66 LED 50°



INDUSTRY IP66 LED 70°



INDUSTRY IP66 LED 80°

Datum vytvoření karty: 28 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 132/2020; 147/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl