

COMPACT LED HYGIENIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	25.00 - 65.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2700 - 7450
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP20; IP44/20; IP65
Odolnost proti nárazu:	IK07
Index podání barev (Ra) >:	80; 90
SDCM:	3
Materiál karoserie:	ABS s přísávkem iontů stříbra (2%)
Materiál difuzoru:	PC s přísávkem iontů stříbra (2%)
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
Montážní verze:	povrchová montáž; zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/66; 595/595/71;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Compact LED Hygienic je upravená verze osvědčeného modelu Compact LED Evo. Materiálové složení difuzoru a těla bylo obohaceno o ionty stříbra (2 %). Ionty stříbra účinně blokují rozvoj choroboplodných zárodků na povrchu svítidla a snižují jejich množství (>99 %) po dobu 24 hodin kontaktu. Účinnost redukce patogenů je potvrzena certifikátem BIOMASTER. Kryt, zejména difuzor, má v porovnání se standardním kompaktním LED Evo mírně brčálový odstín díky přísávkem stříbrných iontů do plastu. Pozor: Příslušenství není obohaceno o ionty stříbra.

APLIKACE

COMPACT LED HYGIENIC je určen pro místnosti vyžadující speciální ochranu proti choroboplodným zárodkům, jako jsou nemocnice, pokoje pacientů, lékařské kliniky. Svítidlo získalo certifikát potvrzující, že je vhodné pro použití v čistých prostorách s uvedenou třídou čistoty vzduchu ISO 3 - 9 podle normy CLEANROOM ISO 14644-1:2015.s.

COMPACT LED HYGIENIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

COMPACT LED HYGIENIC povrchová montáž

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
25	4000	2700	OPÁL	IP20	620/620/66	>> 647468
25	4000	3250	PRM	IP20	620/620/66	>> 647482
33	4000	3500	OPÁL	IP20	620/620/66	>> 647505
33	4000	4200	PRM	IP20	620/620/66	>> 647529
43	4000	4400	OPÁL	IP20	620/620/66	>> 647536
43	4000	5300	PRM	IP20	620/620/66	>> 647567
25	4000	2700	OPÁL	IP65	620/620/66	>> 647475
65	4000	7450	PRM	IP65	620/620/66	>> 647611
65	4000	6200	OPÁL	IP65	620/620/66	>> 647604
53	4000	6000	PRM	IP65	620/620/66	>> 647598
65	4000	5950	PRM	IP65	620/620/66	>> 647581
43	4000	5300	PRM	IP65	620/620/66	>> 647574
53	4000	5000	OPÁL	IP65	620/620/66	>> 647550
43	4000	4400	OPÁL	IP65	620/620/66	>> 647543
33	4000	4200	PRM	IP65	620/620/66	>> 647796
33	4000	3500	OPÁL	IP65	620/620/66	>> 647512
25	4000	3250	PRM	IP65	620/620/66	>> 647499

COMPACT LED HYGIENIC zapuštěné

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
25	4000	2700	OPÁL	IP44/20	595/595/71	>> 647635
25	4000	3250	PRM	IP44/20	595/595/71	>> 647659
33	4000	3500	OPÁL	IP44/20	595/595/71	>> 647673
33	4000	4200	PRM	IP44/20	595/595/71	>> 647697
43	4000	5300	PRM	IP44/20	595/595/71	>> 647741
43	4000	4400	OPÁL	IP44/20	595/595/71	>> 647710
65	4000	7450	PRM	IP65	595/595/71	>> 647789
65	4000	6200	OPÁL	IP65	595/595/71	>> 647772
53	4000	6000	PRM	IP65	595/595/71	>> 647765
65	4000	5950	PRM	IP65	595/595/71	>> 647758
43	4000	5300	PRM	IP65	595/595/71	>> 647734
53	4000	5000	OPÁL	IP65	595/595/71	>> 647727
43	4000	4400	OPÁL	IP65	595/595/71	>> 647703
33	4000	4200	PRM	IP65	595/595/71	>> 647680

COMPACT LED HYGIENIC


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
33	4000	3500	OPÁL	IP65	595/595/71	>> 647666
25	4000	3250	PRM	IP65	595/595/71	>> 647642
25	4000	2700	OPÁL	IP65	595/595/71	>> 647628


COMPACT LED HYGIENIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



COMPACT LED EVO P ZK 32W 3000K
OPAL




COMPACT LED EVO P ZK 32W 3000K
PLX

COMPACT LED HYGIENIC

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
904349	COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop)
630033	COMPACT LED EVO Zacsep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkokarton (4 ks)
630279	Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální




RÁMOVÝ adaptér KG 635x635
BÍLÝ (374845)



COMPACT LED EVO Bezpečnostní
závěs (modulární strop) / Bezpečnostní
závěs (modulární strop) (904349)



COMPACT LED EVO Zacsep do
sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž
na sádkokarton (4 ks) (630033)



Kompaktní - Držák pro povrchovou
montáž - speciální / Držák pro
povrchovou montáž -
speciální (630279)

Datum vytvoření karty: 08 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 183/2020; 190/2023; 247/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl