

# COMPACT LED HYGIENIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	25.00 - 65.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2700 - 7450
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20; IP44/20; IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80; 90
<b>SDCM:</b>	3
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS s přísávkem iontů stříbra (2%)
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC s přísávkem iontů stříbra (2%)
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL; PRM
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž; zapuštěné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	620/620/66; 595/595/71;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Compact LED Hygienic je upravená verze osvědčeného modelu Compact LED Evo. Materiálové složení difuzoru a těla bylo obohaceno o ionty stříbra (2 %). Ionty stříbra účinně blokují rozvoj choroboplodných zárodků na povrchu svítidla a snižují jejich množství (>99 %) po dobu 24 hodin kontaktu. Účinnost redukce patogenů je potvrzena certifikátem BIOMASTER. Kryt, zejména difuzor, má v porovnání se standardním kompaktním LED Evo mírně brčálový odstín díky přísávkem stříbrných iontů do plastu. Pozor: Příslušenství není obohaceno o ionty stříbra.

## APLIKACE

COMPACT LED HYGIENIC je určen pro místnosti vyžadující speciální ochranu proti choroboplodným zárodkům, jako jsou nemocnice, pokoje pacientů, lékařské kliniky. Svítidlo získalo certifikát potvrzující, že je vhodné pro použití v čistých prostorách s uvedenou třídou čistoty vzduchu ISO 3 - 9 podle normy CLEANROOM ISO 14644-1:2015.s.

# COMPACT LED HYGIENIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### COMPACT LED HYGIENIC povrchová montáž

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
25	4000	2700	OPÁL	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647468</a>
25	4000	3250	PRM	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647482</a>
33	4000	3500	OPÁL	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647505</a>
33	4000	4200	PRM	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647529</a>
43	4000	4400	OPÁL	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647536</a>
43	4000	5300	PRM	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647567</a>
25	4000	2700	OPÁL	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647475</a>
65	4000	7450	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647611</a>
65	4000	6200	OPÁL	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647604</a>
53	4000	6000	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647598</a>
65	4000	5950	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647581</a>
43	4000	5300	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647574</a>
53	4000	5000	OPÁL	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647550</a>
43	4000	4400	OPÁL	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647543</a>
33	4000	4200	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647796</a>
33	4000	3500	OPÁL	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647512</a>
25	4000	3250	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647499</a>

### COMPACT LED HYGIENIC zapuštěné

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
25	4000	2700	OPÁL	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647635</a>
25	4000	3250	PRM	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647659</a>
33	4000	3500	OPÁL	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647673</a>
33	4000	4200	PRM	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647697</a>
43	4000	5300	PRM	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647741</a>
43	4000	4400	OPÁL	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647710</a>
65	4000	7450	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647789</a>
65	4000	6200	OPÁL	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647772</a>
53	4000	6000	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647765</a>
65	4000	5950	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647758</a>
43	4000	5300	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647734</a>
53	4000	5000	OPÁL	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647727</a>
43	4000	4400	OPÁL	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647703</a>
33	4000	4200	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647680</a>

# COMPACT LED HYGIENIC


## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
33	4000	3500	OPÁL	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647666</a>
25	4000	3250	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647642</a>
25	4000	2700	OPÁL	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647628</a>


# COMPACT LED HYGIENIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



COMPACT LED EVO P ZK 32W 3000K  
OPAL




COMPACT LED EVO P ZK 32W 3000K  
PLX

# COMPACT LED HYGIENIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
<a href="#">999543</a>	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
904349	COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop)
630033	COMPACT LED EVO Zacep do sufitův KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkarton (4 ks)
630279	Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální




Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop) (904349)



COMPACT LED EVO Zacep do sufitův KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkarton (4 ks) (630033)



Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální (630279)

Datum vytvoření karty: 28 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 183/2020; 190/2023; 247/2023