

COMPACT LED HYGIENIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	25.00 - 65.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2700 - 7450
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP20; IP44/20; IP65
Odolnost proti nárazu:	IK07
Index podání barev (Ra):	>80; >90
SDCM:	≤ 3
Materiál karoserie:	ABS s přidavkem iontů stříbra (2%)
Materiál difuzoru:	PC s přidavkem iontů stříbra (2%)
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
Montážní verze:	povrchová montáž; zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/66; 595/595/71;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Compact LED Hygienic je upravená verze osvědčeného modelu Compact LED Evo. Materiálové složení difuzoru a těla bylo obohaceno o ionty stříbra (2 %). Ionty stříbra účinně blokují rozvoj choroboplodných zárodků na povrchu svítidla a snižují jejich množství (>99 %) po dobu 24 hodin kontaktu. Účinnost redukce patogenů je potvrzena certifikátem BIOMASTER. Kryt, zejména difuzor, má v porovnání se standardním kompaktním LED Evo mírně brčalový odstín díky přidavku stříbrných iontů do plastu. Pozor: Příslušenství není obohaceno o ionty stříbra.

APLIKACE

COMPACT LED HYGIENIC je určen pro místnosti vyžadující speciální ochranu proti choroboplodným zárodkům, jako jsou nemocnice, pokoje pacientů, lékařské kliniky. Svítidlo získalo certifikát potvrzující, že je vhodné pro použití v čistých prostorách s uvedenou třídou čistoty vzduchu ISO 3 - 9 podle normy CLEANROOM ISO 14644-1:2015.s.

COMPACT LED HYGIENIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

COMPACT LED HYGIENIC povrchová montáž

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
25	4000	2700	OPÁL	IP20	620/620/66	>> 647468
25	4000	3250	PRM	IP20	620/620/66	>> 647482
33	4000	3500	OPÁL	IP20	620/620/66	>> 647505
33	4000	4200	PRM	IP20	620/620/66	>> 647529
43	4000	4400	OPÁL	IP20	620/620/66	>> 647536
43	4000	5300	PRM	IP20	620/620/66	>> 647567
25	4000	2700	OPÁL	IP65	620/620/66	>> 647475
25	4000	3250	PRM	IP65	620/620/66	>> 647499
33	4000	3500	OPÁL	IP65	620/620/66	>> 647512
33	4000	4200	PRM	IP65	620/620/66	>> 647796
43	4000	4400	OPÁL	IP65	620/620/66	>> 647543
53	4000	5000	OPÁL	IP65	620/620/66	>> 647550
43	4000	5300	PRM	IP65	620/620/66	>> 647574
65	4000	5950	PRM	IP65	620/620/66	>> 647581
53	4000	6000	PRM	IP65	620/620/66	>> 647598
65	4000	6200	OPÁL	IP65	620/620/66	>> 647604
65	4000	7450	PRM	IP65	620/620/66	>> 647611

COMPACT LED HYGIENIC zapuštěné

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
25	4000	2700	OPÁL	IP44/20	595/595/71	>> 647635
25	4000	3250	PRM	IP44/20	595/595/71	>> 647659
33	4000	3500	OPÁL	IP44/20	595/595/71	>> 647673
33	4000	4200	PRM	IP44/20	595/595/71	>> 647697
43	4000	4400	OPÁL	IP44/20	595/595/71	>> 647710
43	4000	5300	PRM	IP44/20	595/595/71	>> 647741
25	4000	2700	OPÁL	IP65	595/595/71	>> 647628
25	4000	3250	PRM	IP65	595/595/71	>> 647642
33	4000	3500	OPÁL	IP65	595/595/71	>> 647666
33	4000	4200	PRM	IP65	595/595/71	>> 647680
43	4000	4400	OPÁL	IP65	595/595/71	>> 647703
53	4000	5000	OPÁL	IP65	595/595/71	>> 647727
43	4000	5300	PRM	IP65	595/595/71	>> 647734
65	4000	5950	PRM	IP65	595/595/71	>> 647758

COMPACT LED HYGIENIC


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
53	4000	6000	PRM	IP65	595/595/71	>> 647765
65	4000	6200	OPÁL	IP65	595/595/71	>> 647772
65	4000	7450	PRM	IP65	595/595/71	>> 647789


COMPACT LED HYGIENIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



COMPACT LED EVO P ZK 32W 3000K
OPAL




COMPACT LED EVO P ZK 32W 3000K
PLX

COMPACT LED HYGIENIC

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
904349	COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop)
630033	COMPACT LED EVO Zacsep do sufitůw KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádrokarton (4 ks)
630279	Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální




Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop) (904349)



COMPACT LED EVO Zacsep do sufitůw KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádrokarton (4 ks) (630033)



Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální (630279)

Datum vytvoření karty: 01 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 183/2020; 190/2023; 247/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 5/5