

# OCULUS LED MINI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	72.00 - 148.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	11400 - 23800
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	B; C
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný hliník
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC; tvrzené sklo
<b>Typ difuzoru:</b>	průhledný
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	55; 75; 105
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	107/320;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Oculus LED Mini je HIGH-BAY svítidlo z produktové řady NEXT GEN, které představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Od nuly navržené tělo – vyrobené z tlakově litého hliníku a práškově lakované – využívá přirozené procesy vedení a konvekce, které mají pozitivní vliv na tepelné hospodaření svítidla. Tvar těla s integrovaným účinným chladičem a kvalitní materiály zajišťují maximální odvod tepla z LED modulu. Vnější prostor řidiče, oddělený od karoserie, zaručuje optimální tepelné pracovní podmínky pro napájecí systém. To umožňuje svítidlu pracovat při okolní teplotě max. 55°C. LED od renomovaného výrobce a nové LED moduly umožňují velmi vysokou světelnou účinnost. Tím je zaručeno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Difuzor a optický systém jsou složeny z přesných lineárních čoček vyrobených z polykarbonátu (PC). K dispozici jsou 3 vyhrazené rozsahy rozložení světla: 55°, 75°, 105°. K dispozici je také verze GLASS s tvrzeným sklem (bez čoček) a 105° rozložením. Standardně vybaven 0,3 m dlouhým kabelem H07RN-F zakončeným přidavným konektorem samec a samice, což usnadňuje a usnadňuje montáž. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro závěsnou montáž a povrchovou montáž (strop a stěnu) vyžadující použití dalšího příslušenství.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž pomocí řetězů, lan apod. a s použitím doplňkového příslušenství i přisazenou (stropní i nástěnnou) v interiéru i exteriéru. Funguje perfektně v továrnách a výrobních halách i ve velkých skladech a logistických centrech.

# OCULUS LED MINI

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### OCULUS LED MINI 72W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
72	4000	11400	105	tvrzené sklo		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967757</a>
72	4000	11400	105	tvrzené sklo	ano	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967405</a>
72	4000	11700	55	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967726</a>
72	4000	11700	55	PC	ano	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967375</a>
72	4000	11700	75	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967733</a>
72	4000	11700	75	PC	ano	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967382</a>
72	4000	12100	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967740</a>
72	4000	12100	105	PC	ano	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967399</a>

### OCULUS LED MINI 73W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
73	4000	11400	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967634</a>
73	4000	11400	55	PC	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967481</a>
73	4000	11400	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967641</a>
73	4000	11400	75	PC	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967498</a>
73	4000	11700	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967658</a>
73	4000	11700	105	PC	ano	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967504</a>

### OCULUS LED MINI 103W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
103	4000	15400	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967665</a>
103	4000	15400	55	PC	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967511</a>
103	4000	15400	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967672</a>
103	4000	15400	75	PC	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967528</a>
103	4000	15900	105	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967689</a>
103	4000	15900	105	PC	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967535</a>

### OCULUS LED MINI 106W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
106	4000	16300	105	tvrzené sklo		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967825</a>
106	4000	16300	105	tvrzené sklo	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967603</a>
106	4000	16600	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967795</a>
106	4000	16600	55	PC	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967597</a>

# OCULUS LED MINI

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
106	4000	16600	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967801</a>
106	4000	16600	75	PC	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967580</a>
106	4000	17200	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967818</a>
106	4000	17200	105	PC	ano	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967573</a>

## OCULUS LED MINI 128W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
128	4000	19400	105	tvrzené sklo		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967894</a>
128	4000	19400	105	tvrzené sklo	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967443</a>
128	4000	20700	55	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967863</a>
128	4000	20700	55	PC	ano	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967412</a>
128	4000	20700	75	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967870</a>
128	4000	20700	75	PC	ano	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967429</a>
128	4000	21400	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967887</a>
128	4000	21400	105	PC	ano	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967436</a>

## OCULUS LED MINI 143W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
143	4000	20500	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967696</a>
143	4000	20500	55	PC	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967542</a>
143	4000	20500	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967702</a>
143	4000	20500	75	PC	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967559</a>
143	4000	21200	105	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967719</a>
143	4000	21200	105	PC	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967566</a>

## OCULUS LED MINI 148W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
148	4000	22600	105	tvrzené sklo		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967962</a>
148	4000	23000	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967931</a>
148	4000	23000	55	PC	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967450</a>
148	4000	23000	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967948</a>
148	4000	23000	75	PC	ano	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967467</a>
148	4000	23800	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967955</a>
148	4000	23800	105	PC	ano	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967474</a>

# OCULUS LED MINI


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
967030	OCULUS LED MINI - bezpečnostní síť
967054	OCULUS LED MINI - RCR senzor - sada
967047	OCULUS LED MINI - sada čidel PIR/RCR DALI
561399	OCULUS LED MINI - sada ochranné sítě
561382	OCULUS LED - sada ochranné sítě
964886	OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali
964893	OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali
WSEL438	Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R
WSEL415	Dálkové ovládání pro PIR senzor

# OCULUS LED MINI

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ




OCULUS LED MINI - bezpečnostní síť (967030)



OCULUS LED MINI - RCR senzor - sada (967054)




OCULUS LED MINI - sada čidel PIR/RCR DALI (967047)




OCULUS LED MINI - sada ochranné sítě (561399)



OCULUS LED - sada ochranné sítě (561382)



OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964886)



OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964893)



Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R (WSEL438)



Dálkové ovládání pro PIR senzor (WSEL415)

Datum vytvoření karty: 11 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 01/2021; 156/2023

