OCULUS LED MINI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	72.00 - 148.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	11400 - 23800
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B; C
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC; tvrzené sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Úhel osvětlení [°]:	55; 75; 105
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	107/320;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Oculus LED Mini je HIGH-BAY svítidlo z produktové řady NEXT GEN, které představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Od nuly navržené tělo – vyrobené z tlakově litého hliníku a práškově lakované – využívá přirozené procesy vedení a konvekce, které mají pozitivní vliv na tepelné hospodaření svítidla. Tvar těla s integrovaným účinným chladičem a kvalitní materiály zajišťují maximální odvod tepla z LED modulu. Vnější prostor řidiče, oddělený od karoserie, zaručuje optimální tepelné pracovní podmínky pro napájecí systém. To umožňuje svítidlu pracovat při okolní teplotě max. 55°C. LED od renomovaného výrobce a nové LED moduly umožňují velmi vysokou světelnou účinnost. Tím je zaručeno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Difuzor a optický systém jsou složeny z přesných lineárních čoček vyrobených z polykarbonátu (PC). K dispozici jsou 3 vyhrazené rozsahy rozložení světla: 55°, 75°, 105°. K dispozici je také verze GLASS s tvrzeným sklem (bez čoček) a 105° rozložením. Standardně vybaven 0,3 m dlouhým kabelem H07RN-F zakončeným přídavným konektorem samec a samice, což usnadňuje a usnadňuje montáž. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro závěsnou montáž a povrchovou montáž (strop a stěnu) vyžadující použití dalšího příslušenství.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž pomocí řetězů, lan apod. a s použitím doplňkového příslušenství i přisazenou (stropní i nástěnnou) v interiéru i exteriéru. Funguje perfektně v továrnách a výrobních halách i ve velkých skladech a logistických centrech.

OCULUS LED MINI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

OCULUS LED MINI 72W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
72	4000	11400	105	tvrzené sklo		B	107/320	>> 967757
72	4000	11400	105	tvrzené sklo	ano	B	107/320	>> 967405
72	4000	11700	55	PC		B	107/320	>> 967726
72	4000	11700	55	PC	ano	B	107/320	>> 967375
72	4000	11700	75	PC	ano	B	107/320	>> 967382
72	4000	11700	75	PC		B	107/320	>> 967733
72	4000	12100	105	PC	ano	B	107/320	>> 967399
72	4000	12100	105	PC		B	107/320	>> 967740

OCULUS LED MINI 73W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
73	4000	11400	55	PC	ano	C	107/320	>> 967481
73	4000	11400	55	PC		C	107/320	>> 967634
73	4000	11400	75	PC		C	107/320	>> 967641
73	4000	11400	75	PC	ano	C	107/320	>> 967498
73	4000	11700	105	PC		B	107/320	>> 967658
73	4000	11700	105	PC	ano	B	107/320	>> 967504

OCULUS LED MINI 103W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
103	4000	15400	55	PC	ano	C	107/320	>> 967511
103	4000	15400	55	PC		C	107/320	>> 967665
103	4000	15400	75	PC	ano	C	107/320	>> 967528
103	4000	15400	75	PC		C	107/320	>> 967672
103	4000	15900	105	PC	ano	C	107/320	>> 967535
103	4000	15900	105	PC		C	107/320	>> 967689

OCULUS LED MINI 106W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
106	4000	16300	105	tvrzené sklo	ano	C	107/320	>> 967603
106	4000	16300	105	tvrzené sklo		C	107/320	>> 967825
106	4000	16600	55	PC	ano	C	107/320	>> 967597
106	4000	16600	55	PC		C	107/320	>> 967795

OCULUS LED MINI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
106	4000	16600	75	PC		C	107/320	>> 967801
106	4000	16600	75	PC	ano	C	107/320	>> 967580
106	4000	17200	105	PC		B	107/320	>> 967818
106	4000	17200	105	PC	ano	B	107/320	>> 967573

OCULUS LED MINI 128W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
128	4000	19400	105	tvrzené sklo		C	107/320	>> 967894
128	4000	19400	105	tvrzené sklo	ano	C	107/320	>> 967443
128	4000	20700	55	PC	ano	B	107/320	>> 967412
128	4000	20700	55	PC		B	107/320	>> 967863
128	4000	20700	75	PC	ano	B	107/320	>> 967429
128	4000	20700	75	PC		B	107/320	>> 967870
128	4000	21400	105	PC	ano	B	107/320	>> 967436
128	4000	21400	105	PC		B	107/320	>> 967887

OCULUS LED MINI 143W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
143	4000	20500	55	PC		C	107/320	>> 967696
143	4000	20500	55	PC	ano	C	107/320	>> 967542
143	4000	20500	75	PC	ano	C	107/320	>> 967559
143	4000	20500	75	PC		C	107/320	>> 967702
143	4000	21200	105	PC	ano	C	107/320	>> 967566
143	4000	21200	105	PC		C	107/320	>> 967719

OCULUS LED MINI 148W


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
148	4000	22600	105	tvrzené sklo		C	107/320	>> 967962
148	4000	23000	55	PC	ano	C	107/320	>> 967450
148	4000	23000	55	PC		C	107/320	>> 967931
148	4000	23000	75	PC		C	107/320	>> 967948
148	4000	23000	75	PC	ano	C	107/320	>> 967467
148	4000	23800	105	PC	ano	B	107/320	>> 967474
148	4000	23800	105	PC		B	107/320	>> 967955

OCULUS LED MINI


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
WSEL415	Dálkové ovládání pro PIR senzor
WSEL438	Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R
967030	OCULUS LED MINI - bezpečnostní síť
964893	OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali
967054	OCULUS LED MINI - RCR senzor - sada
	OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali
967047	OCULUS LED MINI - sada čidel PIR/RCR DALI
561399	OCULUS LED MINI - sada ochranné sítě




Dálkové ovládání pro PIR senzor (WSEL415)



Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R (WSEL438)




OCULUS LED MINI - bezpečnostní síť (967030)



OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964893)




OCULUS LED MINI - RCR senzor - sada (967054)



OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964886)



OCULUS LED MINI - sada čidel PIR/RCR DALI (967047)



OCULUS LED MINI - sada ochranné sítě (561399)

Datum vytvoření karty: 19 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 01/2021; 156/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

