

# RQ 160 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	19.00; 22.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1700 - 2900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Energetická třída:</b>	D; E; F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL; PRM; mat
<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	162/70;
<b>Atest PZH:</b>	B-BK-60112-0365/2022

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus P je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

## APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# RQ 160 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### RQ 160 LED PLUS P 19W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Řízení	DIMM DALI	Index
19	1700	3000	mat	110			<a href="#">&gt;&gt; 571503</a>
19	1700	3000	mat	110	DALI	ano	<a href="#">&gt;&gt; 571527</a>
19	1800	4000	mat	110			<a href="#">&gt;&gt; 571329</a>
19	1800	4000	mat	110	DALI	ano	<a href="#">&gt;&gt; 571343</a>
19	1900	3000	OPÁL	75			<a href="#">&gt;&gt; 571626</a>
19	1900	3000	OPÁL	75	DALI	ano	<a href="#">&gt;&gt; 571640</a>
19	2050	4000	OPÁL	75			<a href="#">&gt;&gt; 571442</a>
19	2050	4000	OPÁL	75	DALI	ano	<a href="#">&gt;&gt; 571466</a>
19	2100	3000	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 571565</a>
19	2100	3000	PRM	115	DALI	ano	<a href="#">&gt;&gt; 571589</a>
19	2200	4000	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 571381</a>
19	2200	4000	PRM	115	DALI	ano	<a href="#">&gt;&gt; 571404</a>


### RQ 160 LED PLUS P 22W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Řízení	DIMM DALI	Index
22	2300	3000	mat	110	DALI	ano	<a href="#">&gt;&gt; 571558</a>
22	2300	3000	mat	110			<a href="#">&gt;&gt; 571534</a>
22	2450	4000	mat	110			<a href="#">&gt;&gt; 571350</a>
22	2450	4000	mat	110	DALI	ano	<a href="#">&gt;&gt; 571374</a>
22	2600	3000	OPÁL	75			<a href="#">&gt;&gt; 571657</a>
22	2600	3000	OPÁL	75	DALI	ano	<a href="#">&gt;&gt; 571671</a>
22	2750	4000	OPÁL	75			<a href="#">&gt;&gt; 571473</a>
22	2750	4000	OPÁL	75	DALI	ano	<a href="#">&gt;&gt; 571497</a>
22	2750	3000	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 571596</a>
22	2750	3000	PRM	115	DALI	ano	<a href="#">&gt;&gt; 571619</a>
22	2900	4000	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 571411</a>
22	2900	4000	PRM	115	DALI	ano	<a href="#">&gt;&gt; 571435</a>


# RQ 160 LED PLUS P

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


## DSITRIBUCE SVĚTLA



RQ MAT



RQ Opal




RQ PRM

# RQ 160 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
897269	Krytovací rámeček pro RQ160 D205mm bílý RAL 9003



Krytovací rámeček pro RQ160  
D205mm bílý RAL 9003 (897269)

Datum vytvoření karty: 26 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 211/2020; 322/2023