

RQ 160 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/20
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19.00; 22.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1700 - 2900
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	D; E; F
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	MAT; OPÁL; PRM
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	162/70;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus P je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 160 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

RQ 160 LED PLUS P 19W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Řízení	DIMM DALI	Index
19	1700	3000	MAT	110			>> 571503
19	1700	3000	MAT	110	DALI	ano	>> 571527
19	1800	4000	MAT	110			>> 571329
19	1800	4000	MAT	110	DALI	ano	>> 571343
19	1900	3000	OPÁL	75			>> 571626
19	1900	3000	OPÁL	75	DALI	ano	>> 571640
19	2050	4000	OPÁL	75			>> 571442
19	2050	4000	OPÁL	75	DALI	ano	>> 571466
19	2100	3000	PRM	115			>> 571565
19	2100	3000	PRM	115	DALI	ano	>> 571589
19	2200	4000	PRM	115			>> 571381
19	2200	4000	PRM	115	DALI	ano	>> 571404


RQ 160 LED PLUS P 22W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Řízení	DIMM DALI	Index
22	2300	3000	MAT	110			>> 571534
22	2300	3000	MAT	110	DALI	ano	>> 571558
22	2450	4000	MAT	110			>> 571350
22	2450	4000	MAT	110	DALI	ano	>> 571374
22	2600	3000	OPÁL	75			>> 571657
22	2600	3000	OPÁL	75	DALI	ano	>> 571671
22	2750	4000	OPÁL	75			>> 571473
22	2750	4000	OPÁL	75	DALI	ano	>> 571497
22	2750	3000	PRM	115			>> 571596
22	2750	3000	PRM	115	DALI	ano	>> 571619
22	2900	4000	PRM	115			>> 571411
22	2900	4000	PRM	115	DALI	ano	>> 571435


RQ 160 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



RQ MAT



RQ Opal



RQ PRM

Datum vytvoření karty: 24 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 211/2020; 322/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl