

RQ 160 LED PLUS N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP33; IP44
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	17.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1700 - 2200
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	D; E; F
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	MAT; OPÁL; PRM
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	166/86; 171/97;
Atest PZH:	B-BK-60112-0365/2022

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 160 LED PLUS N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	DIMM DALI	Nouzový modul - provozní doba [h]	Autotest	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	1700	3000	MAT	IP33				166/86	>> 571770
17	1700	3000	MAT	IP33		3		166/86	>> 571787
17	1700	3000	MAT	IP33	ano			166/86	>> 571794
17	1700	3000	MAT	IP44		3	ano	171/97	>> 574849
17	1700	3000	MAT	IP44				171/97	>> 573965
17	1700	3000	MAT	IP44	ano			171/97	>> 573989
17	1800	4000	MAT	IP33				166/86	>> 571688
17	1800	4000	MAT	IP33		3		166/86	>> 571695
17	1800	4000	MAT	IP33	ano			166/86	>> 571701
17	1800	4000	MAT	IP44		3	ano	171/97	>> 574856
17	1800	4000	MAT	IP44				171/97	>> 573972
17	1800	4000	MAT	IP44	ano			171/97	>> 573996
17	1900	3000	OPÁL	IP33				166/86	>> 571831
17	1900	3000	OPÁL	IP33		3		166/86	>> 571848
17	1900	3000	OPÁL	IP33	ano			166/86	>> 571855
17	1900	3000	OPÁL	IP44				171/97	>> 574863
17	1900	3000	OPÁL	IP44		3	ano	171/97	>> 574900
17	1900	3000	OPÁL	IP44	ano			171/97	>> 574887
17	2050	4000	OPÁL	IP33				166/86	>> 571749
17	2050	4000	OPÁL	IP33		3		166/86	>> 571756
17	2050	4000	OPÁL	IP33	ano			166/86	>> 571763
17	2050	4000	OPÁL	IP44				171/97	>> 574870
17	2050	4000	OPÁL	IP44		3	ano	171/97	>> 574917
17	2050	4000	OPÁL	IP44	ano			171/97	>> 574894
17	2100	3000	PRM	IP33				166/86	>> 571800
17	2100	3000	PRM	IP33		3		166/86	>> 571817
17	2100	3000	PRM	IP33	ano			166/86	>> 571824
17	2100	3000	PRM	IP44		3	ano	171/97	>> 574962
17	2100	3000	PRM	IP44				171/97	>> 574924
17	2100	3000	PRM	IP44	ano			171/97	>> 574948
17	2200	4000	PRM	IP33				166/86	>> 571718
17	2200	4000	PRM	IP33		3		166/86	>> 571725
17	2200	4000	PRM	IP33	ano			166/86	>> 571732
17	2200	4000	PRM	IP44		3	ano	171/97	>> 574979
17	2200	4000	PRM	IP44				171/97	>> 574931

RQ 160 LED PLUS N


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

17	2200	4000	PRM	IP44	ano			171/97	>> 574955
----	------	------	-----	------	-----	--	--	--------	---------------------------------


RQ 160 LED PLUS N

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



RQ MAT



RQ Opal



RQ PRM

RQ 160 LED PLUS N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573637	Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 210/2020; 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl