

RQ 160 LED PLUS N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP33
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1700 - 2200
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	D; E; F
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	MAT; OPÁL; PRM
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	166/86;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 160 LED PLUS N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti


RQ 160 LED PLUS N 19W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Řízení	Energetická třída	DIMM DALI	Index
19	1700	3000	MAT	110		F		>> 571770
19	1700	3000	MAT	110		F		>> 571787
19	1700	3000	MAT	110	DALI	F	ano	>> 571794
19	1800	4000	MAT	110		E		>> 571688
19	1800	4000	MAT	110		E		>> 571695
19	1800	4000	MAT	110	DALI	E	ano	>> 571701
19	1900	3000	OPÁL	75		E		>> 571831
19	1900	3000	OPÁL	75		E		>> 571848
19	1900	3000	OPÁL	75	DALI	E	ano	>> 571855
19	2050	4000	OPÁL	115		E		>> 571749
19	2050	4000	OPÁL	115		E		>> 571756
19	2050	4000	OPÁL	115	DALI	E	ano	>> 571763
19	2100	3000	PRM	115		E		>> 571800
19	2100	3000	PRM	115		E		>> 571817
19	2100	3000	PRM	115	DALI	E	ano	>> 571824
19	2200	4000	PRM	110		D		>> 571718
19	2200	4000	PRM	110		D		>> 571725
19	2200	4000	PRM	110	DALI	D	ano	>> 571732


RQ 160 LED PLUS N

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



RQ MAT



RQ Opal



RQ PRM

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 210/2020; 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl