SQ 160 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	17.00; 21.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1700 - 2900
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	D; E; F
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM; mat
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	158/158/78;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 160 LED Plus P je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádrokartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádrokartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

SQ 160 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

SQ 160 LED PLUS P 17W

Nominální výkon [W]	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Řízení	DIMM DALI	Index
17	1700	3000	mat	110			>> 572043
17	1700	3000	mat	110	DALI	ano	>> 572067
17	1800	4000	mat	110			>> 571862
17	1800	4000	mat	110	DALI	ano	>> 571886
17	1900	3000	OPÁL	75			>> 572197
17	1900	3000	OPÁL	75	DALI	ano	>> 572210
17	2050	4000	OPÁL	75			>> 571985
17	2050	4000	OPÁL	75	DALI	ano	>> 572005
17	2100	3000	PRM	115			>> 572104
17	2100	3000	PRM	115	DALI	ano	>> 572128
17	2200	4000	PRM	115			>> 571923
17	2200	4000	PRM	115	DALI	ano	>> 571947


SQ 160 LED PLUS P 21W

Nominální výkon [W]	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Řízení	DIMM DALI	Index
21	2300	3000	mat	110	DALI	ano	>> 572098
21	2300	3000	mat	110			>> 572074
21	2450	4000	mat	110			>> 571893
21	2450	4000	mat	110	DALI	ano	>> 571916
21	2600	3000	OPÁL	75			>> 572227
21	2600	3000	OPÁL	75	DALI	ano	>> 572241
21	2750	4000	OPÁL	75			>> 572012
21	2750	4000	OPÁL	75	DALI	ano	>> 572036
21	2750	3000	PRM	115			>> 572135
21	2750	3000	PRM	115	DALI	ano	>> 572159
21	2900	4000	PRM	115			>> 571954
21	2900	4000	PRM	115	DALI	ano	>> 571978


SQ 160 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



SQ MAT



SQ OPAL



SQ PRM

SQ 160 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
998942	Rám čtvercový 220 pro strukturu SQ160 bílá RAL9016



Rám čtvercový 220 pro strukturu
SQ160 bílá RAL9016 (998942)

Datum vytvoření karty: 03 červen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 14/2024

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl