

SQ 160 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Stupeň těsnosti: | IP44/IP20 |
| Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Nominální výkon [W]: | 17.00; 21.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1700 - 2900 |
| Teplota barvy [K]: | 3000; 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Třída ochrany: | II |
| Energetická třída: | D; E; F |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Barva těla: | bílý |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | MAT; OPÁL; PRM |
| Montážní verze: | zapuštěné |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 158/158/78; |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 160 LED Plus P je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

SQ 160 LED PLUS P

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

SQ 160 LED PLUS P 17W

| Nominální výkon [W] | Světelný tok svítidla [lm]* | Teplota barvy [K] | Typ difuzoru | Úhel osvětlení [°] | Řízení | DIMM DALI | Index |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 17 | 1700 | 3000 | MAT | 110 | | | >> 572043 |
| 17 | 1700 | 3000 | MAT | 110 | DALI | ano | >> 572067 |
| 17 | 1800 | 4000 | MAT | 110 | | | >> 571862 |
| 17 | 1800 | 4000 | MAT | 110 | DALI | ano | >> 571886 |
| 17 | 1900 | 3000 | OPÁL | 75 | | | >> 572197 |
| 17 | 1900 | 3000 | OPÁL | 75 | DALI | ano | >> 572210 |
| 17 | 2050 | 4000 | OPÁL | 75 | | | >> 571985 |
| 17 | 2050 | 4000 | OPÁL | 75 | DALI | ano | >> 572005 |
| 17 | 2100 | 3000 | PRM | 115 | | | >> 572104 |
| 17 | 2100 | 3000 | PRM | 115 | DALI | ano | >> 572128 |
| 17 | 2200 | 4000 | PRM | 115 | | | >> 571923 |
| 17 | 2200 | 4000 | PRM | 115 | DALI | ano | >> 571947 |


SQ 160 LED PLUS P 21W

| Nominální výkon [W] | Světelný tok svítidla [lm]* | Teplota barvy [K] | Typ difuzoru | Úhel osvětlení [°] | Řízení | DIMM DALI | Index |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 21 | 2300 | 3000 | MAT | 110 | | | >> 572074 |
| 21 | 2300 | 3000 | MAT | 110 | DALI | ano | >> 572098 |
| 21 | 2450 | 4000 | MAT | 110 | | | >> 571893 |
| 21 | 2450 | 4000 | MAT | 110 | DALI | ano | >> 571916 |
| 21 | 2600 | 3000 | OPÁL | 75 | | | >> 572227 |
| 21 | 2600 | 3000 | OPÁL | 75 | DALI | ano | >> 572241 |
| 21 | 2750 | 4000 | OPÁL | 75 | | | >> 572012 |
| 21 | 2750 | 4000 | OPÁL | 75 | DALI | ano | >> 572036 |
| 21 | 2750 | 3000 | PRM | 115 | | | >> 572135 |
| 21 | 2750 | 3000 | PRM | 115 | DALI | ano | >> 572159 |
| 21 | 2900 | 4000 | PRM | 115 | | | >> 571954 |
| 21 | 2900 | 4000 | PRM | 115 | DALI | ano | >> 571978 |


SQ 160 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



SQ MAT



SQ OPAL



SQ PRM

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 14/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl