

# TYTAN 2 LED BASIC MULTI

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	18-59
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	2700-8250
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Materiál karoserie:</b>	PC
<b>Barva těla:</b>	RAL7035; šedá
<b>Typ difuzoru:</b>	MAT; OPÁL
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1152/85/80; 1432/85/80;
<b>Záruka Export [roky]:</b>	2 / 0,5 (baterie); 5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED Basic Multi je základní řada svítidel, která poskytuje vynikající alternativu k tradičním zářivkám. Svítidlo bylo navrženo od začátku. Tytan 2 LED Basic Multi obsahuje nová řešení, která zlepšují rozložení světla a teplotní rovnováhu. Nové LED panely zajišťují vysokou světelnou účinnost až 158 lm/W. To zajišťuje požadovanou úroveň osvětlení spolu s významnými úsporami energie. Svítidlo obsahuje mnoho vylepšení, která usnadňují a urychlují proces instalace: řešení zahrnující integraci difuzoru s LED panelem, závěsný systém difuzoru a nastavitelné montážní držáky s tolerancí instalace +/-50 mm. Svítidlo je standardně vybaveno robustními sponami z nerezové oceli (INOX). Tělo svítidla a difuzor jsou odolné vůči UV záření. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrosřínací je možné zvolit jedno ze čtyř nastavení (jmenovitý výkon svítidla [W]/světelný tok svítidla [lm]): 18W-31W - 1. 18W/2700 lm; 2. 22W/3250 lm; 3. 26W/3800 lm; 4. 32W/4300 lm; 22W-38W - 1. 22W/3300 lm; 2. 27W/4000 lm; 3. 31W/4500 lm; 4. 38W/5300 lm; 26W-46W - 1. 26W/4050 lm; 2. 32W/4950 lm; 3. 39W/5800 lm; 4. 46W/6600 lm; 29W-51W - 1. 29W/4400 lm; 2. 37W/5400 lm; 3. 44W/6300 lm; 4. 51W/7150 lm; 32W-55W - 1. 32W/5050 lm; 2. 40W/6200 lm; 3. 47W/7250 lm; 4. 55W/8250 lm; 34W-59W - 1. 34W/5150 lm; 2. 42W/6200 lm; 3. 51W/7250 lm; 4. 59W/8150 lm;

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidla je určena pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadiónů, dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

# TYTAN 2 LED BASIC MULTI

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### TYTAN 2 LED BASIC MULTI 2700/3250/3800/4300lm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
18/22/27/32	4000	2700/3250/3800/4300			MAT		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940842</a>
18/22/27/32	4000	2700/3250/3800/4300		3	MAT		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940873</a>
18/22/27/32	4000	2700/3250/3800/4300			MAT	LS2	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940866</a>
18/22/27/32	4000	2700/3250/3800/4300	ano		MAT		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940859</a>
18/22/27/32	4000	2700/3250/3800/4300	ano	3	MAT		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912108</a>

### TYTAN 2 LED BASIC MULTI 3300/4000/4500/5300lm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
22/27/33/39	4000	3300/4000/4500/5300			MAT		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940965</a>
22/27/33/39	4000	3300/4000/4500/5300		3	MAT		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940996</a>
22/27/33/39	4000	3300/4000/4500/5300			MAT	LS2	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940989</a>
22/27/33/39	4000	3300/4000/4500/5300	ano		MAT		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940972</a>

### TYTAN 2 LED BASIC MULTI 3700/4450/5250/6100lm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29/36/43/50	4000	3700/4450/5250/6100			OPÁL	LS2 (2.5)	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912306</a>
29/36/43/50	4000	3700/4450/5250/6100			OPÁL	LS2	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912290</a>
29/36/43/50	4000	3700/4450/5250/6100			OPÁL		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912276</a>
29/36/43/50	4000	3700/4450/5250/6100	ano		OPÁL		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912283</a>

### TYTAN 2 LED BASIC MULTI 4050/4950/5800/6600lm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
26/33/40/46	4000	4050/4950/5800/6600			MAT		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912726</a>
26/33/40/46	4000	4050/4950/5800/6600		3	MAT		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912764</a>
26/33/40/46	4000	4050/4950/5800/6600			MAT	LS2	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912740</a>
26/33/40/46	4000	4050/4950/5800/6600			MAT	LS2 (2.5)	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912757</a>
26/33/40/46	4000	4050/4950/5800/6600	ano		MAT		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912733</a>

### TYTAN 2 LED BASIC MULTI 4250/5250/6100/7000lm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
32/40/47/55	4000	4250/5250/6100/7000			OPÁL	LS2 (2.5)	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912344</a>
32/40/47/55	4000	4250/5250/6100/7000			OPÁL	LS2	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912337</a>
32/40/47/55	4000	4250/5250/6100/7000			OPÁL		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912313</a>

# TYTAN 2 LED BASIC MULTI

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
32/40/47/55	4000	4250/5250/6100/7000	ano		OPÁL		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912320</a>

### TYTAN 2 LED BASIC MULTI 4400/5400/6300/7150lm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29/37/44/53	4000	4400/5400/6300/7150			MAT		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940880</a>
29/37/44/53	4000	4400/5400/6300/7150		3	MAT		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940910</a>
29/37/44/53	4000	4400/5400/6300/7150			MAT	LS2	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940903</a>
29/37/44/53	4000	4400/5400/6300/7150	ano		MAT		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940897</a>

### TYTAN 2 LED BASIC MULTI 5050/6200/7250/8250lm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
32/40/47/55	4000	5050/6200/7250/8250			MAT		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912566</a>
32/40/47/55	4000	5050/6200/7250/8250		3	MAT		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912603</a>
32/40/47/55	4000	5050/6200/7250/8250			MAT	LS2	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912580</a>
32/40/47/55	4000	5050/6200/7250/8250			MAT	LS2 (2.5)	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912597</a>
32/40/47/55	4000	5050/6200/7250/8250	ano		MAT		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 912573</a>


### TYTAN 2 LED BASIC MULTI 5150/6200/7250/8150lm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Typ difuzoru	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
33/42/51/60	4000	5150/6200/7250/8150			MAT		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940927</a>
33/42/51/60	4000	5150/6200/7250/8150		3	MAT		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940958</a>
33/42/51/60	4000	5150/6200/7250/8150			MAT	LS2	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940941</a>
33/42/51/60	4000	5150/6200/7250/8150	ano		MAT		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 940934</a>

# TYTAN 2 LED BASIC MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



TYTAN 2 LED

# TYTAN 2 LED BASIC MULTI

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá  
- BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 40/2022; 451/2023

