

# TYTAN 2 LED HALL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	58.00; 72.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	8200 - 10400
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiál karoserie:</b>	PC
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	průhledný
<b>Materiál optiky:</b>	PMMA
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1152/85/80; 1432/85/80;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED Hall je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 144 lm/W. Zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 68 %. Ve svítidle je aplikováno řešení založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru, nastavitelné montážní držáky zajišťující montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava kování: spony z nerezové oceli (INOX). Tělo svítidla i difuzor jsou odolné vůči UV záření.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidla jsou určena pro použití v prostorách s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Díky úzkému rozložení je doporučován do vysokých skladů. Tři vyhrazené úhly paprsku umožňují přizpůsobení stávajícím potřebám. Svítidla jsou ideální pro nové aplikace osvětlení i jako náhradu tradičních zářivkových svítidel energeticky účinnými řešeními LED. Jeho design je vhodný pro povrchovou i závěsnou montáž.

# TYTAN 2 LED HALL

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### TYTAN 2 LED HALL 1152/85/80mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Průchozí kabeláž	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
58	4000	8200	60			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367014</a>
58	4000	8200	60		ano	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367045</a>
58	4000	8200	60	5x2,5		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367427</a>
58	4000	8200	60	5x1,5		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367076</a>
58	4000	8250	70			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367021</a>
58	4000	8250	70		ano	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367052</a>
58	4000	8250	70	5x2,5		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367434</a>
58	4000	8250	70	5x1,5		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367083</a>
58	4000	8350	90			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367038</a>
58	4000	8350	90		ano	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367069</a>
58	4000	8350	90	5x2,5		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367441</a>
58	4000	8350	90	5x1,5		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367090</a>

### TYTAN 2 LED HALL 1432/85/80mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Průchozí kabeláž	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
72	4000	10200	60			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367137</a>
72	4000	10200	60		ano	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367168</a>
72	4000	10200	60	5x2,5		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367458</a>
72	4000	10200	60	5x1,5		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367199</a>
72	4000	10300	70			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367144</a>
72	4000	10300	70		ano	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367175</a>
72	4000	10300	70	5x2,5		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367465</a>
72	4000	10300	70	5x1,5		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367205</a>
72	4000	10400	90			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367151</a>
72	4000	10400	90		ano	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367182</a>
72	4000	10400	90	5x2,5		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367472</a>
72	4000	10400	90	5x1,5		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 367212</a>

# TYTAN 2 LED HALL

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
16000507	Variabilní odvodušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
	TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm
80000279	Vývodka nosníku Codar z měkkého polyvinylchloridu (PVC-P) šedá
<a href="#">367106</a>	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - světelný modul
<a href="#">367113</a>	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - světelný modul
<a href="#">367120</a>	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - světelný modul
<a href="#">367229</a>	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - světelný modul
<a href="#">367236</a>	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - světelný modul
<a href="#">367243</a>	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - světelný modul

# TYTAN 2 LED HALL

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -  
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průměr  
(2 ks) (908200)



Variabilní odvodušňovací vývodka šedá  
M20\*1,5 IP68 (16000507)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá  
- BPM-21 (60000006)




TYTAN LED. ATLAS LED -  
bezpečnostní síť 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní  
síť 1432mm (907920)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm  
840 60D - světelný modul (367106)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm  
840 70D - světelný modul (367113)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm  
840 90D - světelný modul (367120)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm  
840 60D - světelný modul (367229)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm  
840 70D - světelný modul (367236)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm  
840 90D - světelný modul (367243)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 133/2023; 14/2021; 197/2020

