

INDUSTRY IP40 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 52.00; 73.00; 118.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 7600; 10530; 17450 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Třída ochrany: | I |
| Energetická třída: | C |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | šedá |
| Materiál optiky: | PMMA |
| Úhel osvětlení [°]: | 45; 60; 90 |
| Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 47/52/1680; |
| Záruka [roky]: | 5 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Industry IP40 LED je průmyslové svítidlo z řady NEXT GEN, které představuje novou generaci světelných zdrojů určených pro technologii LED. Použitá konstrukce umožňuje snadnou montáž a připojení napájení. Tělo svítidla z hliníkového profilu. Povrch podrobený procesu eloxování pro zvýšení tvrdosti povrchu a odolnosti proti korozi. Diody od renomovaných výrobců a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 148 lm/W. To zaručuje dosažení požadované úrovně osvětlení a výraznou úsporu energie. Optický systém je vyroben z PMMA odolného vůči UV záření. Lze jej přizpůsobit různým požadavkům na osvětlení - 3 úhly rozložení: 90°, 60°, 45°.

APLIKACE

Zvláště vhodné pro vnitřní použití. Určeno jako primární zdroj světla pro komerční zařízení, výrobní závody a sklady. Je vhodný pro nové aplikace i jako náhrada konvenčního T8 & Svítidla T5 na energeticky úsporných řešeních LED.

INDUSTRY IP40 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

INDUSTRY IP40 LED 52W

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | Energetická třída | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| 52 | 4000 | 7600 | 45 | C | >> 458507 |
| 52 | 4000 | 7600 | 60 | C | >> 458552 |
| 52 | 4000 | 7600 | 90 | C | >> 458569 |

INDUSTRY IP40 LED 73W

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | Energetická třída | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| 73 | 4000 | 10530 | 45 | C | >> 458514 |
| 73 | 4000 | 10530 | 60 | C | >> 458538 |
| 73 | 4000 | 10530 | 90 | C | >> 458545 |


INDUSTRY IP40 LED 118W

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | Energetická třída | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| 118 | 4000 | 17450 | 45 | C | >> 458521 |
| 118 | 4000 | 17450 | 60 | C | >> 458576 |
| 118 | 4000 | 17450 | 90 | C | >> 458583 |


INDUSTRY IP40 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



INDUSTRY IP40 LED 45°



INDUSTRY IP40 LED 60°




INDUSTRY IP40 LED 90°

INDUSTRY IP40 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 908200 | NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) |



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl
(2 ks) (908200)

Datum vytvoření karty: 21 listopad 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 16/2021; 168/2023