RQ 100 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	6.00; 24.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	590; 630; 2520
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS; ABS + ocel
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	102/75; 348/348/58;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 100 LED Plus P je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádrokartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádrokartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 100 LED PLUS P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	DIMM DALI	Materiál karoserie	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
6	3000	590		ABS	102/75	>> 572494
6	4000	630		ABS	102/75	>> 572470
6	4000	630	ano	ABS	102/75	>> 572678
24	4000	2520		ABS + ocel	348/348/58	>> 969959

Datum vytvoření karty: 26 srpen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: /2026; 316/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl