

BARIS 40 LED UGR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19.00 - 44.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1800 - 5100
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Stupeň těsnosti:	IP20; IP44
UGR (4H8H):	15.6 - 17.6 - <19
Energetická třída:	D; E
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; černá; šedá
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál difuzoru:	PMMA
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1140; 53/40/1421;
Záruka [roky]:	5
Odolnost proti nárazu:	IK03

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla byla vytvořena tak, aby poskytovala maximální pohodlí a účinnost. Hodnota UGR (Unified Glare Rating) nižší než 19 minimalizuje vliv oslnění na pohodu, snižuje únavu a snižuje počet chyb. Závěsné nebo povrchové svítidlo s velmi úzkým průřezem. Tělesa jsou k dispozici jako eloxovaný hliníkový profil v šedé barvě nebo jako hliníkový profil lakovaný bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém má podobu opálového krytu. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje montáž a nastavení délky závěsu. Všechna závěsná svítidla Baris 40 LED mají v sadě s krabičkou závěsy o délce 1,2 m.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory.

BARIS 40 LED UGR

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

BARIS 40 LED UGR povrchová montáž

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	3000	2200	šedá		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459139
19	3000	2200	bílý		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459153
19	3000	2200	černá		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459177
19	4000	2400	šedá		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459122
19	4000	2400	bílý		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459146
19	4000	2400	černá		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459160
27	3000	3000	šedá	ano	IP20	E	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459450
27	3000	3000	bílý	ano	IP20	E	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459498
27	3000	3000	černá	ano	IP20	E	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459535
27	3000	1800	šedá		IP20	E	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459436
27	3000	3000	bílý		IP20	E	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459474
27	3000	3000	černá		IP20	E	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459511
27	4000	3300	šedá	ano	IP20	D	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459443
27	4000	3300	bílý	ano	IP20	D	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459481
27	4000	3300	černá	ano	IP20	D	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459528
27	4000	3300	šedá		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459429
27	4000	3300	bílý		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459467
27	4000	3300	černá		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1140	>> 459504
34	3000	3900	šedá		IP20	E	povrchová montáž	53/40/1421	>> 459672
34	3000	3900	bílý		IP20	E	povrchová montáž	53/40/1421	>> 459696
34	3000	3900	černá		IP20	E	povrchová montáž	53/40/1421	>> 459719

BARIS 40 LED UGR

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
34	4000	4200	šedá		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1421	>> 459665
34	4000	4200	bílý		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1421	>> 459689
34	4000	4200	černá		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1421	>> 459702
44	3000	4700	šedá	ano	IP20	E	povrchová montáž	53/40/1421	>> 459993
44	3000	4700	bílý	ano	IP20	E	povrchová montáž	53/40/1421	>> 458958
44	3000	4700	černá	ano	IP20	E	povrchová montáž	53/40/1421	>> 458996
44	3000	4700	šedá		IP20	E	povrchová montáž	53/40/1421	>> 459979
44	3000	4700	bílý		IP20	E	povrchová montáž	53/40/1421	>> 458934
44	3000	4700	černá		IP20	E	povrchová montáž	53/40/1421	>> 458972
44	4000	5100	šedá	ano	IP20	D	povrchová montáž	53/40/1421	>> 459986
44	4000	5100	bílý	ano	IP20	D	povrchová montáž	53/40/1421	>> 458941
44	4000	5100	černá	ano	IP20	D	povrchová montáž	53/40/1421	>> 458989
44	4000	5100	šedá		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1421	>> 459962
44	4000	5100	bílý		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1421	>> 458927
44	4000	5100	černá		IP20	D	povrchová montáž	53/40/1421	>> 458965

BARIS 40 LED UGR závěsné

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	3000	2200	černá		IP20	D	závěsné	53/40/1140	>> 459054
19	3000	2200	šedá		IP20	D	závěsné	53/40/1140	>> 459016
19	3000	2200	bílý		IP20	D	závěsné	53/40/1140	>> 459030
19	3000	2200	šedá		IP44	D	závěsné	53/40/1140	>> 459078
19	3000	2200	bílý		IP44	D	závěsné	53/40/1140	>> 459092
19	3000	2200	černá		IP44	D	závěsné	53/40/1140	>> 459115
19	4000	2400	šedá		IP20	D	závěsné	53/40/1140	>> 459009
19	4000	2400	bílý		IP20	D	závěsné	53/40/1140	>> 459023
19	4000	2400	černá		IP20	D	závěsné	53/40/1140	>> 459047
19	4000	2400	šedá		IP44	D	závěsné	53/40/1140	>> 459061
19	4000	2400	bílý		IP44	D	závěsné	53/40/1140	>> 459085
19	4000	2400	černá		IP44	D	závěsné	53/40/1140	>> 459108

BARIS 40 LED UGR

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
27	3000	3000	šedá	ano	IP20	E	závěsné	53/40/1140	>> 459214
27	3000	3000	bílý	ano	IP20	E	závěsné	53/40/1140	>> 459252
27	3000	3000	černá	ano	IP20	E	závěsné	53/40/1140	>> 459290
27	3000	3000	šedá	ano	IP44	E	závěsné	53/40/1140	>> 459337
27	3000	3000	bílý	ano	IP44	E	závěsné	53/40/1140	>> 459375
27	3000	3000	černá	ano	IP44	E	závěsné	53/40/1140	>> 459412
27	3000	3000	šedá		IP20	E	závěsné	53/40/1140	>> 459191
27	3000	3000	bílý		IP20	E	závěsné	53/40/1140	>> 459238
27	3000	3000	černá		IP20	E	závěsné	53/40/1140	>> 459276
27	3000	3000	šedá		IP44	E	závěsné	53/40/1140	>> 459313
27	3000	3000	bílý		IP44	E	závěsné	53/40/1140	>> 459351
27	3000	3000	černá		IP44	E	závěsné	53/40/1140	>> 459399
27	4000	3300	šedá	ano	IP20	D	závěsné	53/40/1140	>> 459207
27	4000	3300	bílý	ano	IP20	D	závěsné	53/40/1140	>> 459245
27	4000	3300	černá	ano	IP20	D	závěsné	53/40/1140	>> 459283
27	4000	3300	šedá	ano	IP44	D	závěsné	53/40/1140	>> 459320
27	4000	3300	bílý	ano	IP44	D	závěsné	53/40/1140	>> 459368
27	4000	3300	černá	ano	IP44	D	závěsné	53/40/1140	>> 459405
27	4000	3300	šedá		IP20	D	závěsné	53/40/1140	>> 459184
27	4000	3300	bílý		IP20	D	závěsné	53/40/1140	>> 459221
27	4000	3300	černá		IP20	D	závěsné	53/40/1140	>> 459269
27	4000	3300	šedá		IP44	D	závěsné	53/40/1140	>> 459306
27	4000	3300	bílý		IP44	D	závěsné	53/40/1140	>> 459344
27	4000	3300	černá		IP44	D	závěsné	53/40/1140	>> 459382
34	3000	3900	šedá		IP20	E	závěsné	53/40/1421	>> 459559
34	3000	3900	bílý		IP20	E	závěsné	53/40/1421	>> 459573
34	3000	3900	černá		IP20	E	závěsné	53/40/1421	>> 459597
34	3000	3900	šedá		IP44	E	závěsné	53/40/1421	>> 459610
34	3000	3900	bílý		IP44	E	závěsné	53/40/1421	>> 459634
34	3000	3900	černá		IP44	E	závěsné	53/40/1421	>> 459658
34	4000	4200	šedá		IP20	D	závěsné	53/40/1421	>> 459542
34	4000	4200	bílý		IP20	D	závěsné	53/40/1421	>> 459566
34	4000	4200	černá		IP20	D	závěsné	53/40/1421	>> 459580
34	4000	4200	šedá		IP44	D	závěsné	53/40/1421	>> 459603
34	4000	4200	bílý		IP44	D	závěsné	53/40/1421	>> 459627
34	4000	4200	černá		IP44	D	závěsné	53/40/1421	>> 459641
44	3000	4700	šedá	ano	IP20	E	závěsné	53/40/1421	>> 459757
44	3000	4700	bílý	ano	IP20	E	závěsné	53/40/1421	>> 459795

BARIS 40 LED UGR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	DIMM DALI	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
44	3000	4700	černá	ano	IP20	E	závěsné	53/40/1421	>> 459832
44	3000	4700	šedá	ano	IP44	E	závěsné	53/40/1421	>> 459870
44	3000	4700	bílý	ano	IP44	E	závěsné	53/40/1421	>> 459917
44	3000	4700	černá	ano	IP44	E	závěsné	53/40/1421	>> 459955
44	3000	4700	šedá		IP20	E	závěsné	53/40/1421	>> 459733
44	3000	4700	bílý		IP20	E	závěsné	53/40/1421	>> 459771
44	3000	4700	černá		IP20	E	závěsné	53/40/1421	>> 459818
44	3000	4700	šedá		IP44	E	závěsné	53/40/1421	>> 459856
44	3000	4700	bílý		IP44	E	závěsné	53/40/1421	>> 459894
44	3000	4700	černá		IP44	E	závěsné	53/40/1421	>> 459931
44	4000	5100	šedá	ano	IP20	D	závěsné	53/40/1421	>> 459740
44	4000	5100	bílý	ano	IP20	D	závěsné	53/40/1421	>> 459788
44	4000	5100	černá	ano	IP20	D	závěsné	53/40/1421	>> 459825
44	4000	5100	šedá	ano	IP44	D	závěsné	53/40/1421	>> 459863
44	4000	5100	bílý	ano	IP44	D	závěsné	53/40/1421	>> 459900
44	4000	5100	černá	ano	IP44	D	závěsné	53/40/1421	>> 459948
44	4000	5100	šedá		IP20	D	závěsné	53/40/1421	>> 459726
44	4000	5100	bílý		IP20	D	závěsné	53/40/1421	>> 459764
44	4000	5100	černá		IP20	D	závěsné	53/40/1421	>> 459801
44	4000	5100	šedá		IP44	D	závěsné	53/40/1421	>> 459849
44	4000	5100	bílý		IP44	D	závěsné	53/40/1421	>> 459887
44	4000	5100	černá		IP44	D	závěsné	53/40/1421	>> 459924

Datum vytvoření karty: 09 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 238/2023; 239/2023; 33/2021



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

