

BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	18.00 - 150.00
Výkon svítidla [W/m]:	18.00; 30.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2400 - 19800
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	D
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	69/52/1143-5623
Záruka [roky]:	5
Odolnost proti nárazu:	IK03

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo přisazené svítidlo s klasickými proporcemi a moderním designem. Konstrukce svítidla umožňuje vytváření linií až 6 metrů dlouhých bez spojů profilů a až 25 metrů bez spojů stínidel. Rovné konektory a světelné ohyby ve tvaru L, T, X a V umožňují vytváření prakticky neomezeného množství přímých linií, tvarů a vzorů. Těleso svítidla je vyrobeno z eloxovaného šedého hliníkového profilu nebo hliníkového profilu natřeného bílou nebo černou barvou (další barvy k dispozici na vyžádání). Optický systém se skládá z prizmatického stínidla (PRM) nebo specializovaného, flexibilního opálového difuzoru, který rovnoměrně osvětluje svítidlo. Modularita a demontáž svítidla umožňuje výměnu elektronických součástek, jako je LED pásek a napájecí zdroj, a samotného stínidla. Profil svítidla byl upraven pro použití s inteligentními moduly IoT, což dále optimalizuje úroveň a množství dodávaného světla. K dispozici je také verze Direct/Indirect, která umožňuje směřovat část světla nahoru a osvětlovat strop. Závěsné svítidlo není vybaveno komponenty závěsného systému. Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení si můžete z příslušenství vybrat počet napájecích zdrojů a 1,2m závěsů, stejně jako krabice pro povrchovou montáž, v závislosti na vašich specifických potřebách. **Na vyžádání jsou k dispozici zakázkové barevné verze, CRI90, s IoT moduly a senzory, verze DALI a nouzové moduly. Standardní barvy zahrnují eloxovanou šedou, černou a bílou.**

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Může být použito jako hlavní zdroj světla a podporuje kancelářskou práci vyžadující vizuální zaměření. Jeho unikátní design, energeticky úsporné LED moduly a kompatibilita s externími systémy řízení osvětlení DALI jej předurčují k použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní místnosti, konferenční místnosti, chodby a kdekoli jinde, kde je vyžadován stupeň krytí IP44. Pro povrchové montované a závěsné LED svítidlo BARIS 52 (OPÁL, PRM) je nutné samostatně objednat samostatné stínidlo (k dispozici jako příslušenství) s odpovídající délkou, která představuje součet všech čar. Stínidlo, které je k dispozici v krocích po 0,5 m, je řežáno dodavatelem a má maximální délku 25 m.

BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

BARIS 52 LED 1143/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	2400	133	OPÁL	šedá	ano	1143/69/52	závěsné	>> 153242
18	4000	2400	133	OPÁL	šedá		1143/69/52	závěsné	>> 153228
30	4000	3975	133	OPÁL	šedá	ano	1143/69/52	závěsné	>> 153259
30	4000	3975	133	OPÁL	šedá		1143/69/52	závěsné	>> 153235
18	4000	2400	133	OPÁL	šedá	ano	1143/69/52	povrchová montáž	>> 152542
18	4000	2400	133	OPÁL	šedá		1143/69/52	povrchová montáž	>> 152511
30	4000	3975	133	OPÁL	šedá	ano	1143/69/52	povrchová montáž	>> 152559
30	4000	3975	133	OPÁL	šedá		1143/69/52	povrchová montáž	>> 152528

BARIS 52 LED 1423/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	2925	133	OPÁL	šedá	ano	1423/69/52	závěsné	>> 153280
18	4000	2925	133	OPÁL	šedá		1423/69/52	závěsné	>> 153266
30	4000	5025	132	OPÁL	šedá	ano	1423/69/52	závěsné	>> 153297
30	4000	5025	132	OPÁL	šedá		1423/69/52	závěsné	>> 153273
18	4000	2925	133	OPÁL	šedá	ano	1423/69/52	povrchová montáž	>> 152580
18	4000	2925	133	OPÁL	šedá		1423/69/52	povrchová montáž	>> 152566
30	4000	5025	132	OPÁL	šedá	ano	1423/69/52	povrchová montáž	>> 152597
30	4000	5025	132	OPÁL	šedá		1423/69/52	povrchová montáž	>> 152573

BARIS 52 LED 1703/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	3575	132	OPÁL	šedá	ano	1703/69/52	závěsné	>> 153327
18	4000	3575	132	OPÁL	šedá		1703/69/52	závěsné	>> 153303
30	4000	5950	132	OPÁL	šedá	ano	1703/69/52	závěsné	>> 153334
30	4000	5950	132	OPÁL	šedá		1703/69/52	závěsné	>> 153310
18	4000	3575	132	OPÁL	šedá	ano	1703/69/52	povrchová montáž	>> 152627

BARIS 52 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	3575	132	OPÁL	šedá		1703/69/52	povrchová montáž	» 152603
30	4000	5950	132	OPÁL	šedá	ano	1703/69/52	povrchová montáž	» 152641
30	4000	5950	132	OPÁL	šedá		1703/69/52	povrchová montáž	» 152610

BARIS 52 LED 1983/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	4175	135	OPÁL	šedá	ano	1983/69/52	závěsné	» 153365
18	4000	4175	135	OPÁL	šedá		1983/69/52	závěsné	» 153341
30	4000	6950	134	OPÁL	šedá	ano	1983/69/52	závěsné	» 153372
30	4000	6950	134	OPÁL	šedá		1983/69/52	závěsné	» 153358
18	4000	4175	135	OPÁL	šedá	ano	1983/69/52	povrchová montáž	» 152672
18	4000	4175	135	OPÁL	šedá		1983/69/52	povrchová montáž	» 152658
30	4000	6950	134	OPÁL	šedá	ano	1983/69/52	povrchová montáž	» 152689
30	4000	6950	134	OPÁL	šedá		1983/69/52	povrchová montáž	» 152665

BARIS 52 LED 2263/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	4775	133	OPÁL	šedá	ano	2263/69/52	závěsné	» 153402
18	4000	4775	133	OPÁL	šedá		2263/69/52	závěsné	» 153389
30	4000	7925	132	OPÁL	šedá	ano	2263/69/52	závěsné	» 153419
30	4000	7925	132	OPÁL	šedá		2263/69/52	závěsné	» 153396
18	4000	4775	133	OPÁL	šedá	ano	2263/69/52	povrchová montáž	» 152719
18	4000	4775	133	OPÁL	šedá		2263/69/52	povrchová montáž	» 152696
30	4000	7925	132	OPÁL	šedá	ano	2263/69/52	povrchová montáž	» 152726
30	4000	7925	132	OPÁL	šedá		2263/69/52	povrchová montáž	» 152702

BARIS 52 LED 2543/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	5350	134	OPÁL	šedá	ano	2543/69/52	závěsné	» 153440
18	4000	5350	134	OPÁL	šedá		2543/69/52	závěsné	» 153426
30	4000	8925	133	OPÁL	šedá	ano	2543/69/52	závěsné	» 153457
30	4000	8925	133	OPÁL	šedá		2543/69/52	závěsné	» 153433

BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	5350	134	OPÁL	šedá	ano	2543/69/52	povrchová montáž	>> 152757
18	4000	5350	134	OPÁL	šedá		2543/69/52	povrchová montáž	>> 152733
30	4000	8925	133	OPÁL	šedá	ano	2543/69/52	povrchová montáž	>> 152764
30	4000	8925	133	OPÁL	šedá		2543/69/52	povrchová montáž	>> 152740

BARIS 52 LED 2823/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	5950	132	OPÁL	šedá	ano	2823/69/52	závěsné	>> 153488
30	4000	9900	132	OPÁL	šedá	ano	2823/69/52	závěsné	>> 153495
30	4000	9900	132	OPÁL	šedá		2823/69/52	závěsné	>> 153471
18	4000	5950	132	OPÁL	šedá	ano	2823/69/52	povrchová montáž	>> 152795
18	4000	5950	132	OPÁL	šedá		2823/69/52	povrchová montáž	>> 152771
30	4000	9900	132	OPÁL	šedá	ano	2823/69/52	povrchová montáž	>> 152801
30	4000	9900	132	OPÁL	šedá		2823/69/52	povrchová montáž	>> 152788

BARIS 52 LED 3103/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	6550	134	OPÁL	šedá	ano	3103/69/52	závěsné	>> 153525
18	4000	6550	134	OPÁL	šedá		3103/69/52	závěsné	>> 153501
30	4000	10900	133	OPÁL	šedá	ano	3103/69/52	závěsné	>> 153532
30	4000	10900	133	OPÁL	šedá		3103/69/52	závěsné	>> 153518
18	4000	6550	134	OPÁL	šedá	ano	3103/69/52	povrchová montáž	>> 152832
18	4000	6550	134	OPÁL	šedá		3103/69/52	povrchová montáž	>> 152818
30	4000	10900	133	OPÁL	šedá	ano	3103/69/52	povrchová montáž	>> 152849
30	4000	10900	133	OPÁL	šedá		3103/69/52	povrchová montáž	>> 152825

BARIS 52 LED 3383/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	7150	132	OPÁL	šedá	ano	3383/69/52	závěsné	>> 153563
18	4000	7150	132	OPÁL	šedá		3383/69/52	závěsné	>> 153549
30	4000	11900	132	OPÁL	šedá	ano	3383/69/52	závěsné	>> 153570

BARIS 52 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
30	4000	11900	132	OPÁL	šedá		3383/69/52	závěsné	>> 153556
18	4000	7150	132	OPÁL	šedá	ano	3383/69/52	povrchová montáž	>> 152870
18	4000	7150	132	OPÁL	šedá		3383/69/52	povrchová montáž	>> 152856
30	4000	11900	132	OPÁL	šedá	ano	3383/69/52	povrchová montáž	>> 152887
30	4000	11900	132	OPÁL	šedá		3383/69/52	povrchová montáž	>> 152863

BARIS 52 LED 3663/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	7725	133	OPÁL	šedá	ano	3663/69/52	závěsné	>> 153600
18	4000	7725	133	OPÁL	šedá		3663/69/52	závěsné	>> 153587
30	4000	12875	133	OPÁL	šedá	ano	3663/69/52	závěsné	>> 153617
30	4000	12875	133	OPÁL	šedá		3663/69/52	závěsné	>> 153594
18	4000	7725	133	OPÁL	šedá	ano	3663/69/52	povrchová montáž	>> 152917
18	4000	7725	133	OPÁL	šedá		3663/69/52	povrchová montáž	>> 152894
30	4000	12875	133	OPÁL	šedá	ano	3663/69/52	povrchová montáž	>> 152924
30	4000	12875	133	OPÁL	šedá		3663/69/52	povrchová montáž	>> 152900

BARIS 52 LED 3943/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	8325	132	OPÁL	šedá	ano	3943/69/52	závěsné	>> 153648
18	4000	8325	132	OPÁL	šedá		3943/69/52	závěsné	>> 153624
30	4000	13875	132	OPÁL	šedá	ano	3943/69/52	závěsné	>> 153655
30	4000	13875	132	OPÁL	šedá		3943/69/52	závěsné	>> 153631
18	4000	8325	132	OPÁL	šedá	ano	3943/69/52	povrchová montáž	>> 152955
18	4000	8325	132	OPÁL	šedá		3943/69/52	povrchová montáž	>> 152931
30	4000	13875	132	OPÁL	šedá	ano	3943/69/52	povrchová montáž	>> 152962
30	4000	13875	132	OPÁL	šedá		3943/69/52	povrchová montáž	>> 152948

BARIS 52 LED 4223/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	8925	133	OPÁL	šedá	ano	4223/69/52	závěsné	>> 153686

BARIS 52 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	8925	133	OPÁL	šedá		4223/69/52	závěsné	>> 153662
30	4000	14850	133	OPÁL	šedá	ano	4223/69/52	závěsné	>> 153693
30	4000	14850	133	OPÁL	šedá		4223/69/52	závěsné	>> 153679
18	4000	8925	133	OPÁL	šedá	ano	4223/69/52	povrchová montáž	>> 152993
18	4000	8925	133	OPÁL	šedá		4223/69/52	povrchová montáž	>> 152979
30	4000	14850	133	OPÁL	šedá	ano	4223/69/52	povrchová montáž	>> 153013
30	4000	14850	133	OPÁL	šedá		4223/69/52	povrchová montáž	>> 152986

BARIS 52 LED 4503/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	9525	132	OPÁL	šedá	ano	4503/69/52	závěsné	>> 153723
18	4000	9525	132	OPÁL	šedá		4503/69/52	závěsné	>> 153709
30	4000	15850	132	OPÁL	šedá	ano	4503/69/52	závěsné	>> 153730
30	4000	15850	132	OPÁL	šedá		4503/69/52	závěsné	>> 153716
18	4000	9525	132	OPÁL	šedá	ano	4503/69/52	povrchová montáž	>> 153044
18	4000	9525	132	OPÁL	šedá		4503/69/52	povrchová montáž	>> 153020
30	4000	15850	132	OPÁL	šedá	ano	4503/69/52	povrchová montáž	>> 153051
30	4000	15850	132	OPÁL	šedá		4503/69/52	povrchová montáž	>> 153037

BARIS 52 LED 4783/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	10100	133	OPÁL	šedá	ano	4783/69/52	závěsné	>> 153761
18	4000	10100	133	OPÁL	šedá		4783/69/52	závěsné	>> 153747
30	4000	16850	133	OPÁL	šedá	ano	4783/69/52	závěsné	>> 153778
30	4000	16850	133	OPÁL	šedá		4783/69/52	závěsné	>> 153754
18	4000	10100	133	OPÁL	šedá	ano	4783/69/52	povrchová montáž	>> 153082
18	4000	10100	133	OPÁL	šedá		4783/69/52	povrchová montáž	>> 153068
30	4000	16850	133	OPÁL	šedá	ano	4783/69/52	povrchová montáž	>> 153099
30	4000	16850	133	OPÁL	šedá		4783/69/52	povrchová montáž	>> 153075

BARIS 52 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

BARIS 52 LED 5063/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	10700	132	OPÁL	šedá	ano	5063/69/52	závěsné	>> 153808
18	4000	10700	132	OPÁL	šedá		5063/69/52	závěsné	>> 153785
30	4000	17825	132	OPÁL	šedá	ano	5063/69/52	závěsné	>> 153815
30	4000	17825	132	OPÁL	šedá		5063/69/52	závěsné	>> 153792
18	4000	10700	132	OPÁL	šedá	ano	5063/69/52	povrchová montáž	>> 153129
18	4000	10700	132	OPÁL	šedá		5063/69/52	povrchová montáž	>> 153105
30	4000	17825	132	OPÁL	šedá	ano	5063/69/52	povrchová montáž	>> 153136
30	4000	17825	132	OPÁL	šedá		5063/69/52	povrchová montáž	>> 153112

BARIS 52 LED 5343/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	11300	133	OPÁL	šedá	ano	5343/69/52	závěsné	>> 153846
18	4000	11300	133	OPÁL	šedá		5343/69/52	závěsné	>> 153822
30	4000	18825	133	OPÁL	šedá	ano	5343/69/52	závěsné	>> 153853
30	4000	18825	133	OPÁL	šedá		5343/69/52	závěsné	>> 153839
18	4000	11300	133	OPÁL	šedá	ano	5343/69/52	povrchová montáž	>> 153167
18	4000	11300	133	OPÁL	šedá		5343/69/52	povrchová montáž	>> 153143
30	4000	18825	133	OPÁL	šedá	ano	5343/69/52	povrchová montáž	>> 153174
30	4000	18825	133	OPÁL	šedá		5343/69/52	povrchová montáž	>> 153150

BARIS 52 LED 5623/69/52mm

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
18	4000	11900	132	OPÁL	šedá	ano	5623/69/52	závěsné	>> 153884
18	4000	11900	132	OPÁL	šedá		5623/69/52	závěsné	>> 153860
30	4000	19800	132	OPÁL	šedá	ano	5623/69/52	závěsné	>> 153891
30	4000	19800	132	OPÁL	šedá		5623/69/52	závěsné	>> 153877
18	4000	11900	132	OPÁL	šedá	ano	5623/69/52	povrchová montáž	>> 153204
18	4000	11900	132	OPÁL	šedá		5623/69/52	povrchová montáž	>> 153181
30	4000	19800	132	OPÁL	šedá	ano	5623/69/52	povrchová montáž	>> 153211

BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Výkon svítidla [W/m]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ difuzoru	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
30	4000	19800	132	OPÁL	šedá		5623/69/52	povrchová montáž	>> 153198

BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	Baris 52 - lineární konektor, přímý
	Baris 52 - bílý přívodní kabel
	Baris 52 - černý svetr
	Baris 52 - eloxovaný převis dodávky
	Baris 52 - Dali bílé napájecí šňůry
	Baris 52 - Napájecí kabely Dali černé
	Baris 52 - eloxované napájecí kabely Dali
	Baris 52 - nošení popruhů
673979	Baris 52 – lineární konektor DALI
442629	Baris 52 – lineární konektor Touch DIM
465703	Baris 52 difuzor UGR délka 12500mm (12,5m)
465710	Baris 52 difuzor UGR délka 13000mm (13,0m)
465727	Baris 52 difuzor UGR délka 13500mm (13,5m)
465734	Baris 52 difuzor UGR délka 14000mm (14,0m)
465741	Baris 52 difuzor UGR délka 14500mm (14,5m)
465758	Baris 52 difuzor UGR délka 15000mm (15,0m)
465765	Baris 52 difuzor UGR délka 15500mm (15,5m)
465772	Baris 52 difuzor UGR délka 16000mm (16,0m)
465789	Baris 52 difuzor UGR délka 16500mm (16,5m)
465796	Baris 52 difuzor UGR délka 17000mm (17,0m)
465802	Baris 52 difuzor UGR délka 17500mm (17,5m)
465819	Baris 52 stínidlo UGR délka 18000mm (18,0m)
465826	Baris 52 difuzor UGR délka 18500mm (18,5m)
465833	Baris 52 difuzor UGR délka 19000mm (19,0m)
465840	Baris 52 stínidlo UGR délka 19500mm (19,5m)
465857	Baris 52 difuzor UGR délka 20000mm (20,0m)
465864	Baris 52 difuzor UGR délka 20500mm (20,5m)
465871	Baris 52 difuzor UGR délka 21000mm (21,0m)
465888	Baris 52 difuzor UGR délka 21500mm (21,5m)
465895	Baris 52 difuzor UGR délka 22000mm (22,0m)
465901	Baris 52 difuzor UGR délka 22500mm (22,5m)
465918	Baris 52 difuzor UGR délka 23000mm (23,0m)
465925	Baris 52 difuzor UGR délka 23500mm (23,5m)
	Baris 52 PLX délka difuzoru 1500 mm (1,5 m)
465017	Baris 52 PLX délka difuzoru 2000 mm (2,0 m)
465024	Baris 52 PLX délka difuzoru 2500 mm (2,5 m)
465031	Baris 52 PLX délka difuzoru 3000 mm (3,0 m)

BARIS 52 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

465048	Baris 52 PLX délka difuzoru 3500 mm (3,5 m)
465055	Baris 52 PLX délka difuzoru 4000 mm (4,0 m)
465062	Baris 52 PLX délka difuzoru 4500 mm (4,5 m)
465079	Baris 52 PLX délka difuzoru 5000 mm (5,0 m)
465086	Baris 52 PLX délka difuzoru 5500 mm (5,5 m)
465093	Baris 52 difuzor PLX délka 6000 mm (6,0 m)
465109	Baris 52 PLX délka difuzoru 6500 mm (6,5 m)
465116	Baris 52 PLX délka difuzoru 7000 mm (7,0 m)
465123	Baris 52 PLX délka difuzoru 7500 mm (7,5 m)
465130	Baris 52 PLX délka difuzoru 8000 mm (8,0 m)
465147	Baris 52 PLX délka difuzoru 8500 mm (8,5 m)
465154	Baris 52 PLX délka difuzoru 9000 mm (9,0 m)
465161	Baris 52 PLX délka difuzoru 9500 mm (9,5 m)
465178	Baris 52 PLX délka difuzoru 10000mm (10,0m)
465185	Baris 52 PLX délka difuzoru 10500 mm (10,5 m)
465192	Baris 52 difuzor PLX délka 11000mm (11,0m)
465208	Baris 52 PLX délka difuzoru 11500 mm (11,5 m)
465215	Baris 52 PLX délka difuzoru 12000 mm (12,0 m)
465222	Baris 52 PLX délka difuzoru 12500 mm (12,5 m)
465239	Baris 52 difuzor PLX délka 13000mm (13,0m)
465246	Baris 52 PLX délka difuzoru 13500 mm (13,5 m)
465253	Baris 52 PLX délka difuzoru 14000 mm (14,0 m)
465260	Baris 52 PLX délka difuzoru 14500mm (14,5m)
465277	Baris 52 PLX délka difuzoru 15000mm (15,0m)
465284	Baris 52 PLX délka difuzoru 15500mm (15,5m)
465291	Baris 52 PLX délka difuzoru 16000 mm (16,0 m)
465307	Baris 52 PLX délka difuzoru 16500mm (16,5m)
465314	Baris 52 difuzor PLX délka 17000mm (17,0m)
465321	Baris 52 PLX délka difuzoru 17500 mm (17,5 m)
465338	Baris 52 PLX délka difuzoru 18000 mm (18,0 m)
465345	Baris 52 difuzor PLX délka 18500mm (18,5m)
465352	Baris 52 PLX délka difuzoru 19000 mm (19,0 m)
465369	Baris 52 PLX délka difuzoru 19500mm (19,5m)
465376	Baris 52 difuzor PLX délka 20000mm (20,0m)
465383	Baris 52 PLX délka difuzoru 20500mm (20,5m)
465390	Baris 52 difuzor PLX délka 21000mm (21,0m)
465406	Baris 52 difuzor PLX délka 21500mm (21,5m)
465413	Baris 52 difuzor PLX délka 22000mm (22,0m)
465420	Baris 52 difuzor PLX délka 22500mm (22,5m)

BARIS 52 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

465437	Baris 52 difuzor PLX délka 23000mm (23,0m)
465444	Baris 52 PLX délka difuzoru 23500mm (23,5m)
465451	Baris 52 difuzor PLX délka 24000mm (24,0m)
465468	Baris 52 difuzor PLX délka 24500mm (24,5m)
465475	Baris 52 PLX délka difuzoru 25000mm (25,0m)
465482	Baris 52 UGR délka difuzoru 1500 mm (1,5 m)
465499	Baris 52 difuzor UGR délka 2000 mm (2,0 m)
465505	Baris 52 difuzor UGR délka 2500 mm (2,5 m)
465512	Baris 52 difuzor UGR délka 3000 mm (3,0 m)
465529	Baris 52 difuzor UGR délka 3500 mm (3,5 m)
465536	Baris 52 UGR délka difuzoru 4000 mm (4,0 m)
465543	Baris 52 stínidlo UGR délka 4500mm (4,5m)
465550	Baris 52 difuzor UGR délka 5000 mm (5,0 m)
465567	Baris 52 difuzor UGR délka 5500mm (5,5m)
465574	Baris 52 stínidlo UGR délka 6000mm (6,0m)
465581	Baris 52 stínidlo UGR délka 6500mm (6,5m)
465598	Baris 52 difuzor UGR délka 7000 mm (7,0 m)
465604	Baris 52 difuzor UGR délka 7500mm (7,5m)
465611	Baris 52 difuzor UGR délka 8000 mm (8,0 m)
465628	Baris 52 stínidlo UGR délka 8500mm (8,5m)
465635	Baris 52 difuzor UGR délka 9000 mm (9,0 m)
465642	Baris 52 stínidlo UGR délka 9500mm (9,5m)
465659	Baris 52 UGR délka stínidla 10000mm (10,0m)
465666	Baris 52 difuzor UGR délka 10500mm (10,5m)
465673	Baris 52 stínidlo UGR délka 11000mm (11,0m)
465680	Baris 52 difuzor UGR délka 11500mm (11,5m)
465697	Baris 52 difuzor UGR délka 12000mm (12,0m)
465932	Baris 52 difuzor UGR délka 24000mm (24,0m)
465949	Baris 52 difuzor UGR délka 24500mm (24,5m)
465956	Baris 52 difuzor UGR délka 25000mm (25,0m)
465963	Baris 52 PRM délka difuzoru 1500 mm (1,5 m)
465970	Baris 52 PRM délka difuzoru 2000 mm (2,0 m)
465987	Baris 52 PRM délka difuzoru 2500 mm (2,5 m)
465994	Baris 52 PRM délka difuzoru 3000 mm (3,0 m)
466007	Baris 52 PRM délka difuzoru 3500 mm (3,5 m)
466014	Baris 52 PRM délka difuzoru 4000 mm (4,0 m)
466021	Baris 52 PRM délka stínidla 4500 mm (4,5 m)
466038	Baris 52 PRM délka difuzoru 5000 mm (5,0 m)
466045	Baris 52 PRM délka difuzoru 5500 mm (5,5 m)


BARIS 52 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


466052	Baris 52 difuzor PRM délka 6000 mm (6,0 m)
466069	Baris 52 PRM délka stínidla 6500 mm (6,5 m)
466076	Baris 52 PRM délka difuzoru 7000 mm (7,0 m)
466083	Baris 52 PRM délka difuzoru 7500 mm (7,5 m)
466090	Baris 52 PRM délka difuzoru 8000 mm (8,0 m)
466106	Baris 52 PRM délka difuzoru 8500 mm (8,5 m)
466113	Baris 52 PRM délka difuzoru 9000 mm (9,0 m)
466120	Baris 52 PRM délka difuzoru 9500 mm (9,5 m)
466137	Baris 52 PRM délka stínidla 10000mm (10,0m)
466144	Baris 52 PRM délka stínidla 10500mm (10,5m)
466151	Baris 52 difuzor PRM délka 11000mm (11,0m)
466168	Baris 52 difuzor PRM délka 11500mm (11,5m)
466175	Baris 52 PRM délka difuzoru 12000mm (12,0m)
466182	Baris 52 difuzor PRM délka 12500mm (12,5m)
466199	Baris 52 difuzor PRM délka 13000mm (13,0m)
466205	Baris 52 difuzor PRM délka 13500mm (13,5m)
466212	Baris 52 PRM délka stínidla 14000mm (14,0m)
466229	Baris 52 difuzor PRM délka 14500mm (14,5m)
466236	Baris 52 difuzor PRM délka 15000mm (15,0m)
466243	Baris 52 difuzor PRM délka 15500mm (15,5m)
466250	Baris 52 PRM délka stínidla 16000mm (16,0m)
466267	Baris 52 PRM délka stínidla 16500mm (16,5m)
466274	Baris 52 difuzor PRM délka 17000mm (17,0m)
466281	Baris 52 difuzor PRM délka 17500mm (17,5m)
466298	Baris 52 PRM délka stínidla 18000mm (18,0m)
466304	Baris 52 difuzor PRM délka 18500mm (18,5m)
466311	Baris 52 difuzor PRM délka 19000mm (19,0m)
466328	Baris 52 difuzor PRM délka 19500mm (19,5m)
466335	Baris 52 PRM délka difuzoru 20000mm (20,0m)
466342	Baris 52 PRM délka stínidla 20500mm (20,5m)
466359	Baris 52 difuzor PRM délka 21000mm (21,0m)
466366	Baris 52 difuzor PRM délka 21500mm (21,5m)
466373	Baris 52 difuzor PRM délka 22000mm (22,0m)
466380	Baris 52 difuzor PRM délka 22500mm (22,5m)
466397	Baris 52 difuzor PRM délka 23000mm (23,0m)
466403	Baris 52 difuzor PRM délka 23500mm (23,5m)
466410	Baris 52 difuzor PRM délka 24000mm (24,0m)
466427	Baris 52 difuzor PRM délka 24500mm (24,5m)
466434	Baris 52 PRM délka difuzoru 25000mm (25,0m)

BARIS 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



Baris 52 - lineární konektor.
přímý (318023)



Baris 52 - Napájecí kabely Dali
černé (318078)

Datum vytvoření karty: 30 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: max 232/2023

Pro svítidla Baris 52 LED je nutné objednat zvlášť difuzor příslušné délky, a to pro každou řadu zvlášť. To umožňuje vytvořit řadu o délce až 25 metrů s jednotným difuzorem (bez viditelných mezer a spojů difuzorů). Pro povrchovou a závěsnou montáž svítidla BARIS 52 LED (OPAL, PRM, UGR) je nutné zvlášť objednat difuzor (k dispozici jako příslušenství) o odpovídající délce, která je součtem všech linií. Difuzor svítidla o maximální délce 25 m, který je k dispozici v délkových krocích po 0,5 m, si dodavatel nařeže na míru. Konektory (T, X, L) jsou vybaveny difuzorem OPAL. Konektory T, X, L s difuzory UGR a PRM jsou k dispozici na vyžádání.

