

QUEST 2 LED HB

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65; IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	108.00 - 486.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	14000 - 61800
Teplota barvy [K]:	4000; 5700
Index podání barev (Ra):	> 80; >70
SDCM:	≤ 3; ≤ 5
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	C; D
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	RAL 7016; antracitově šedá
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Úhel osvětlení [°]:	120; 125/30; 70
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	321/424/37; 671/424/37; 415/424/37; 859/424/37; 335/450/45; 335/510/85; 700/450/45; 700/510/85; 430/450/45; 430/510/85; 870/450/45; 870/510/85;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní highbay s vestavěným LED zdrojem. Tělo je vyrobeno z tlakově litého hliníku s práškovým nástřikem v antracitově šedé (RAL 7016) a montážní držák je vyroben z černě lakované oceli. Difuzér je vyroben z tvrzeného skla o tloušťce 5 mm. Dostupná verze s rádiovým pohybovým senzorem: - umožňuje další úspory ve spotřebě elektrické energie - pohodlná změna parametrů pomocí dálkového ovládání (nutno zakoupit samostatně).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro přisazenou nebo závěsnou instalaci (s řetězy) pro vnitřní i vnější použití. Je určen pro průmyslové provozy, výrobní haly a velkoplošné sklady.

QUEST 2 LED HB

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

QUEST 2 LED HB 108W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
108	4000	14000	125/30		ano	1xM	povrchová montáž	321/424/37	>> 698507
108	4000	14000	125/30			1xM	povrchová montáž	321/424/37	>> 698385
108	4000	14000	125/30	ano		1xM	povrchová montáž	321/424/37	>> 698620
108	4000	14200	70		ano	1xM	povrchová montáž	321/424/37	>> 698521
108	4000	14200	70			1xM	povrchová montáž	321/424/37	>> 698408
108	4000	14200	70	ano		1xM	povrchová montáž	321/424/37	>> 698644
108	4000	14700	120		ano	1xM	povrchová montáž	321/424/37	>> 698484
108	4000	14700	120			1xM	povrchová montáž	321/424/37	>> 698361
108	4000	14700	120	ano		1xM	povrchová montáž	321/424/37	>> 698606
108	4000	14000	125/30		ano	1xM	závěsné	321/424/37	>> 698149
108	4000	14000	125/30			1xM	závěsné	321/424/37	>> 698026
108	4000	14000	125/30	ano		1xM	závěsné	321/424/37	>> 698262
108	4000	14200	70		ano	1xM	závěsné	321/424/37	>> 698163
108	4000	14200	70			1xM	závěsné	321/424/37	>> 698040
108	4000	14200	70	ano		1xM	závěsné	321/424/37	>> 698286
108	4000	14700	120		ano	1xM	závěsné	321/424/37	>> 698125
108	4000	14700	120			1xM	závěsné	321/424/37	>> 698002
108	4000	14700	120	ano		1xM	závěsné	321/424/37	>> 698248

QUEST 2 LED HB 145W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
145	4000	19200	125/30		ano	1xL	povrchová montáž	415/424/37	>> 698569
145	4000	19200	125/30			1xL	povrchová montáž	415/424/37	>> 698446
145	4000	19200	125/30	ano		1xL	povrchová montáž	415/424/37	>> 698682
145	4000	19500	70		ano	1xL	povrchová montáž	415/424/37	>> 698583

QUEST 2 LED HB

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
145	4000	19500	70			1xL	povrchová montáž	415/424/37	>> 698460
145	4000	19500	70	ano		1xL	povrchová montáž	415/424/37	>> 698705
145	4000	20100	120		ano	1xL	povrchová montáž	415/424/37	>> 698545
145	4000	20100	120			1xL	povrchová montáž	415/424/37	>> 698422
145	4000	20100	120	ano		1xL	povrchová montáž	415/424/37	>> 698668
145	4000	19200	125/30		ano	1xL	závěsné	415/424/37	>> 698200
145	4000	19200	125/30			1xL	závěsné	415/424/37	>> 698088
145	4000	19200	125/30	ano		1xL	závěsné	415/424/37	>> 698323
145	4000	19500	70		ano	1xL	závěsné	415/424/37	>> 698224
145	4000	19500	70			1xL	závěsné	415/424/37	>> 698101
145	4000	19500	70	ano		1xL	závěsné	415/424/37	>> 698347
145	4000	20100	120		ano	1xL	závěsné	415/424/37	>> 698187
145	4000	20100	120			1xL	závěsné	415/424/37	>> 698064
145	4000	20100	120	ano		1xL	závěsné	415/424/37	>> 698309

QUEST 2 LED HB 182W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
182	5700	23300	125/30			1xL	povrchová montáž	430/510/85	>> 741999
182	5700	23700	70			1xL	povrchová montáž	430/510/85	>> 742002
182	5700	24400	120			1xL	povrchová montáž	430/510/85	>> 742019
182	5700	23300	125/30			1xL	závěsné	430/450/45	>> 741968
182	5700	23700	70			1xL	závěsné	430/450/45	>> 741975
182	5700	24400	120			1xL	závěsné	430/450/45	>> 741982

QUEST 2 LED HB 184W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
184	5700	23150	120			1xM	povrchová montáž	335/510/85	>> 741357
184	5700	23150	120			1xM	závěsné	335/450/45	>> 741326

QUEST 2 LED HB 216W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
216	4000	28000	125/30		ano	2xM	povrchová montáž	671/424/37	>> 698514

QUEST 2 LED HB

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
216	4000	28000	125/30			2xM	povrchová montáž	671/424/37	>> 698392
216	4000	28000	125/30	ano		2xM	povrchová montáž	671/424/37	>> 698637
216	4000	28400	70		ano	2xM	povrchová montáž	671/424/37	>> 698538
216	4000	28400	70			2xM	povrchová montáž	671/424/37	>> 698415
216	4000	28400	70	ano		2xM	povrchová montáž	671/424/37	>> 698651
216	4000	29400	120		ano	2xM	povrchová montáž	671/424/37	>> 698491
216	4000	29400	120			2xM	povrchová montáž	671/424/37	>> 698378
216	4000	29400	120	ano		2xM	povrchová montáž	671/424/37	>> 698613
216	4000	28000	125/30		ano	2xM	závěsné	671/424/37	>> 698156
216	4000	28000	125/30			2xM	závěsné	671/424/37	>> 698033
216	4000	28000	125/30	ano		2xM	závěsné	671/424/37	>> 698279
216	4000	28400	70		ano	2xM	závěsné	671/424/37	>> 698170
216	4000	28400	70			2xM	závěsné	671/424/37	>> 698057
216	4000	28400	70	ano		2xM	závěsné	671/424/37	>> 698293
216	4000	29400	120		ano	2xM	závěsné	671/424/37	>> 698132
216	4000	29400	120			2xM	závěsné	671/424/37	>> 698019
216	4000	29400	120	ano		2xM	závěsné	671/424/37	>> 698255

QUEST 2 LED HB 243W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
243	5700	30900	120			2xL	povrchová montáž	430/510/85	>> 742149
243	5700	30900	120			2xL	závěsné	430/450/45	>> 742170

QUEST 2 LED HB 290W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
290	4000	38400	125/30		ano	2xL	povrchová montáž	859/424/37	>> 698576
290	4000	38400	125/30			2xL	povrchová montáž	859/424/37	>> 698453
290	4000	38400	125/30	ano		2xL	povrchová montáž	859/424/37	>> 698699
290	4000	39000	70		ano	2xL	povrchová montáž	859/424/37	>> 698590
290	4000	39000	70			2xL	povrchová montáž	859/424/37	>> 698477

QUEST 2 LED HB

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
290	4000	39000	70	ano		2xL	povrchová montáž	859/424/37	>> 698712
290	4000	40200	120		ano	2xL	povrchová montáž	859/424/37	>> 698552
290	4000	40200	120			2xL	povrchová montáž	859/424/37	>> 698439
290	4000	40200	120	ano		2xL	povrchová montáž	859/424/37	>> 698675
290	4000	38400	125/30		ano	2xL	závěsné	859/424/37	>> 698217
290	4000	38400	125/30			2xL	závěsné	859/424/37	>> 698095
290	4000	38400	125/30	ano		2xL	závěsné	859/424/37	>> 698330
290	4000	39000	70		ano	2xL	závěsné	859/424/37	>> 698231
290	4000	39000	70			2xL	závěsné	859/424/37	>> 698118
290	4000	39000	70	ano		2xL	závěsné	859/424/37	>> 698354
290	4000	40200	120		ano	2xL	závěsné	859/424/37	>> 698194
290	4000	40200	120			2xL	závěsné	859/424/37	>> 698071
290	4000	40200	120	ano		2xL	závěsné	859/424/37	>> 698316

QUEST 2 LED HB 364W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
364	5700	46600	125/30			2xL	povrchová montáž	870/510/85	>> 742057
364	5700	47400	70			2xL	povrchová montáž	870/510/85	>> 742064
364	5700	48800	120			2xL	povrchová montáž	870/510/85	>> 742071
364	5700	46600	125/30			2xL	závěsné	870/450/45	>> 742026
364	5700	47400	70			2xL	závěsné	870/450/45	>> 742033
364	5700	48800	120			2xL	závěsné	870/450/45	>> 742040

QUEST 2 LED HB 368W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
368	5700	46300	120			2xM	povrchová montáž	700/510/85	>> 741418
368	5700	46300	120			2xM	závěsné	700/450/45	>> 741388

QUEST 2 LED HB 486W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
486	5700	61800	120			2xL	povrchová montáž	870/510/85	>> 742132
486	5700	61800	120			2xL	závěsné	870/450/45	>> 742101

Datum vytvoření karty: 09 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 158/2023; 39/2021



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

