



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	30-53
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1890 - 6100
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Teplota barvy [K] - rozsah:	2700–6500
Frekvence [Hz]:	50–60
SDCM:	≤ 3
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Materiál difuzoru:	PMMA; PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva těla:	bílý; černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø602/32; ø602/68; ø900/32; ø900/68; ø1200/32
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové LED svítidlo ve tvaru prstence, které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z oceli s práškovým nástřikem v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Mléčný difuzor vyrobený metodou tepelného tvarování podtrhuje dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňující výběr ze 4 nastavení toku a výkonu, které zvyšují univerzálnost a funkčnost svítidla a zároveň snižují počet indexů na nezbytné minimum.

APLIKACE

Mimořádně efektní závěsné nebo povrchové svítidlo určené do interiérů, jako jsou lobby, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech a apartmánech, kde dokonale zapadne do stylového prostředí.

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

SOLANTO povrchová montáž

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	černá		ø602/68	povrchová montáž	>> 463136
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	černá		ø602/68	povrchová montáž	>> 463129
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	bílý		ø602/68	povrchová montáž	>> 463013
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	bílý		ø602/68	povrchová montáž	>> 463006
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	černá		ø900/68	povrchová montáž	>> 463372
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	černá		ø900/68	povrchová montáž	>> 463365
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	bílý		ø900/68	povrchová montáž	>> 463259
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	bílý		ø900/68	povrchová montáž	>> 463242
38	3000	2400	černá	ano	ø602/68	povrchová montáž	>> 463150
38	4000	2590	černá	ano	ø602/68	povrchová montáž	>> 463143
38	3000	3230	bílý	ano	ø602/68	povrchová montáž	>> 463037
38	4000	3570	bílý	ano	ø602/68	povrchová montáž	>> 463020
38	3000	2400	černá	ano	ø900/68	povrchová montáž	>> 463396
38	4000	2590	černá	ano	ø900/68	povrchová montáž	>> 463389
38	3000	3230	bílý	ano	ø900/68	povrchová montáž	>> 463273
38	4000	3570	bílý	ano	ø900/68	povrchová montáž	>> 463266
53	3000	3340	černá	ano	ø602/68	povrchová montáž	>> 463174
53	4000	3600	černá	ano	ø602/68	povrchová montáž	>> 463167
53	3000	4500	bílý	ano	ø602/68	povrchová montáž	>> 463051
53	4000	4980	bílý	ano	ø602/68	povrchová montáž	>> 463044
53	3000	3340	černá	ano	ø900/68	povrchová montáž	>> 463419
53	4000	3600	černá	ano	ø900/68	povrchová montáž	>> 463402
53	3000	4500	bílý	ano	ø900/68	povrchová montáž	>> 463297
53	4000	4980	bílý	ano	ø900/68	povrchová montáž	>> 463280

SOLANTO závěsné

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	černá		ø602/32	závěsné	>> 463198
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	černá		ø602/32	závěsné	>> 463181
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	bílý		ø602/32	závěsné	>> 463075
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	bílý		ø602/32	závěsné	>> 463068
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	černá		ø900/32	závěsné	>> 463433
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	černá		ø900/32	závěsné	>> 463426
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	bílý		ø900/32	závěsné	>> 463310

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Barva těla	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	bílý		ø900/32	závěsné	>> 463303
38	3000	2400	černá	ano	ø602/32	závěsné	>> 463211
38	4000	2590	černá	ano	ø602/32	závěsné	>> 463204
38	3000	3230	bílý	ano	ø602/32	závěsné	>> 463099
38	4000	3570	bílý	ano	ø602/32	závěsné	>> 463082
38	3000	2400	černá	ano	ø900/32	závěsné	>> 463457
38	4000	2590	černá	ano	ø900/32	závěsné	>> 463440
38	3000	3230	bílý	ano	ø900/32	závěsné	>> 463334
38	4000	3570	bílý	ano	ø900/32	závěsné	>> 463327
53	3000	4700	černá	ano	ø602/32	závěsné	>> 463235
53	4000	4700	černá	ano	ø602/32	závěsné	>> 463228
53	3000	6100	bílý	ano	ø602/32	závěsné	>> 463112
53	4000	6100	bílý	ano	ø602/32	závěsné	>> 463105
53	3000	3340	černá	ano	ø900/32	závěsné	>> 463471
53	4000	3600	černá	ano	ø900/32	závěsné	>> 463464
53	3000	4500	bílý	ano	ø900/32	závěsné	>> 463358
53	4000	4980	bílý	ano	ø900/32	závěsné	>> 463341
62	3000	3900	černá	ano	ø1200/32	závěsné	>> 467974
62	3000	3900	černá		ø1200/32	závěsné	>> 467936
62	4000	4300	černá	ano	ø1200/32	závěsné	>> 467967
62	4000	4300	černá		ø1200/32	závěsné	>> 467929
62	3000	5060	bílý	ano	ø1200/32	závěsné	>> 467998
62	3000	5060	bílý		ø1200/32	závěsné	>> 467950
62	4000	5620	bílý	ano	ø1200/32	závěsné	>> 467981
62	4000	5620	bílý		ø1200/32	závěsné	>> 467943
62		3900	černá		ø1200/32	závěsné	>> 467370

Datum vytvoření karty: 24 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 217/2023; 218/2023; 34/2022