ASTRA LED BASIC VD

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	35.00 - 80.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	3700 - 8500
Teplota barvy [K]:	3000; 4000; 5700
SDCM:	5
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP 35 % GF
Barva těla:	šedá
Materiál optiky:	PC
Optika:	lentikulární matrice
Montážní verze:	strana, nahoře
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	640/113/233;
Záruka Export [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Uliční svítidlo LED s vysokým světelným tokem (max. 116 lm/W) a integrovaným úsporným modulem LED. Samočisticí tělo je vyrobeno z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (GF) a rukojeť je z hliníku. Díky směrové čočce (vyrobené z PC) splňuje rozložení světla požadavky normy PN-EN 13201 na třídu osvětlení. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK08 činí tuto armaturu extrémně těsnou a odolnou proti nárazům (odolnou proti vandalismu). Integrovaná, stupňovitě regulovatelná rukojeť umožňuje nastavit kování o 5 stupňů v rozsahu: -5° až +15° (vrchol k tyči); -15° až +5° (strana k výložníku).

APLIKACE

Svítidla pouličního osvětlení se používají na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kováním.

ASTRA LED BASIC VD

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

ASTRA LED BASIC VD 35W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Materiál karoserie	Montážní verze	Index
35	3000	3700	PP 35 % GF	strana, nahoře	>> 664588
35	4000	4000	PP 35 % GF	strana, nahoře	>> 664656
35	5700	4000	PP 35 % GF	strana, nahoře	>> 664663

ASTRA LED BASIC VD 50W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Materiál karoserie	Montážní verze	Index
50	3000	5350		strana, nahoře	>> 664601
50	4000	5700		strana, nahoře	>> 664694
50	5700	5700		strana, nahoře	>> 664700

ASTRA LED BASIC VD 65W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Materiál karoserie	Montážní verze	Index
65	3000	6600	PP 35 % GF	strana, nahoře	>> 664625
65	4000	7050	PP 35 % GF	strana, nahoře	>> 664755
65	5700	7050	PP 35 % GF	strana, nahoře	>> 664731


ASTRA LED BASIC VD 80W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Materiál karoserie	Montážní verze	Index
80	3000	8200	PP 35 % GF	strana, nahoře	>> 664649
80	5700	8500	PP 35 % GF	strana, nahoře	>> 664779
80	4000	8500	PP 35 % GF	strana, nahoře	>> 664786


ASTRA LED BASIC VD

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA




AR1




AR2



AR3



ASTRA LED



ASTRA LED 103W

ASTRA LED BASIC VD

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
UL00214	Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED
598357	Sloupový adaptér 80/60 ALU



Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED (UL00214)



Sloupový adaptér 80/60 ALU (598357)

Datum vytvoření karty: 29 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 52/2021

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl