

LINEA 3 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	15.00 - 155.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2150 - 21000
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	C; D
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	45; 60; 90
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1680/47/52; 3360/47/52;

VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA 3 LED je systém závěsných a povrchových svítidel NEXT-GEN, nová generace svítidel navržených s ohledem na technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňuje rychlé zapojení svítidel do osvětlovací linky. Použitá konstrukce umožňuje snadnou instalaci a připojení napájení. Těleso vyrobené od základu z hliníkového profilu dodává svítidlu pevnost a robustnost a úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. LED diody od renomovaných výrobců integrované do přepracovaných, zcela nových LED modulů zajišťují velmi vysokou světelnou účinnost. Tím je zajištěna požadovaná úroveň osvětlení a výrazná úspora energie. Optika je vyrobena z plastu PMMA odolného proti UV záření. Díky použití lineárních čoček je možné přizpůsobení různým požadavkům na osvětlení - 3 úhly rozložení: 90, 60, 45.

APLIKACE

Hodí se zejména pro použití v interiéru. Jsou určeny jako primární zdroj světla pro komerční prostory, výrobní závody a sklady. Je vhodné pro nové aplikace i pro nahrazení běžných svítidel T8 & amp; T5 energeticky úspornými LED řešeními.

LINEA 3 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

LINEA 3 LED 1680/47/52mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Optika	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
15	4000	2150	45	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974014
15	4000	2150	60	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974038
15	4000	2150	90	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974052
15	4000	2150	45		5x2,5	1680/47/52	>> 974007
15	4000	2150	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974021
15	4000	2150	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974045
25	4000	3600	45	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974076
25	4000	3600	60	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974090
25	4000	3600	90	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974113
25	4000	3600	45		5x2,5	1680/47/52	>> 974069
25	4000	3600	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974083
25	4000	3600	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974106
38	4000	5300	45	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974137
38	4000	5300	60	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974151
38	4000	5300	90	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974175
38	4000	5300	45		5x2,5	1680/47/52	>> 974120
38	4000	5300	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974144
38	4000	5300	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974168
54	4000	7600	45	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974199
54	4000	7600	60	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974212
54	4000	7600	90	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974236
54	4000	7600	45		5x2,5	1680/47/52	>> 974182
54	4000	7600	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974205
54	4000	7600	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974229
77	4000	10500	45	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974250
77	4000	10500	60	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974274
77	4000	10500	90	ano	7x2,5	1680/47/52	>> 974298
77	4000	10500	45		5x2,5	1680/47/52	>> 974243
77	4000	10500	60		5x2,5	1680/47/52	>> 974267
77	4000	10500	90		5x2,5	1680/47/52	>> 974281

LINEA 3 LED 3360/47/52mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Optika	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
30	4000	4300	45	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974311

LINEA 3 LED


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Optika	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
30	4000	4300	60	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974335
30	4000	4300	90	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974359
30	4000	4300	45		5x2,5	3360/47/52	>> 974304
30	4000	4300	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974328
30	4000	4300	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974342
51	4000	7100	45	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974373
51	4000	7100	60	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974397
51	4000	7100	90	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974410
51	4000	7100	45		5x2,5	3360/47/52	>> 974366
51	4000	7100	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974380
51	4000	7100	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974403
76	4000	10500	45	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974434
76	4000	10500	60	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974458
76	4000	10500	90	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974472
76	4000	10500	45		5x2,5	3360/47/52	>> 974427
76	4000	10500	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974441
76	4000	10500	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974465
108	4000	15200	45	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974496
108	4000	15200	60	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974519
108	4000	15200	90	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974533
108	4000	15200	45		5x2,5	3360/47/52	>> 974489
108	4000	15200	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974502
108	4000	15200	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974526
155	4000	21000	45	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974557
155	4000	21000	60	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974571
155	4000	21000	90	ano	7x2,5	3360/47/52	>> 974595
155	4000	21000	45		5x2,5	3360/47/52	>> 974540
155	4000	21000	60		5x2,5	3360/47/52	>> 974564
155	4000	21000	90		5x2,5	3360/47/52	>> 974588


LINEA 3 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



Linea 3 LED 45D



Linea 3 Led 60D



Linea 3 Led 90D

LINEA 3 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
974601	Linea 3 LED 1680mm - modul LS2 5P
974618	Linea 3 LED 1680mm - modul LS2 7P
974625	Linea 3 LED 3340mm - modul LS2 5P
974632	Linea 3 LED 3340mm - modul LS2 7P
974649	Linea 3 LED - zavírací sada

Datum vytvoření karty: 19 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 169/2023; 36/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl