

# BARIS 52 LED P GK

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	9.00 - 64.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	700 - 6948
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; černá; šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM; UGR
UGR (4H8H):	<19
Montážní verze:	zapuštěné do sádrokartonových podhledů
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	37/69/2265; 37/69/1425; 37/69/1145; 37/69/586;
Záruka [roky]:	5
Odolnost proti nárazu:	IK03

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné svítidlo klasických rozměrů a moderního designu určené k instalaci do sádrokartonových podhledů. Konstrukce svítidla umožňuje instalaci do stropů s dvouúrovňovým křížovým rastroem bez porušení hlavních (horních) profilů. Umožňuje to vhodné zvolená výška profilu svítidla, snížená na 37 mm, a samostatná krabice pro napájecí zdroj, kterou lze umístit vedle svítidla. Svítidlo je nabízeno ve čtyřech délkách s možností kombinace do řady s konstantním poměrem světelného toku z elektroměru (systém je k dispozici na vyžádání). Těleso svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém je v podobě vyhrazeného pružného opalového difuzoru rovnoměrně osvětlujícího svítidlo, s prizmatickým difuzorem PRM nebo se žaluzií splňující přísné požadavky na oslnění UGR<19. Svítidlo se dodává s kompletním montážním systémem pro rychlou a snadnou instalaci do sádrokartonových podhledů.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Používá se jako zdroj hlavního světla a je vhodné pro kancelářskou práci vyžadující soustředění zraku. Klasický design, energeticky úsporné LED moduly a možnost spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI předurčují svítidlo k použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním zřetelem na reprezentativní místnosti, konferenční sály, chodby a všude tam, kde je vyžadováno nízké oslnění a/nebo vysoké krytí IP44 zespodu.

# BARIS 52 LED P GK

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### BARIS 52 LED P GK 37/69/1145mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
15	4000	1400	UGR		šedá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927270</a>
15	4000	1400	UGR		bílý	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927317</a>
15	4000	1400	UGR		černá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927355</a>
16	4000	1700	OPÁL		šedá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927010</a>
16	4000	1700	OPÁL		bílý	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927058</a>
16	4000	1700	OPÁL		černá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927096</a>
16	4000	1700	PRM		šedá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927140</a>
16	4000	1700	PRM		bílý	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927188</a>
16	4000	1700	PRM		černá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927225</a>
16	4000	1737	PRM	ano	šedá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927744</a>
16	4000	1737	OPÁL	ano	černá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927867</a>
16	3000	1600	OPÁL		bílý	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927959</a>
29	4000	2900	UGR		šedá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927638</a>
29	4000	2900	UGR		bílý	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927676</a>
29	4000	2900	UGR		černá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927713</a>
32	4000	3400	OPÁL		šedá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927393</a>
32	4000	3400	OPÁL		bílý	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927430</a>
32	4000	3400	OPÁL		černá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927478</a>
32	4000	3400	PRM		šedá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927515</a>
32	4000	3400	PRM		bílý	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927553</a>
32	4000	3400	PRM		černá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927591</a>
32	4000	3474	OPÁL	ano	černá	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927836</a>
32	4000	3474	OPÁL	ano	bílý	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927904</a>
32	3000	3150	OPÁL		bílý	37/69/1145	<a href="#">&gt;&gt; 927966</a>

### BARIS 52 LED P GK 37/69/1425mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	4000	1900	UGR		šedá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927287</a>
19	4000	1900	UGR		bílý	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927324</a>
19	4000	1900	UGR		černá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927362</a>
21	4000	2200	OPÁL		šedá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927027</a>
21	4000	2200	OPÁL		bílý	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927065</a>
21	4000	2200	OPÁL		černá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927102</a>
21	4000	2200	PRM		šedá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927157</a>

# BARIS 52 LED P GK

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21	4000	2200	PRM		bílý	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927195</a>
21	4000	2200	PRM		černá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927249</a>
21	4000	2220	OPÁL	ano	černá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927843</a>
21	4000	2220	OPÁL	ano	šedá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927829</a>
39	4000	3700	UGR		šedá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927645</a>
39	4000	3700	UGR		bílý	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927683</a>
39	4000	3700	UGR		černá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927720</a>
42	4000	4400	OPÁL		šedá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927409</a>
42	4000	4400	OPÁL		bílý	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927447</a>
42	4000	4400	OPÁL		černá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927485</a>
42	4000	4400	PRM		šedá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927522</a>
42	4000	4400	PRM		bílý	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927560</a>
42	4000	4400	PRM		černá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927607</a>
42	4000	4440	OPÁL	ano	černá	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927850</a>
42	3000	4100	OPÁL		bílý	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927782</a>
42	3000	4100	PRM		bílý	37/69/1425	<a href="#">&gt;&gt; 927935</a>

## BARIS 52 LED P GK 37/69/2265mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29	4000	2900	UGR		šedá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927294</a>
29	4000	2900	UGR		bílý	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927331</a>
29	4000	2900	UGR		černá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927379</a>
32	4000	3400	OPÁL		bílý	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927072</a>
32	4000	3400	OPÁL		černá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927119</a>
32	4000	3400	PRM		šedá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927164</a>
32	4000	3400	PRM		bílý	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927201</a>
32	4000	3400	PRM		černá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927256</a>
32	4000	3400	OPÁL		šedá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927034</a>
32	4000	3474	PRM	ano	černá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 936555</a>
59	4000	5800	UGR		šedá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927652</a>
59	4000	5800	UGR		bílý	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927690</a>
59	4000	5800	UGR		černá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927737</a>
64	4000	6900	OPÁL		šedá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927416</a>
64	4000	6900	OPÁL		bílý	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927454</a>
64	4000	6900	OPÁL		černá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927492</a>
64	4000	6900	PRM		šedá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927539</a>
64	4000	6900	PRM		bílý	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927577</a>
64	4000	6900	PRM		černá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927614</a>
64	4000	6948	OPÁL	ano	černá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927874</a>

# BARIS 52 LED P GK

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
64	4000	6948	PRM	ano	černá	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 936548</a>
64	3000	6400	OPÁL		bílý	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927799</a>
64	3000	6400	PRM		bílý	37/69/2265	<a href="#">&gt;&gt; 927942</a>

## BARIS 52 LED P GK 37/69/586mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
9	4000	700	UGR		šedá	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927263</a>
9	4000	700	UGR		bílý	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927300</a>
9	4000	700	UGR		černá	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927348</a>
9	4000	800	OPÁL		šedá	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927003</a>
9	4000	800	OPÁL		bílý	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927041</a>
9	4000	800	OPÁL		černá	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927089</a>
9	4000	800	PRM		šedá	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927133</a>
9	4000	800	PRM		bílý	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927171</a>
9	4000	800	PRM		černá	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927218</a>
17	4000	1400	UGR		šedá	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927621</a>
17	4000	1400	UGR		bílý	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927669</a>
17	4000	1400	UGR		černá	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927706</a>
17	4000	1700	OPÁL		šedá	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927386</a>
17	4000	1700	OPÁL		bílý	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927423</a>
17	4000	1700	OPÁL		černá	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927461</a>
17	4000	1700	PRM		šedá	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927508</a>
17	4000	1700	PRM		bílý	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927546</a>
17	4000	1700	PRM		černá	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927584</a>
17	3000	1600	OPÁL		bílý	37/69/586	<a href="#">&gt;&gt; 927805</a>

Datum vytvoření karty: 16 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 235/2023; 91/2021

