

BARIS 52 LED P GK

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	9.00 - 74.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1200 - 9150
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	anoda C0
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; UGR
UGR (4H8H):	<19
Montážní verze:	zapuštěné do sádrokartonových podhledů
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	37/69/586; 37/69/1145; 37/69/1425; 37/69/2265;
Záruka [roky]:	5
Odolnost proti nárazu:	IK03
Materiál optiky:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné svítidlo klasických rozměrů a moderního designu určené k instalaci do sádrokartonových podhledů. Konstrukce svítidla umožňuje instalaci do stropů s dvouúrovňovým křížovým rastroem bez porušení hlavních (horních) profilů. Umožňuje to vhodně zvolená výška profilu svítidla, snížená na 37 mm, a samostatná krabice pro napájecí zdroj, kterou lze umístit vedle svítidla. Svítidlo je nabízeno ve čtyřech délkách s možností kombinace do řady s konstantním poměrem světelného toku z elektroměru (systém je k dispozici na vyžádání). Těleso svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém je v podobě vyhrazeného pružného opálového difuzoru rovnoměrně osvětlujícího svítidlo, s prizmatickým difuzorem PRM nebo se žaluzií splňující přísné požadavky na oslnění UGR<19. Svítidlo se dodává s kompletním montážním systémem pro rychlou a snadnou instalaci do sádrokartonových podhledů.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Používá se jako zdroj hlavního světla a je vhodné pro kancelářskou práci vyžadující soustředění zraku. Klasický design, energeticky úsporné LED moduly a možnost spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI předurčují svítidlo k použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním zřetelem na reprezentativní místnosti, konferenční sály, chodby a všude tam, kde je vyžadováno nízké oslnění a/nebo vysoké krytí IP44 zespodu.

BARIS 52 LED P GK

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

BARIS 52 LED P GK 37/69/1145mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
18	4000	2400	OPÁL	ano	anoda C0	37/69/1145	>> 159503
18	4000	2400	OPÁL		anoda C0	37/69/1145	>> 159480
30	4000	3975	OPÁL	ano	anoda C0	37/69/1145	>> 159510
30	4000	3975	OPÁL		anoda C0	37/69/1145	>> 159497
30	4000	3625	UGR		anoda C0	37/69/1145	>> 159343
30	4000	3625	UGR	ano	anoda C0	37/69/1145	>> 159404
37	4000	4575	UGR		anoda C0	37/69/1145	>> 159350
37	4000	4575	UGR	ano	anoda C0	37/69/1145	>> 159411

BARIS 52 LED P GK 37/69/1425mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
22	4000	2925	OPÁL	ano	anoda C0	37/69/1425	>> 159541
22	4000	2925	OPÁL		anoda C0	37/69/1425	>> 159527
38	4000	5025	OPÁL	ano	anoda C0	37/69/1425	>> 159558
38	4000	5025	OPÁL		anoda C0	37/69/1425	>> 159534

BARIS 52 LED P GK 37/69/2265mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
36	4000	4775	OPÁL	ano	anoda C0	37/69/2265	>> 159589
36	4000	4775	OPÁL		anoda C0	37/69/2265	>> 159565
60	4000	7925	OPÁL	ano	anoda C0	37/69/2265	>> 159596
60	4000	7925	OPÁL		anoda C0	37/69/2265	>> 159572
60	4000	7250	UGR		anoda C0	37/69/2265	>> 159367
60	4000	7250	UGR	ano	anoda C0	37/69/2265	>> 159428
74	4000	9150	UGR		anoda C0	37/69/2265	>> 159374
74	4000	9150	UGR	ano	anoda C0	37/69/2265	>> 159435

BARIS 52 LED P GK 37/69/586mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
9	4000	1200	OPÁL	ano	anoda C0	37/69/586	>> 159466
9	4000	1200	OPÁL		anoda C0	37/69/586	>> 159442
15	4000	2000	OPÁL	ano	anoda C0	37/69/586	>> 159473
15	4000	2000	OPÁL		anoda C0	37/69/586	>> 159459
15	4000	1825	UGR		anoda C0	37/69/586	>> 159329
15	4000	1825	UGR	ano	anoda C0	37/69/586	>> 159381

BARIS 52 LED P GK

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
18	4000	2300	UGR		anoda CO	37/69/586	>> 159336
18	4000	2300	UGR	ano	anoda CO	37/69/586	>> 159398

Datum vytvoření karty: 30 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 235/2023; 35/2026; 91/2021



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

