

ARTO 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 21.00 - 53.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2070 - 5270 |
| Teplota barvy [K]: | 3000; 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| Materiál difuzoru: | PS |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Montážní verze: | přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 592/592/45; |
| Záruka [roky]: | 5 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové modulární stropní svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED panelem z bílé práškově lakované oceli. Opalizovaný polystyrenový difuzor zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Střední část svítidla tvoří žaluzie, která je součástí modulárního podhledu. Díky ní svítidlo dokonale zapadne do interiéru.

APLIKACE

Multifunkční svítidlo určené pro povrchovou montáž s možností zapuštění do modulárních podhledů v kancelářských, reprezentativních nebo obecně užitkových prostorách. Používá se také jako hlavní zdroj světla. Svítidlo je ideální pro nové aplikace i pro nahrazení tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními.

ARTO 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti


| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Rádiový detektor pohybu | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 21 | 3000 | 2070 | ano | | 592/592/45 | >> 021220 |
| 21 | 4000 | 2250 | | | 592/592/45 | >> 021046 |
| 21 | 4000 | 2250 | ano | | 592/592/45 | >> 021176 |
| 21 | 3000 | 2070 | | | 592/592/45 | >> 021114 |
| 26 | 3000 | 2600 | | | 592/592/45 | >> 021107 |
| 26 | 3000 | 2600 | ano | | 592/592/45 | >> 021213 |
| 26 | 4000 | 2820 | | | 592/592/45 | >> 021039 |
| 26 | 4000 | 2820 | ano | | 592/592/45 | >> 021169 |
| 31 | 3000 | 3100 | | | 592/592/45 | >> 021091 |
| 31 | 3000 | 3100 | ano | | 592/592/45 | >> 021206 |
| 31 | 4000 | 3380 | | | 592/592/45 | >> 021022 |
| 31 | 4000 | 3380 | ano | | 592/592/45 | >> 021152 |
| 37 | 3000 | 3600 | | ano | 592/592/45 | >> 021084 |
| 37 | 4000 | 3950 | ano | | 592/592/45 | >> 021145 |
| 37 | 4000 | 3950 | | | 592/592/45 | >> 021008 |
| 37 | 4000 | 3950 | | ano | 592/592/45 | >> 021015 |
| 37 | 3000 | 3600 | ano | | 592/592/45 | >> 021190 |
| 37 | 3000 | 3600 | | | 592/592/45 | >> 021077 |
| 53 | 3000 | 4850 | | ano | 592/592/45 | >> 021138 |
| 53 | 3000 | 4850 | | | 592/592/45 | >> 021121 |
| 53 | 3000 | 4850 | ano | | 592/592/45 | >> 021237 |
| 53 | 4000 | 5270 | | ano | 592/592/45 | >> 021060 |
| 53 | 4000 | 5270 | | | 592/592/45 | >> 021053 |
| 53 | 4000 | 5270 | ano | | 592/592/45 | >> 021183 |

ARTO 2 LED


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 998966 | Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ |
| 998973 | Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect" |



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)



Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect" (998973)

Datum vytvoření karty: 08 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 253/2023