



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	21-37; 32-55
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2000 - 3800; 3100 - 5600
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bílý
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	630/50; 970/80;
Stupeň těsnosti:	IP40
Montážní verze:	závěsné
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sizzano je závěsné LED svítidlo ve tvaru prstence, jehož tvar a konečnou podobu dodává nárazuvzdorný difuzor vyrobený technologií rotomoulding. Design je doplněn vnitřním límcem v černé barvě nebo libovolné barvě RAL, která odpovídá charakteru a barevnému schématu místnosti.

APLIKACE

Klasické proporce modelu Sizzano podtrhnou prestižní charakter každé místnosti, aniž by působily netaktně. Délku závěsu lze přizpůsobit individuálním potřebám a požadovanému výslednému efektu. Se svítidlem je dodáván kompletní nastavitelný závěsný systém s centrální schránkou. Verze Multi LED umožňují volbu 4 nastavení výkonu a toku svítidla, což zvyšuje univerzálnost a funkčnost svítidla a snižuje počet indexů na minimum.

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Sizzano 630/50mm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Teplota barvy [K]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21-37	2100 - 3600	3000		630/50	>> 468063
21-37	2200 - 3800	4000		630/50	>> 468001
27	2600	3000	ano	630/50	>> 468070
27	2800	4000	ano	630/50	>> 468018
37	3600	3000	ano	630/50	>> 468087
37	3800	4000	ano	630/50	>> 468025

Sizzano 970/80mm

Jmenovitý výkon [W] - rozsah	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah	Teplota barvy [K]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
32-55	3000 - 5300	3000		970/80	>> 468094
32-55	3200 - 5600	4000		970/80	>> 468032
40	4000	3000	ano	970/80	>> 468100
40	4200	4000	ano	970/80	>> 468049
55	5300	3000	ano	970/80	>> 468117
55	5600	4000	ano	970/80	>> 468056

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 216/2023