EXPO ADJUST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	6.00 - 37.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	700 - 3450
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Frekvence [Hz]:	50-60; 50–60
Třída ochrany:	I; II
Index podání barev (Ra) >:	80; 90
SDCM:	3
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	225/213/95; 260/185/95;
Montážní verze:	do lišty; povrchová montáž; zapuštěné
Záruka [roky]:	5
Atest PZH:	213/2023; 215/2023

VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST jsou hliníkové projektory nejvyšší kvality se světelným zdrojem LED COB. Projektory jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádrokartonových podhledů. Montáž na lištový systém rozšiřuje možnosti použití a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabička z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projektory Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projektory s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

APLIKACE

Žádné vyzařování ultrafialového a infračerveného záření a vysoký index podání barev (Ra >90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající trvanlivostí výrobku umožňují používat EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavními oblastmi použití jsou akcentní osvětlení v komerčních objektech, muzeích, výstavních halách, kancelářích a bytech.

EXPO ADJUST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

EXPO ADJUST do lišty

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Montážní verze	Barva těla	Nastavení úhlu sklonu [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	1900	3000	90	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482052
19	1950	4000	90	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 481383
19	2050	3000	90	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 482250
19	2050	3000	90	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 482199
19	2100	4000	90	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 481321
19	2150	4000	90	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 481529
19	2250	4000	90	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 481468
20	1700	3000	80	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482397
20	1750	4000	80	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 481666
20	2000	3000	80	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 482533
20	2000	3000	80	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482335
20	2050	4000	80	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 481604
20	2100	4000	80	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 481802
20	2100	3000	80	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 482472
20	2200	4000	80	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 481741
23	2000	3000	90	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482106
23	2200	3000	90	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482045
23	2350	3000	90	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 482243
23	2450	4000	90	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 481314
23	2450	4000	90	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 481512
23	2450	3000	90	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 482182
23	2650	4000	90	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 481451
24	2000	3000	80	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482380
24	2100	4000	80	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 481659
24	2350	3000	80	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482328
24	2400	3000	80	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 482526
24	2450	4000	80	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 481598
24	2500	4000	80	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 481796
24	2500	3000	80	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 482465
24	2600	4000	80	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 481734
30	2350	3000	90	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482090
30	2600	3000	90	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482038
30	2700	4000	90	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 481369

EXPO ADJUST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Montážní verze	Barva těla	Nastavení úhlu sklonu [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
30	2750	3000	90	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 482175
30	2800	3000	90	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 482236
30	2900	4000	90	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 481505
30	3100	4000	90	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 481444
31	2400	3000	80	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482373
31	2450	4000	80	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 481642
31	2700	3000	80	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482311
31	2850	3000	80	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 482519
31	2850	4000	80	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 481581
31	2900	4000	90	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 481307
31	2950	4000	80	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 481789
31	3000	3000	80	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 482458
31	3100	4000	80	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 481727
35	2600	3000	90	do lišty	černá	od 22 do 55	ano	260/185/95	>> 482151
35	2600	3000	90	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482083
35	2650	4000	90	do lišty	černá	od 22 do 55	ano	260/185/95	>> 481420
35	2650	4000	90	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 481352
35	2850	3000	90	do lišty	bílý	od 22 do 55	ano	260/185/95	>> 482144
35	2850	3000	90	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482021
35	2950	4000	90	do lišty	bílý	od 22 do 55	ano	260/185/95	>> 481413
35	3050	3000	90	do lišty	černá	NE; 36°	ano	260/185/95	>> 482298
35	3050	3000	90	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 482168
35	3100	3000	90	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 482229
35	3100	3000	90	do lišty	bílý	NE; 36°	ano	260/185/95	>> 482281
35	3150	4000	90	do lišty	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 481437
35	3150	4000	90	do lišty	bílý	NE; 36°	ano	260/185/95	>> 481550
35	3200	4000	90	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 481499
35	3200	4000	90	do lišty	černá	NE; 36°	ano	260/185/95	>> 481567
36	2700	3000	80	do lišty	černá	od 22 do 55	ano	260/185/95	>> 482434
36	2700	3000	80	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482366
36	2800	4000	80	do lišty	černá	od 22 do 55	ano	260/185/95	>> 481703
36	2800	4000	80	do lišty	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 481635
36	3100	3000	80	do lišty	bílý	od 22 do 55	ano	260/185/95	>> 482427
36	3100	3000	80	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482304
36	3200	3000	80	do lišty	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 482502
36	3200	3000	80	do lišty	černá	NE; 36°	ano	260/185/95	>> 482571
36	3250	4000	80	do lišty	bílý	od 22 do 55	ano	260/185/95	>> 481697
36	3250	4000	80	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 481574

EXPO ADJUST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Montážní verze	Barva těla	Nastavení úhlu sklonu [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
36	3300	4000	80	do lišty	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 481772
36	3300	4000	80	do lišty	černá	NE; 36^0	ano	260/185/95	>> 481840
36	3350	3000	80	do lišty	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 482441
36	3350	3000	80	do lišty	bílý	NE; 36^0	ano	260/185/95	>> 482564
36	3450	4000	80	do lišty	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 481710
36	3450	4000	80	do lišty	bílý	NE; 36^0	ano	260/185/95	>> 481833
37	2800	4000	90	do lišty	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 481291

EXPO ADJUST povrchová montáž

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Montážní verze	Barva těla	Nastavení úhlu sklonu [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
6	700	4000	90	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484001
19	1700	3000	90	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482977
19	1900	3000	90	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482939
19	1950	4000	90	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482656
19	2050	3000	90	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484797
19	2050	3000	90	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484834
19	2100	4000	90	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482588
19	2150	4000	90	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 482731
19	2250	4000	90	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 482694
20	1700	3000	80	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484919
20	1750	4000	80	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482816
20	2000	3000	80	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484995
20	2000	3000	80	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484872
20	2050	4000	80	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482779
20	2100	3000	80	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484957
20	2100	4000	80	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 482892
20	2200	4000	80	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 482854
23	2000	3000	90	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482960

EXPO ADJUST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Montážní verze	Barva těla	Nastavení úhlu sklonu [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
23	2200	3000	90	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482922
23	2300	4000	90	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482649
23	2350	3000	90	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484780
23	2350	3000	90	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484827
23	2450	4000	90	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482618
23	2450	4000	90	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 482724
23	2650	4000	90	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 482687
24	2000	3000	80	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484902
24	2100	4000	80	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482809
24	2350	3000	80	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484865
24	2400	3000	80	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484988
24	2450	4000	80	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482762
24	2500	3000	80	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484940
24	2500	4000	80	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 482885
24	2600	4000	80	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 482847
30	2350	3000	90	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482953
30	2600	3000	90	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482915
30	2700	4000	90	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482632
30	2800	3000	90	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484773
30	2800	3000	90	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484810
30	2900	4000	90	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482601
30	2900	4000	90	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 482717
30	3100	4000	90	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 482670
31	2400	3000	80	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484896
31	2450	4000	80	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482793

EXPO ADJUST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Montážní verze	Barva těla	Nastavení úhlu sklonu [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
31	2700	3000	80	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484858
31	2850	3000	80	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484971
31	2850	4000	80	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482755
31	2950	4000	80	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 482878
31	3000	3000	80	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484933
31	3100	4000	80	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 482830
35	2600	3000	90	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482946
35	2650	4000	90	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482625
35	2850	3000	90	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482908
35	2950	4000	90	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482595
35	3100	3000	90	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484766
35	3100	3000	90	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484803
35	3200	4000	90	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 482663
35	3200	4000	90	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 482700
36	2700	3000	80	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484889
36	2800	4000	80	povrchová montáž	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 482786
36	3100	3000	80	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484841
36	3200	3000	80	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484964
36	3250	4000	80	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 482748
36	3250	4000	80	povrchová montáž	bílý	od 22 do 55	ano	225/213/95	>> 481987
36	3300	4000	80	povrchová montáž	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 482861
36	3350	3000	80	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484926
36	3450	4000	80	povrchová montáž	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 482823

EXPO ADJUST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

EXPO ADJUST zapuštěné

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Montážní verze	Barva těla	Nastavení úhlu sklonu [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
6	700	4000	90	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484018
19	1700	3000	90	zapuštěné	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484490
19	1900	3000	90	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484452
19	1950	4000	90	zapuštěné	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484179
19	2050	3000	90	zapuštěné	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 484537
19	2050	3000	90	zapuštěné	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 484575
19	2100	4000	90	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484100
19	2150	4000	90	zapuštěné	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 484254
19	2250	4000	90	zapuštěné	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 484216
20	1700	3000	80	zapuštěné	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 484650
20	1750	4000	80	zapuštěné	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 484339
20	2000	3000	80	zapuštěné	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 484735
20	2000	3000	80	zapuštěné	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 484612
20	2050	4000	80	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484292
20	2100	3000	80	zapuštěné	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 484698
20	2100	4000	80	zapuštěné	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484414
20	2200	4000	80	zapuštěné	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 484377
23	2000	3000	90	zapuštěné	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484483
23	2200	3000	90	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484445
23	2300	4000	90	zapuštěné	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484162
23	2350	3000	90	zapuštěné	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 484520
23	2350	3000	90	zapuštěné	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 484568
23	2450	4000	90	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484131
23	2450	4000	90	zapuštěné	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 484247
23	2650	4000	90	zapuštěné	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 484209
24	2000	3000	80	zapuštěné	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 484643
24	2100	4000	80	zapuštěné	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 484322
24	2350	3000	80	zapuštěné	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 484605
24	2400	3000	80	zapuštěné	černá	NE; 36°		225/213/95	>> 484728
24	2450	4000	80	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484285
24	2500	3000	80	zapuštěné	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 484681
24	2500	4000	80	zapuštěné	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484407
24	2600	4000	80	zapuštěné	bílý	NE; 36°		225/213/95	>> 484360
30	2350	3000	90	zapuštěné	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484476
30	2600	3000	90	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484438
30	2700	4000	90	zapuštěné	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484155

EXPO ADJUST

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Montážní verze	Barva těla	Nastavení úhlu sklonu [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
30	2800	3000	90	zapuštěné	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484513
30	2800	3000	90	zapuštěné	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484551
30	2900	4000	90	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484124
30	2900	4000	90	zapuštěné	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484230
30	3100	4000	90	zapuštěné	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484193
31	2400	3000	80	zapuštěné	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484636
31	2450	4000	80	zapuštěné	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484315
31	2700	3000	80	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484599
31	2850	3000	80	zapuštěné	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484711
31	2850	4000	80	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484278
31	2950	4000	80	zapuštěné	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484391
31	3000	3000	80	zapuštěné	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484674
31	3100	4000	80	zapuštěné	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484353
35	2600	3000	90	zapuštěné	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484469
35	2650	4000	90	zapuštěné	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484148
35	2850	3000	90	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484421
35	2950	4000	90	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484117
35	3100	3000	90	zapuštěné	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484506
35	3100	3000	90	zapuštěné	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484544
35	3200	4000	90	zapuštěné	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484186
35	3200	4000	90	zapuštěné	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484223
36	2700	3000	80	zapuštěné	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484629
36	2800	4000	80	zapuštěné	černá	od 22 do 55		225/213/95	>> 484308
36	3100	3000	80	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484582
36	3200	3000	80	zapuštěné	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484704
36	3250	4000	80	zapuštěné	bílý	od 22 do 55		225/213/95	>> 484261
36	3300	4000	80	zapuštěné	černá	NE; 36^0		225/213/95	>> 484384
36	3350	3000	80	zapuštěné	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484667
36	3450	4000	80	zapuštěné	bílý	NE; 36^0		225/213/95	>> 484346

Datum vytvoření karty: 05 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 213/2023; 214/2023; 215/2023; 33/2022

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl